

1. Предмет запроса

Поставка смазочно-охлаждающих жидкостей:

1. Смазочно-охлаждающая жидкость Zubora 65 H Extra — 240 л;
2. Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutfluid Universal CTO 77820966-083-2018 — 1080 л;
3. Концентрат смазочно-охлаждающей жидкости DIC-206 — 300 л;
4. Жидкость охлаждающая низкотемпературная ОЖ-40 ГОСТ 28084-89 — 40 л.

2. Технические требования к товару

№ п/п	Полное наименование	Ед. изм	Кол- во	Технические характеристики	Требования к эквиваленту
1	Смазочно-охлаждающая жидкость Zubora 65 H Extra	л	240	Плотность/15 °С: 1010 кг/м³; Вязкость/20 °С: 73 мм²/с; Значение рН (5% в Н₂О): 9,6; Антикоррозионные свойства (1:20): степень коррозии 0; Содержание минерального масла: 5%; Класс опасности для воды, концентрат: 1; Поправочный коэффициент для определения концентрации рефрактометром: 1,7; Применение на наиболее сложных и	Продукт не должен содержать аминов; в состав должны входить ингибиторы против образования нитрозаминов; плотность/15 °С: 1020 кг/м³ (DIN EN ISO 12185); вязкость/20 °С: 70 мм²/с (ASTM D7042); рН (5% в Н₂О): 9,6 (FIN 51369); антикоррозионные свойства (1:20): степень коррозии 0 (DIN 51360/T2); содержание минерального масла: 5%; класс опасности для воды,

				высокоскоростных процессах металлообработки, резки стали, чугуна, алюминиевых сплавов	концентрат: 2; класс опасности для воды, эмульсия (<16,6%): 1; поправочный коэффициент рефрактометром: 1,7
2	Смазочно-охлаждающая жидкость Gazpromneft Cutfluid Universal CTO 77820966-083-2018	л	1080	НТД: CTO 77820966-083-2018; Наименование: Жидкость смазочно-охлаждающая; Торговая марка: Gazpromneft; Марка: Cutfluid Universal; Содержание механических примесей: не более 0,03%; Концентрация водородных ионов (pH): 6–10; Склонность к пенообразованию: не более 100 см³	Предназначена для обработки сталей (низколегированных, легированных, конструкционных, автоматных), нержавеющей стали, цветных металлов, сплавов алюминия, титана; диапазон концентрации рабочей эмульсии: 3–8%; внешний вид: однородная прозрачная жидкость жёлтого цвета с лёгкой опалесценцией; pH: 6–10; коэффициент рефракции: 1,2; вязкость: 44,4 мм²/с при 40 °С; плотность: 981 кг/м³ при 20 °С; запрещено использовать горячую воду
3	Концентрат смазочно-охлаждающей жидкости DIC-206	л	300	Работа с токами: до 10 А; Обрабатываемые материалы: любые токопроводящие; Максимальная высота детали: 500; Приоритет обработки: многопроходная, максимальное качество и точность; Соотношение смешивания: 1:7÷10;	Предназначена для обработки металлов резанием и электроэрозионных проволочно-вырезных станков; изготавливается на основе очищенного минерального масла, водорастворимых полимеров и

				Коэффициент рефракции: 2,8; Водорастворимый концентрат рабочей жидкости (СОЖ) для электроэрозионных проволочно-вырезных станков с технологией многократного использования молибденовой проволоки (реверсивная перемотка)	комплекса ПАВ; 4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007; применяется в виде 10% водного раствора; внешний вид: жидкость от светло-жёлтого до тёмно-жёлтого цвета; плотность при 20 °С: 980–1120 г/см³; pH (5% раствор): 10; тест на коррозию (5% эмульсия): выдерживает; в комплект должно входить пеногасящее средство
4	Жидкость охлаждающая низкозамерзающая ОЖ-40 ГОСТ 28084-89	л	40	Температура кристаллизации: не выше –40 °С; Концентрация водородных ионов (pH): 7,5–11; НТД: ГОСТ 28084-89; Наименование: Жидкость охлаждающая; Плотность: 1,065–1,085 г/см³; Марка: ОЖ-40	—

Поставка эквивалентной продукции **разрешена** по позициям 1–3 при соответствии указанным требованиям к эквиваленту.

3. Требования к качеству товара

Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, не прошедшей ремонт (в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Продукция не должна иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием. Качество должно соответствовать установленным стандартам (ГОСТ, DIN, ASTM, AISI) и подтверждаться сертификатами (паспортами) качества завода-изготовителя с отметкой о приёмке ОТК.

4. Условия поставки

Адрес доставки: Новгородская область, г. Старая Русса.

Срок поставки: в течение 14 рабочих дней с даты подписания договора. Досрочная поставка возможна по согласованию с Заказчиком.

Доставка: осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя.

Поставка: единовременно, одной партией.

5. Условия оплаты

По договорённости.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на поставляемую продукцию — не менее 12 месяцев с даты приёмки. Замена бракованной продукции осуществляется за счёт Поставщика. Устранение недостатков — в течение 20 календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика.

7. Проходная цена для заключения сделки

Проходная цена для заключения сделки составляет **1 100 000 рублей** с учётом доставки.

8. Требования к коммерческому предложению

Поставщик в своём предложении должен указать:

1. полное и краткое наименование организации-поставщика, организационно-правовую форму;
2. ИНН, КПП, ОГРН, юридический и почтовый адреса;
3. банковские реквизиты (р/с, наименование банка, БИК, к/с);
4. контактное лицо, телефон, e-mail для связи;

5. наименование предлагаемого товара с указанием производителя и страны происхождения;
6. цену за единицу товара и общую цену предложения (с учётом НДС);
7. срок поставки товара (в рабочих днях с момента подписания договора);
8. соответствие предлагаемого товара техническим требованиям (по каждому показателю из таблицы);
9. копии сертификатов, деклараций соответствия и иных документов, подтверждающих качество товара;
10. наличие гарантии и срок гарантийного обслуживания;
11. условия оплаты, предлагаемые поставщиком.

9. Срок сбора предложений

Коммерческие предложения принимаются до 14 октября 2026 года включительно.

Предложения направлять в формате PDF (скан с подписью и печатью) и в редактируемом формате (Word/Excel)