

Наименование
Пистолет для монтажной пены
Подводка гибкая для воды
Кран шаровый СТМ
Смеситель для раковины
Смеситель для ванны
Набор для душа
Лента ФУМ Terma
Клей монтажный (жидкие гвозди)
Клей для плитки
Штукатурка гипсовая
Панель светодиодная
Светильник светодиодный
Уголок монтажный усиленный
Саморезы по дереву
Саморезы универсальные
Саморезы сверлящие с прессшайбой
Скобы для строительного степлера
Круг зачистной по металлу
Плинтус напольный пластиковый
Экран для радиаторов отопления
Краска водоземulsionная белая
Уголок пластмассовый
Эмаль для наружных работ
Сверла по металлу
Цилиндровый механизм замка
Цилиндровый механизм замка
Замок навесной
Крючок-вешалка
Цемент М500
Фанера многослойная
Бокс пластиковый навесной
Выключатель автоматический
Выключатель автоматический
Выключатель автоматический
Выключатель автоматический
Керамогранит для пола
Выключатель автоматический
Выключатель автоматический
Лампа светодиодная
Наконечник медный лужёный
Провод заземления
Переключатель для электроплит
Стремянка алюминиевая
Стремянка алюминиевая
Стремянка стальная
Лестница-трансформер алюминиевая
Удлинитель EVERSON
Угольник стальной KRONs
Угольник стальной KRONs
Правило трапецевидное

Правило трапецевидное
Верёвка полиамидная
Противогололёдный реагент
Плитка керамическая
Затирка для швов плитки
Пена монтажная
Шуруп по бетону
Уплотнитель самоклеящийся для щелей
Брус сосновый
Брус сосновый
Гвозди
Доска сосновая
Краска для стен и потолков
Известь гашёная
Портландцемент М400
Грубый ровнитель для пола
Лента малярная клейкая
Пескобетон М300
Паста колеровочная
Эмаль ПФ-115
Эмаль ПФ-115
Эмаль ПФ-226
Эмаль ПФ-115
Смесь сухая строительная
Профили листовые из нелегированной стали
Профиль для монтажа панелей ПВХ
Клей полимерный
Соединитель поперечный (краб)
Дюбель-гвоздь с фланцем
Линолеум
Плинтус напольный
Угол внутренний для плинтуса
Угол наружный для плинтуса
Соединитель для плинтуса
Заглушка для плинтуса левая
Заглушка для плинтуса правая
Порог-стык
Потолочный стоечный профиль

Потолочный направляющий профиль
Рулетка измерительная
Рулетка измерительная
Рулетка измерительная

Требование к товару

DINGQI, металлический корпус, LAO 3401.
Для смесителей, комплект 2 шт.; 1/2 × M10 × 60 см, г/ш; P-60-M10.
11Б27п1, г/г, Ду 15.
Низкий излив 15 см; керамический картридж 40 мм; хром, цинк.
Двухвентильный, с плоским изливом; СВ330-23.
Лейка и шланг для смесителя RIAN серии 510; 150 см.
19 мм × 15 м × 0,2 мм.
Суперсильный, прозрачный, МБП-70.
Ceresit CM 11 PRO, мешок 25 кг.
Волма Слой, мешок 30 кг.
Ультратонкая, 595 × 595 × 19 мм; 36 Вт; 3200 лм; 2700 К.
ДВО-36W, 1200 × 180 × 19 мм, 4000 К.
Мебельный уголок 28 × 28 × 25 × 1,5 мм; 38177.
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 мм; набор по 100 шт.; чёрные; с битой.
Оцинкованные, 16 × 4,0 мм; коробка 200 шт.
Gigant, 4,2 × 16 мм; полусфера, сверло, цинк; 1 кг (600 шт.).
KRAFTOOL, тип 53 (A/10/JT21), 8 мм, 100 шт., калибр 23GA; 31670-08.
125 × 6 × 22 мм; A 24 R BF 14A БУ 80.
PBX Ideal 55 №230 «Дуб айсберг», 2200 × 55 × 22 мм; с соединительными пластинками.
Декоративный ERA П6090Р, 610 × 910 мм, бежевый.
Акриловая (водно-дисперсионная), 14 кг, ВД-АК, ведро.
30 × 30 мм, серый, длина 2000 мм.
ПФ-115, белая, полуглянцевая, 2,7 кг.
MEGATOOLS, набор 25 предметов, 1–13 мм.
С вертушкой AJAX AX202/80 mm, 35+10+35 CP, хром, 5 ключей; 39877.
С вертушкой AJAX AX102/70 mm, 30+10+30 CP, хром, 5 ключей; 39843.
Цилиндровый механизм, английский ключ, стальной корпус, диаметр дужки 5 мм.
Одинарный, однорожковый; металл; покрытие цинк.
Мешок.
10 мм, 1525 × 1525 мм.
ЩРН-П-12, IP41.
Однополюсной, 1P, 4,5 кА, 10 А, характеристика С, DEKraft.
Однополюсной, 1P, 4,5 кА, 16 А, характеристика С, DEKraft.
Однополюсной, 1P, 4,5 кА, 25 А, характеристика С, DEKraft.
Однополюсной, 1P, 4,5 кА, 32 А, характеристика С, DEKraft.
30 × 30 см, матовый, серый.
Трёхполюсной, 3P, 4,5 кА, 16 А, характеристика С, DEKraft.
Трёхполюсной, 3P, 4,5 кА, 32 А, характеристика С, DEKraft.
30 Вт, E27/A, нейтральный свет, EVERSON.
JG-6, 6 мм ² ; упаковка 6 шт.
ПВ-3 1 × 4 (ПугВ), жёлто-зелёный, ГОСТ.
7LA840511K Gottak или аналог.
3 ступени «Новая высота»; нагрузка 150 кг; ширина 42 см; вес 3 кг.
5 ступеней «Новая высота»; нагрузка 150 кг; ширина 47 см; вес 4 кг.
7 алюминиевых ступеней «Новая высота»; нагрузка 150 кг; ширина 52 см; вес 8 кг.
4 секции по 5 ступеней, серия 300 «Новая высота»; нагрузка 150 кг; рабочая высота 6,25 м; ширина 40 см; секция 1,5 м; вес 16,8 кг.
5 гнезд, с заземлением и выключателем; 3500 Вт, 16 А, 5 м.
300 мм.
500 мм.
1,5 м, алюминиевое, двуххват, 2 ребра жёсткости; ширина 95 мм; толщина 20 мм; DORN PRO.

2 м, алюминиевое, двуххват, 2 ребра жёсткости; ширина 95 мм; толщина 20 мм; DORN PRO.
6 мм, 8-прядная, плетёная, Сибшнур.
До -30 °С, Rockmelt Mix, 20 кг.
Белая, 200 × 300 мм.
Сухая строительная смесь для швов керамической плитки, белая.
Профессиональная, выход 65 л.
7,5 × 202 мм.
Для дверей; зазор 3–7 мм.
100 × 100 мм, длина 3 м.
50 × 50 мм, длина 3 м.
150 мм.
20 мм, длина 3 м.
Белая, 13 кг, ГОСТ 28196-89.
Тип: известь; 25 кг.
Марка прочности М400; 50 кг; ГОСТ 10178-85.
Для пола; 25 кг; для внутренних и наружных работ; прочность на сжатие не менее 20 МПа; вода 4,5–5 л/мешок; жизнеспособность 30 мин; расход 1,7 кг/м² на 1 мм; минимальный слой 10 мм.
Ширина 50 мм; длина 50 м; толщина 1,3 мм; белая; основа крепированная бумага; клеевой слой каучук.
Цементно-песчаная смесь; фракция до 5 мм; слой 30–200 мм; расход 2 кг/м² на 1 мм; жизнеспособность 2 ч; высыхание до 48 ч; +5...+30 °С; 40 кг; морозостойкость 100 циклов; для внутренних и наружных работ; М300.
Краситель для всех типов красок; 0,1 л; цвет карамель; палитра бежевая; для внутренних и наружных работ.
Синяя (голубая), 1,8 кг, ГОСТ 6465-76.
Красная, 1,8 кг, ГОСТ 6465-76.
Красно-коричневая, 2,6 кг, ГОСТ 6465-76.
Белая, 1,8 кг, ГОСТ 6465-76.
Клеевая для облицовочных материалов; для наружных и внутренних работ; цементное вяжущее; клей для плитки; остаточный срок годности не менее 10 месяцев.
Длина не менее 3000 мм; ширина 6–10 мм; материал металл.
Высота и ширина 20–25 мм; длина 2000–3000 мм; пластик; универсальный Г-образный; белый.
300–400 г; однокомпонентный; картридж; белый; монтажный.
Соединительный элемент; толщина не менее 6 мм; оцинкованная сталь.
Диаметр дюбеля не менее 6 мм; длина не менее 40 мм; гвоздь Ø не менее 3,8 мм и длиной не менее 45 мм; шлиц PZ2; для бетона/кирпича/камня; полипропилен и оцинкованная сталь.
Класс износостойкости ≥32; общая толщина ≥1,8 мм; защитный слой ≥0,4 мм; ширина 3,5 м; класс пожарной опасности КМ2; цвет по согласованию.
Высота ≥58 мм; ширина ≥22 мм; длина 2200 мм; ПВХ; крепление саморезами; с кабель-каналом; цвет по согласованию.
ПВХ; высота ≥58 мм; цвет по согласованию.
ПВХ; высота ≥58 мм; цвет по согласованию.
Высота ≥58 мм; ширина ≥15 мм; длина ≥5 мм; ПВХ; цвет по согласованию.
ПВХ; высота ≥58 мм; цвет по согласованию.
ПВХ; высота ≥58 мм; цвет по согласованию.
Одноуровневый стык из алюминия; ширина 60 мм; длина 900 мм.
Ширина сечения 60 мм; высота 27 мм; толщина металла ≥0,5 мм; оцинкованная сталь.

Ширина полок 28 мм; высота спинки 27 мм; толщина металла $\geq 0,5$ мм; оцинкованная сталь.
Длина ленты 10 м; ширина 25 мм; корпус обрезиненный пластик; метрическая шкала; фиксатор и клипса; стальная окрашенная лента.
Длина ленты 5 м; ширина 25 мм; пластиковый корпус с прорезиненным покрытием; метрическая шкала; магнитный зацеп; фиксатор; автоматический возврат.
Длина ленты 3 м; ширина 16 мм; корпус обрезиненный пластик; метрическая шкала; стальная окрашенная лента.

[illegible]

