

Запрос коммерческого предложения

В целях получения ценовой информации направляем Вам запрос и просим предоставить информацию о стоимости товара, перечисленного в нижеприведенной таблице:

№ п/п	Наименование и характеристики товара	Ед. изм.
1	Активный оксид алюминия (гамма-форма), каталитический носитель / Activated Gamma Alumina Catalyst Support (γ-AlO) . Назначение: Использование в реакторах со стационарным слоем в качестве высокопористого влагостойкого носителя катализаторов. Критически важные требования: Фазовый состав: Строго Гамма-модификация (γ-AlO). Наличие высокотемпературной Альфа-формы (α-AlO) не допускается из-за ее низкой удельной пористости. Геометрия и форма: Сферическая форма или формованные экструдаты. Колотый, чешуйчатый или индикаторный оксид алюминия не допускается. Гранулы фракцией 0,5-1 мм. Удельная площадь поверхности (BET): Высокая, в диапазоне 200–350 м²/г. Удельный объем пор: Не менее 0,5–0,7 мл/г. Механическая прочность: Высокая прочность на раздавливание и низкая истираемость. Материал не должен растрескиваться, пылить и разрушаться при кипячении в водных растворах солей активных металлов в процессе пропитки.	~25 кг
2	Силикагель сферический высокопрочный, каталитический носитель / Spherical Silica Gel Catalyst Support (Equivalent to CARiACT Q-15 / Q-10). Назначение: Использование в стационарном слое проточных реакторов в качестве влагостойкого пористого носителя. Критически важные требования: Геометрия и форма: Строго правильная сферическая форма (шарики). Колотый, гранулированный или индикаторный (синий/розовый) силикагель не допускается. Гранулы фракцией 0,5-1 мм. Средний диаметр пор (Pore Size): Строго 15 нм (150 Å) для эквивалента Q-15, либо 10 нм (100 Å) для эквивалента Q-10. Удельная площадь поверхности (BET): Для пор 15 нм — около 200 м²/г; для пор 10 нм — около 300 м²/г. Удельный объем пор: Не менее 0,9–1,1 мл/г. Специальное требование: Высокая водостойкость и механическая прочность на раздавливание (не должен растрескиваться в водной среде при контакте с растворами солей металлов). Строго не бытовой/технический осушитель!	~25 кг
3	Диоксид титана (анатаз), марка для производства катализаторов / Titanium Dioxide (Anatase), Catalyst Grade. (Носитель / Сырье для формовки) Назначение: Использование в качестве пористого носителя и компонента формовочных паст для последующей экструзии гранул. Критически важные требования: Кристаллическая модификация: Строго Анатаз (Anatase) — 100%. Наличие модификации рутила (Rutile) в структуре не допускается (или не более 2%). Удельная площадь поверхности (BET): В диапазоне 80–120 м²/г (Допускается наноструктурированный фотокаталитический анатаз с поверхностью до 200–250 м²/г). Химическая чистота: Содержание основного вещества TiO не менее 99,0%. Запрещенные модификаторы (Исключить пигментные марки): Продукт не	~25 кг

	должен содержать поверхностной обработки/аппретирования оксидами алюминия (AlO), кремния (SiO) или циркония (ZrO), используемых в лакокрасочной промышленности. Строго непигментная марка! Форма выпуска: Мелкодисперсный порошок или Гранулы фракцией 0,5-1 мм.	
4	Синтетический цеолит типа Y (высокремнистый фожазит), ультрастабильная водородная или аммонийная форма / Zeolite USY Powder (Ultra-Stable Y) or NH-Y / H-Y Catalyst Grade. (Активная каталитическая форма) Назначение: Компонент кислых и бифункциональных катализаторов для процессов крекинга, изомеризации и алкилирования. Критически важные требования: Форма выпуска: Тонкодисперсный сухой порошок (размер кристаллов/частиц 3–6 мкм) или Гранулы фракцией 0,5-1 мм. Ионная форма (Критично!): Строго ультрастабильная форма (USY), либо водородная форма (H-Y), либо аммонийная форма (NH-Y). Прямой запрет на Na-форму: Исходная натриевая форма (Na-Y) не допускается, так как не обладает каталитической кислотностью. Остаточное содержание NaO должно быть менее 0,1–0,2%. Силикатный модуль (Соотношение SiO/AlO): Высокое, в диапазоне от 5,0 до 12,0 (для USY предпочтительно выше 5,5). Удельная площадь поверхности (BET): Высокая, не менее 700–800 м²/г.	~25 кг

Требования к условиям исполнения договора установлены следующие:

1. **Стоимость товара должна включать в себя затраты, связанные с доставкой, гарантией, уплатой налогов, сборов и таможенных пошлин, а также затраты на иные обязательные платежи.**

2. Место поставки: г. Иркутск3. Порядок оплаты:

- оплата товара производится после исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренным Договором, по факту поставки Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в безналичной форме в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документов о приемке Товара и предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры (в случае, если Поставщик обязан выставить счет-фактуру в соответствии с требованиями действующего законодательства);

Либо

- оплата Товара производится в следующем порядке: предоплата в размере 30 (тридцати) %, после подписания Договора на основании выставленного счета в течение 7 (семи) банковских дней перечисляется на счет Поставщика. Оставшаяся сумма в размере 70 (семидесяти) % производится за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) банковских дней со дня подписания Сторонами товарной накладной или универсального передаточного документа на основании выставленного Поставщиком и полученного Заказчиком оригинала счета на оплату

***Ответ на запрос должен содержать срок действия предлагаемой цены, в предложении должно содержаться: цена единицы товара, общая цена договора на условиях, указанных в настоящем запросе, описание товара, включая технические характеристики и страну происхождения товара, а также срок поставки и предпочтительный вариант оплаты**

товара, из приведенных в запросе вариантов.

***Ответ на запрос не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств ни у одной из сторон.**