Алюминий сернокислый сорт первый

Назначение Обеспечение качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения

ГОСТ 12966-85 (с изм.№1,2) Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия. Соответствие

Химическая формула $Al_2(SO_4)_3*nH_2O$

Сорт Первый

Внешний вид Не слеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера. Цвет белый, бледные оттенки: серого, голубого, розового цвета.

Масса частицы (кома), кг Не более 10

Массовая доля оксида алюминия, % Не менее 16

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % Не более 0,3

Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), % Не более 0,02

Массовая доля свободной серной кислоты (H_2SO_4) Выдерживать испытание по п.4.8 ГОСТ 12966-85

Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), % Не более 0,001

Фасовка каждого контейнера с массой нетто, кг Минимум 750 Максимум 860

Упаковка Специализированные мягкие контейнера типа МКР-1,0С, с полиэтиленовыми вкладышами

Объем закупки - 268 тонн

Алюминий сернокислый сорт высший

Назначение Обеспечение качества воды централизованных систем питьевого водоснабжения

ГОСТ 12966-85 (с изм.№1,2) Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия. Соответствие

Химическая формула $Al_2(SO_4)_3*nH_2O$

Сорт Высший

Внешний вид Однородный сыпучий материал, белого цвета или имеющий бледные оттенки: серого, голубого, розового цвета.

Размер частицы (кома), мм Не более 20

Массовая доля оксида алюминия, % Не менее 16

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % Не более 0,3

Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), % Не более 0,02

Массовая доля свободной серной кислоты (H_2SO_4) Выдерживать испытание по п.4.8 ГОСТ 12966-85

Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), % Не более 0,001

Фасовка каждого контейнера с массой нетто, кг Минимум 750 Максимум 860

Упаковка Специализированные мягкие контейнера типа МКР-1,0С с полиэтиленовыми вкладышами

Объем закупки – 134.4 тонны