№ п/п	Наименование материала	ТУ, ГОСТ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Блок питания	ГОСТ IEC 60950-21-2013	шт	1	ACE-716A-RS мощность: 150 Вт; эффективность (КПД): 0,75; наработка на отказ (MTBF): 149 000 часов; тип входного тока: переменный (AC); диапазон входного напряжения: 85~264В частота входного напряжения: 47–440 Гц; Выходное напряжение, V DC: +3.3 / +5 /+12 / -12 / +5SB максимальный ток нагрузки по +12 В: 4 А; максимальный ток нагрузки по +5 В: 18 А; максимальный ток нагрузки по -12 В: 1 А; максимальный ток нагрузки по -5 В: 0,5 А; температура эксплуатации: от –20 °C до +70 °C; температура хранения: от –20 °C до +85 °C. Габаритные размеры: 198 × 97 × 40,5 мм
2	Батарея для TSX PSY 2600M TSX PSY 5520M		шт	3	(TSX PLP 01) Напряжение, Вольт: 3.6 Химическая Система: Li-SOCl2 ГабаритыД,Ш,В: 40 мм, 20 мм, 20 мм. Емкость, мАч: 1200
3	Аккумуляторы для ИБП12 В, 9 А/ч	ГОСТ 26881-86	шт	300	12 В, 9 А/ч, F2 ДхШхВ, мм, 151х65х100
4	Аккумуляторы для ИБП12 В, 5 А/ч	ГОСТ 26881-86	шт	16	12 В, 5 А/ч, F2 ДхШхВ, мм, 90х70х100
5	Блок питания 220DC, AC(вход) / 24 DC(выход)	ГОСТ IEC 60950-21-2013	шт	2	(QUINT-PS/ 1AC/24DC/20) Технические параметры Выходной ток, А 20 Мощность, Вт 624 КПД постоянного тока >93% Электрическая фаза 1 Входное напряжение 85 → 264 В переменного тока Регулировка нагрузки ±1% Максимальная температура +70°C Минимальная температура -25°C Тип монтажа: Крепление на DIN-рейку Наработка на отказ: 900000 ч Количество выходов: 1 Пульсации и шумы:30 мВ Pk-Pk Тип переключателя режимов

					Ширина 90 мм Кпд (%) 92 (Тип) Тип входного разъема Винтовая клеммная колодка Входная частота (Гц) от 45 до 65 Тип ввода/вывода AC/DC Максимальное входное напряжение переменного тока (В) 264 Максимальное входное напряжение постоянного тока (В) 350 Максимальная рабочая температура (°C) 70 Минимальное входное напряжение переменного тока (В) 85 Минимальное входное напряжение постоянного тока (В) 90 Минимальная рабочая температура (°C) -25 Тип выходного разъема Винтовая клеммная колодка Тип выхода фиксированный Количество контактов 12 Индикатор питания есть Пульсации и шумы 100 мВ (макс.) Максимальный выходной ток 20 А Максимальная выходная мощность 480 Вт Выходное напряжение 24 В
6	Аккумуляторы для ИБП 12V, 5Ah	ГОСТ 26881-86	шт	96	Габариты: Длина 90 мм Ширина 70 мм Высота 101 мм
7	Аккумуляторы для ИБП 12V, 7.2 Ah	ГОСТ 26881-86	шт	96	Габариты: Длина 151 мм Ширина 65 мм Высота 94 мм

п/п	**Наименование материала**	**ТУ, ГОСТ**	**Ед. изм.**	**Кол-во**	**Примечание**
1	Аккумулятор A512/25.0 G5 dryfit, 12 V, 25 Ah	59846-2021	шт	2	Напряжение-12В Емкость, Ач:-25 Технология-гелевый Размеры- Д×Ш×В 167×176×126 Тип клейм-Резьба под болт М5 Тип аккумулятора-стационарный
2	Аккумулятор UPS12-270 12V, 75 Ah	59846-2021	шт	4	Напряжение-12В Емкость, Ач:-75 Технология-гелевый Размеры- Д×Ш×В 260x170x202 Тип клейм-Резьба под болт М6 Тип аккумулятора-стационарный

3	Аккумулятор для ИБП CSB GP12170 (12V 17Ah / 12В 17Ач	59846-2021	шт	8	Напряжение-12В 2.Емкость, Ач:-17 3.Технология-гелевый 4.Размеры- Д×Ш×В 181x76.2x167 5.Тип клейм-Резьба под болт М5 6.Тип аккумулятора-стационарный

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Аккумулятор Camelion R06-2BL, (AA) 2700mAh	упак	10	Напряжение 1.2 В Типоразмер AA/ R06-2BL Модель Никель-металлогидридная NiMH Ёмкость 2700 мА*ч Кол-во элементов в упаковке - 2шт
2	Аккумулятор Camelion RO3-BL-2, (AAA) 1100 mAh	упак	10	Номинальное напряжение 1.2 В Типоразмер MICRO / AAA / R03 / LR03 Модель Никель-металлогидридная NiMH Ёмкость 1100 мА*ч Кол-во элементов в упаковке - 2шт
3	Аккумулятор Delta DT 6045	шт	3	Номинальное напряжение: 6 В Номинальная емкость: 4.5 Ач (при 20-часовом разряде) Максимальный зарядный ток: 1.35 А Максимальный разрядный ток: 70 А (в течение 5 секунд) Тип клемм: F1 (Faston, ширина 4.75 мм) Габариты (ДхШхВ): 70 x 47 x 101 мм Вес: ~0.78 кг