

Спецификация

Н

№	Наименование товара	Техническое описание товара	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1	Аквапанель Knauf наружная 1200x2400x12,5мм	Тип товара: Аквапанель Бренд: Knauf Вид: Влагостойкий Толщина, мм: 12,5 Длина, мм: 2400 Ширина, мм: 1200 Плотность, кг/м3: 1100-1200 Кромка: Прямая кромка Площадь, м2: 2,88 Класс водопоглощения: Не более 12% Класс пожарной опасности: КМ0	л	50
2	Гипсокартон Knauf 2500x1200x12,5мм влагостойкий	Тип товара: Гипсокартон Бренд: Knauf Вид: Влагостойкий Толщина, мм: 12,5 Длина, мм: 2500 Ширина, мм: 1200 Площадь, м2: 3 Кромка: Полукруглая утоненная кромка Группа горючести: Г1 Количество на поддоне: 52 шт. Цвет картона: Зеленый Допустимое отклонение: Длина +/- 5 мм	л	520
3	Древесно-волоконная плита 3x1220x2140мм	Поверхность: Шлифованная с одной стороны Длина, мм: 2140 Ширина, мм: 1220 Толщина, мм: 3 Плотность, кг/м3: 700 Влагостойкость: Нет Сертификаты соответствия: ГОСТ 4598-2018	л	1540
4	Файерборд Knauf 2500x1200x12,5мм	Бренд: Knauf Вид: Огнестойкий Толщина, мм: 12,5 Длина, мм: 2500 Ширина, мм: 1200 Плотность, кг/м3: 850 Площадь, м2: 3 Кромка: Прямая кромка Класс пожарной опасности: КМ0 Группа горючести: НГ	л	791

5	Гипсокартон Knauf 2500x1200x12,5мм огнестойкий	Бренд: Knauf Основная характеристика: Гипсокартонный лист огнестойкий (ГКЛО) Свойства: Огнестойкость, Звукоизоляция Горючесть: Г1 Минимально допустимые радиусы изгиба в сухом состоянии: 2750 мм Минимально допустимые радиусы изгиба в мокром состоянии: 1000 мм Длина, мм: 2500 Ширина, мм: 1200 Толщина, мм: 12.5 Площадь листа: 3 м2	л	104
---	--	---	---	-----