Техническое задание на поставку товаров для нужд

Предмет поставка инструмента.

1. Место поставки Товара: г.о. Солнечногорск, д. Толстяково, тер. Санаторий Орбита-2, стр.2.

2. Срок поставки Товара: в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Дата и время поставки Товара указывается в заявках Заказчика, направленных не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки, оформленной в письменной форме.

3. Форма оплаты Товара: безналичная.

4. Условия оплаты Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12, УПД (универсального передаточного документа) Заказчиком (Грузополучателем).

5. Требования к Товару: поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

		Расходный материал		
1.	Леска для триммера	Леска (корд) каоксиловая, толщина-3.0-3.5 мм, длина 12-15м (круг)	шт	30
2.	Клей супер момент	Подходит для склеивания кожи, дерева, резины, бумаги, фарфора, пластика, картона и металла. Обьем: 3 гр. Время схватывания: 15-20 сек.	шт	20
3.	Скотч упаковочный	Клейкая лента из полипропиленовой пленки с нанесенным на нее клеевым слоем. Предназначен для упаковки коробок, грузов, обмотки различных товаров при ручной и машинной упаковке, а также для канцелярских работ. Цвет: коричневый. Размер: 50мм х 75м	шт	20
4.	Скотч малярный	Клейкая лента для малярных работ, размер 50-55 мм.*50-55 м.	шт	30
5	Скотч прозрачный	Скотч прозрачный, размер 50-55 мм.*50-55 м.	шт	85
6	Кисть плоская	кисть плоская 20-22 мм.	шт	30
7	Кисть плоская	кисть плоская 25-27 мм.	шт	30
8	Шпатель нерж.	Шпатель нержавеющая сталь ширина 100 мм	шт	10
9	Кисть плоская	кисть плоская 50-52 мм.	шт	30
10	Шпатель нерж.	Шпатель нержавеющая сталь ширина 200 мм	шт	10

11	Кисть плоская	кисть плоская 100 мм.	шт	20
12	Кисть круглая	кисть круглая 30-32 мм.	шт	30
16	Кисть круглая	кисть круглая 55-57 мм.	шт	30
18	Кисть радиаторная	кисть радиаторная 38-40 мм	шт	3
19	Кисть радиаторная	кисть радиаторная 50-52 мм.	шт	3
20	Кисть макловица	кисть макловица 70-72*170-172 мм.	шт	20
21	Валик структурный для покраски стен	Валик структурный с ручкой. Раб. поверхность не менее 180 мм	шт	10
22	Валик меховой в сборе	Предназначен для нанесения масляных красок, алкидных эмалей и грунтовок. Из-за средней длины ворса может применяться для окраски гладких и грубых поверхностей. Размер: 80-85 мм.	шт	20
23	Валик меховой в сборе	Предназначен для нанесения масляных красок, алкидных эмалей и грунтовок. Из-за средней длины ворса может применяться для окраски гладких и грубых поверхностей. Размер: 100-110 мм.	шт	20
24	Валик меховой в сборе	Предназначен для нанесения масляных красок, алкидных эмалей и грунтовок. Из-за средней длины ворса может применяться для окраски гладких и грубых поверхностей. Размер: 150-155 мм.	шт	5
25	Валик меховой в сборе	Предназначен для нанесения масляных красок, алкидных эмалей и грунтовок. Из-за средней длины ворса может применяться для окраски гладких и грубых поверхностей. Размер: 200-210 мм.	шт	5
27	Сверло-бур по бетону с двойной резьбой	Бур стальной, кованный. Размер 6-7*110-112 мм – 12-13*160-162 мм. Тип крепления SDS +	шт	10
28	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 12,0-12,2*152-154 мм.	шт	10

29	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 14,0-14,2*152-154 мм.	шт	10
30	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 16,0-16,2*152-154 мм.	шт	10
30	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 16,0-16,2*152-154 мм.	шт	10
31	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 18,0-18,2*152-154 мм.	шт	10
32	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 20,0-20,2*152-154 мм.	шт	10
33	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 22,0-22,2*152-154 мм.	шт	10

34	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 24,0-24,2*152-154 мм	шт	10
35	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 25,0-25,2*152-154 мм	шт	10
36	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 30,0-30,2*152-154 мм	шт	10
37	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 32,0-32,2*152-154 мм.	шт	10
38	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 35,0-35,2*152-154 мм.	шт	10
39	Сверло по дереву перовое	Должно иметь хорошие режущие качества, для мягких и твердых пород древесины, гипсокартона, должно быть заточенное острие и режущую кромку, должно иметь возможность простой заточки. Размер: 40,0-40,2*152-154 мм.	шт.	10
40	Сверло по металлу	Должно иметь: цилиндрический хвостик, закаленная сталь Р-6М5, одно или двухсторонние. Размер: 4,0-4,2 мм.	шт	10

41	Сверло по металлу	Должно иметь: цилиндрический хвостик, закаленная сталь Р-6М5, одно или двухсторонние. Размер: 5,0-5,2 мм.	шт	10
42	Сверло по металлу	Должно иметь: цилиндрический хвостик, закаленная сталь Р-6М5, одно или двухсторонние. Размер: 6,0-6,2 мм.	шт	10
43	Сверло по металлу	Должно иметь: цилиндрический хвостик, закаленная сталь Р-6М5, одно или двухсторонние. Размер: 7,0-7,2 мм	шт	10
44	Сверло по металлу	Должно иметь: цилиндрический хвостик, закаленная сталь Р-6М5, одно или двухсторонние. Размер: 9,0-9,2 мм.	шт	10
45	Сверло по металлу	Должно иметь: цилиндрический хвостик, закаленная сталь Р-6М5, одно или двухсторонние. Размер: 10,0-10,2 мм.	шт	10
46	Сверло по металлу	Должно иметь: цилиндрический хвостик, закаленная сталь Р-6М5, одно или двухсторонние. Размер: 12,0-12,2 мм.	шт	10
47	Сверло по металлу	Должно иметь: цилиндрический хвостик, закаленная сталь Р-6М5, одно или двухсторонние. Размер: 13,0-13,2 мм.	шт	10
48	Сверло по металлу	Должно иметь: цилиндрический хвостик, закаленная сталь Р-6М5, одно или двухсторонние. Размер: 14,0-14,2 мм.	шт	10
49	Сверло по металлу	Должно иметь: цилиндрический хвостик, закаленная сталь Р-6М5, одно или двухсторонние. Размер: 15,0-15,2 мм.	шт	10
50	Диск отрезной по металлу	Диск отрезной армированный. Размер: 125-127*1,0-1,2*22-23 мм.	шт	60
51	Диск отрезной по металлу	Диск отрезной по камню. Размер: 230-231*2,5-2,6*22-23 мм	шт	50
52	Бита для шуруповертов	Бита для шуруповертов с крестообразными шлицами, с магнитом, в упаковке. Размер: Ph1-50-51 мм. ¼. В упаковке: 10-15 шт.	уп	10

53	Бита для шуруповертов	Бита для шуруповертов с крестообразными шлицами, с магнитом, в упаковке. Размер: Ph2-50 мм. ¼. В упаковке: 2-3 шт.	уп	10
54	Бита для шуруповертов	Бита для шуруповертов с крестообразными шлицами, с магнитом, в упаковке. Размер: Pz1-50 мм. ¼. В упаковке: 10-15 шт.	уп	10
55	Бита для шуруповертов	Бита для шуруповертов с крестообразными шлицами, с магнитом, в упаковке. Размер: Pz2-50 мм. ¼. В упаковке: 10-15 шт.	уп	10
56	Отвертка шлицевая	Материал: стальной стержень, круглое сечения, один конец-форма лопатки с лезвием. Размер рабочей поверхности: 0,5-0,6х2,3-2,4 мм. Длина отвертки: 105-106 мм. Длина рукоятки: 55-56 мм. Диаметр рукоятки 15-16 мм. Диаметр стержня: 2,3-2,4 мм.	шт	6
57	Отвертка шлицевая	Материал: стальной стержень, круглое сечения, один конец-форма лопатки с лезвием. Размер рабочей поверхности: 0,6-0,7х2,8-2,9 мм. Длина отвертки: 155-156 мм. Длина рукоятки: 80-81 мм. Диаметр рукоятки: 18-19 мм. Диаметр стержня: 2,8-2,9мм.	шт	6
58	Отвертка шлицевая	Материал: стальной стержень, круглое сечения, один конец-форма лопатки с лезвием. Размер рабочей поверхности: 1,0-1,1х4,5-4,6 мм. Длина отвертки: 215-216 мм. Длина рукоятки: 90-91 мм. Диаметр рукоятки: 22-23 мм. Диаметр стержня: 4,5-4,6 мм.	шт	6
59	Отвертка шлицевая	Материал: стальной стержень, круглое сечения, один конец-форма лопатки с лезвием. Размер рабочей поверхности: 2,0-2,1х9,0-9,1 мм. Длина отвертки: 300-301 мм. Длина рукоятки: 100-101 мм. Диаметр рукоятки: 25-26 мм. Диаметр стержня: 9,0-9,1 мм.	шт	6
60	Отвертка шлицевая	Материал: стальной стержень, круглое сечения, один конец-форма лопатки с лезвием. Размер рабочей поверхности: 3,0-3,1х13,0-13,1 мм. Длина отвертки: 350-351 мм. Длина рукоятки: 100-101 мм. Диаметр рукоятки: 25-26 мм. Диаметр стержня: 13,0-13,1 мм.	шт	2

61	Отвёртка крестовая	Материал: стальной стержень, круглое сечения, один конец формы крестообразный шлиц. Размер: PH0. Длина отвёртки: 204-205 мм. Длина рукоятки: 100-101 мм. Диаметр рукоятки: 23-24 мм. Диаметр стержня: 3.0-3.1 мм.	шт	6
62	Отвёртка крестовая	Материал: стальной стержень, круглое сечения, один конец формы крестообразный шлиц. Размер: PH1. Длина отвёртки: 211-212 мм. Длина рукоятки: 110-111 мм. Диаметр рукоятки: 30-31 мм. Диаметр стержня:	шт	6
63	Отвёртка крестовая	Материал: стальной стержень, круглое сечения, один конец формы крестообразный шлиц. Размер: PH2. Длина отвёртки: 318-319 мм. Длина рукоятки: 120-121 мм. Диаметр рукоятки: 36-37 мм. Диаметр стержня: 6.0-6.1 мм.	шт	6
64	Отвёртка крестовая	Материал: стальной стержень, круглое сечения, один конец формы крестообразный шлиц. Размер: PH3. Длина отвёртки: 274-275 мм. Длина рукоятки: 120-121 мм. Диаметр рукоятки: 41-42 мм. Диаметр стержня:8.0-8.1 мм.	шт	6
65	Отвёртка крестовая	Материал: стальной стержень, круглое сечения, один конец формы крестообразный шлиц. Размер: PH4. Длина отвёртки: 324-325 мм. Длина рукоятки: 120-121 мм. Диаметр рукоятки: 41-42 мм. Диаметр стержня: 10.0-10.1 мм.	шт	6
66	Набор комбинированных ключей	Набор комбинированных ключей. Должны входить размеры 6-18 мм с матовым покрытием.	шт	4
67	Рулетка	Рулетка 5-6 метровая. Полотно – стальная усиленная лента, должна быть в надежном пластмассовом корпусе, с надежным внутренним механизмом, со стопором и поясным зажимом.	шт	6
68	Рулетка	Рулетка 10-12 метровая. Полотно – стальная усиленная лента, должна быть в надежном пластмассовом корпусе с	шт	6

		надежным внутренним механизмом, со стопором и поясным зажимом.		
69	Шпатель фасадный нержавеющий	Рабочая поверхность должна быть изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,7-0,9 мм, ширина 40-42 мм. с пластмассовой ручкой.	шт	10
70	Ножовка по дереву	Кромка зуб – 5-6 мм, длина – 400-410 мм. Материал: закаленная сталь, рукоятка – пластмасса.	шт	4
71	Ножовка по металлу	Ножовка по металлу должна быть с закрытой эргономичной пластмассовой рукояткой, регулировкой натяжения полотна до 300-310 мм. Должна быть сплошная металлическая рама, система натяжения –барашек, 4 положения полотна, длина лезвия – 300-310 мм, глубина реза – 95-97 мм. 4.5-4.6 мм.	шт	4
72	Стамеска	Должна быть изготовлена из закаленной стали с ручкой из пластмассы. Размер рукоятки 12-14 мм.	шт	4
73	Стеклорез	Должен быть предназначен для резки стекла толщиной от 3мм до 12 мм, головка твердосплавной режущий ролик, ручка – пластмасса.	шт	2
74	Герметик каучуковый белый	Эластичный всесезонный герметик на основе синтетической резины, превосходно сцепляющийся практически со всеми материалами и	шт	15

		поверхностями, в том числе влажными и маслянистыми. Цвета: Белый. Объем: 280-300 мл.		
75	Уровень	Уровень 100-110 см, используется для выявления точности горизонтальной и вертикальной поверхностей. Коробчатый, усиленный, фрезерованный оснащен тремя ампулами. Корпус изготовлен из ударопрочного алюминия.	шт	3

76	Набор бит и головок с адаптером	Набор предназначен для закручивания шурупов и саморезов со шлицами PH, SL,PZ,T, H. Используется в качестве сменной отверточной насадки с шуруповертами и отвертками. Т-образный корпус имеет битодержатель с магнитом, что позволяет использовать ее как универсальную отвертку. Реверсивный механизм позволяет исключить перехватывание отвертки при работе. Комплектация: Т-образный адаптер, шлицы – PH1, PH2, PH3, SL3.0, SL4.0, SL5.5, SL6.5, PZ1, PZ2, PZ3, T8, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, торцевые головки-4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12,13	наб	3
77	Набор гаечных ключей	Набор комбинированных ключей используется при работах с шестигранным крепежом различного диаметра. Комплектация: ключи гаечные 26 шт. – 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 мм	наб	3
78	Масло летнее 4-тактное	Тип: четырехтактное. Маркировка: SAE. Назначение: для садовой техники. Вид: минеральное. Обьем: 0,6 л.	шт	6
79	Масло всесезонное 4-тактное	Полусинтетическое маловязкое моторное масло для двигателей техники, работающей в тяжёлых условиях. Тип масла: полусинтетическое. Тип вязкости: SAE-10W40. Обьем: 1.0 л. Тип двигателя: 4-х тактный	шт	6

80	Масло летнее 2-тактное	Тип: двухтактное. Маркировка: SAE. Назначение: для садовой техники. Вид: минеральное. Обьем: 0,6 л.	шт	6

1.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.2. Поставка Товара производится по заявкам Заказчика. Погрузка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

1.3. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика. Используемый Поставщиком транспорт должен соответствовать государственным стандартам.

товарной накладной ТОРГ-12, и УПД (универсальный передаточный документ), счет, счет-фактуры, а также Акт приемки-передачи Товара подписанные Поставщиком.

1.4. Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, и УПД (универсальный передаточный документ), счет, счет-фактуры, а также Акт приемки-передачи Товара подписанные Поставщиком.

1.5. Поставщик обязан представить сертификаты соответствия либо декларации о соответствии, регистрационные удостоверения, методические пособия (инструкция по применению, инструкция по эксплуатации, паспорт), санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть на русском языке.

1.6. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Технического задания, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

1.7. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного Товара - международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес

1.8. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

2. Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть в фабричной упаковке без повреждений, на упаковке должны быть указаны: наименование, технические характеристики товара, производитель, дата производства, срок годности.

3. Срок годности товара должен составлять на дату поставки:

Товар должен отвечать качеству в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. К поставляемому товару должны быть следующие документы:

1. Сертификат соответствия либо Декларация о соответствии.

3. Иные документы, подтверждающие качество товара.

4. Методическое пособие (инструкция по применению, инструкция по эксплуатации, паспорт).

Все документы должны быть на русском языке.

5. **Срок поставки товара:** в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора