ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сантех товаров для нужд

1. Предмет поставки: поставка электротоваров.
2. Место поставки Товара: г.о. Солнечногорск, д. Толстяково, тер. Санаторий Орбита-2, стр.2.
3. Срок поставки Товара: в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Дата и время поставки Товара указывается в заявках Заказчика, направленных не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки, оформленной в письменной форме.
4. Форма оплаты Товара: безналичная.
5. Условия оплаты Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12, УПД (универсального передаточного документа) Заказчиком (Грузополучателем).
6. Требования к Товару: поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
7. Технические, функциональные, количественные характеристики (потребительские свойства) Товара:

№ п/п	Стоимость товаров (работ, услуг) за единицу	Характеристика товаров, работ, услуг	Ед. измерения	Кол-во
1	Арматура для бачка (тип 2)	Арматура наполнительная для смывных бачков Предназначена для наполнения водой и подачи её на смыв в унитаз Подводка должна быть нижней с вертикальным клапаном впуска и вертикальным клапаном выпуска ГОСТ21485-94 Материал: пластик Цвет спускной кнопки : хром Рабочая среда: вода.	шт	30
2	Бочонок	Применяется для соединения труб в системах водопровода, а также для монтажа труб Материал корпуса: сталь, из водогазопроводной оцинкованной трубы по ГОСТ3262-75 Условное давление, 16кгс/см2 Максимальная температура рабочей среды +175 оС. Рабочая среда: жидкие неагрессивные среды Тип присоединения: резьба правая Размер: 1/2 толщина стенки 2,8 мм 3/4 2,8 мм	шт	50 70
3	Гофра для раковины с гайкой	Сифон гофрированный с нержавеющей чашкой диаметром 70 Предназначен для отведения в канализационную сеть сточных вод из умывальника ГОСТ23289-94 Комплектность: - винт нержавеющий длиной 85мм - нержавеющая чаша диаметром 70мм - прокладка универсальная - корпус выпуска	шт	25

		- уплотнительное кольцо - втулка - гайка накидная 11/1 - переходник диаметром40/50 - гибкая труба длиной 1200мм		
4	Заглушка	Латунная резьбовая Предназначена для остановки движения жидкости ГОСТ17379 и ГОСТ21873-78 и ТУ36.1144-83 Материал: латунь марки CW617N (ЛС59-1), Л63, Л60 Резьба внутренняя Температура до 200 оС. Резьба трубная Размеры: 1/2 3/4	шт	20 10
5	Заглушка	Латунная резьбовая Предназначена для остановки движения жидкости Материал: латунь Резьба наружная трубная Размеры: 1/2 3/4	шт	20 10
6	Картридж для смесителя	Применяется для регулирования подачи воды в смесителе Согласно ГОСТ19681-94 и ГОСТ25809-96 Керамический Характеристики: - Максимальная температура: +90 оС - Максимальное давление: 12 бар - Максимальный угол поворота: 90град - Максимальный угол открытия: 25град - Пропускная способность воды: 22л/мин - Шток: пластиковый диаметр 35 с фиксатором (удлинённый, с ножками…) длина штока приблизительно 21мм общая длина приблизительно 72.5мм диаметр 35 без фиксатора (короткий, без ножек…) длина штока приблизительно 21мм общая длина приблизительно 58мм диаметр 40 с фиксатором (удлинённый, с ножками…) длина штока приблизительно 26мм общая длина приблизительно 78.5мм диаметр 40 без фиксатора длина штока приблизительно 25мм общая длина приблизительно 65мм	шт	20 15 20 15
7	Сгон	В сборе с контргайкой и муфтой Применяется в системах трубопроводов воды, пара и др.		

		Используется для соединения труб Характеристики: Материал корпуса сталь, из водогазопроводной оцинкованной трубы по ГОСТ3262-75 Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости Тип присоединения резьбы: правая Конструкционные особенности шовный ГОСТ8965-75 Давление: 16кгс/см2 Максимальная температура рабочей среды +175градусов Размеры:1/2 толщина стенки 2,8мм 3/4 2,8 мм	шт	10 10
8	Сиденье для унитаза	с полкой/стойкой ГОСТ ИСО9001-2011 ТУ 4992-098-00284581-2006 Материал : пластик Форма: овальная яйцом Масса: не более 1,3 кг Цвет: белый Срок службы: не менее 10 лет Размеры: ориентировочно 44*38 см С крепежными элементами в комплекте	шт	30
9	Уголок установочный (водорозетка) С креплениями для стены под металлопласт	цанга 16х1/2 гайка Материал уплотнения: латунь Покрытие: никель Угол изгиба: 90,0 градуса Условный проход: 16,0 мм Тип присоединения: резьбовое Диаметр резьбы выходного отверстия: 1 / 2 дюйма В Рабочее давление: 25.0 бар Рабочая среда: жидкая среда, неагрессивные среды, масло, вода, пар, воздух, пароводяная смесь Максимальная температура рабочей среды: 115оС. Рабочее давление: до 25 бар Рабочая температура в диапазоне не менее: 0оС÷ +115оС. Описание: корпус фитинга, накидная гайка и разрезное кольцо выполнены из высокопрочной горячепрессованной латуни CW617N стандарта EN12165 Уплотнительные кольца выполнены из этилен-пропиленового каучука EPDM Изоляционная прокладка из тефлона PTFE делает трубопровод электрически нейтральным Тип резьбы: дюймовая по ГОСТ6357, класс точности «В»	шт	10
10	Гофра для унитаза	Предназначен для подсоединения выхода унитаза к канализационным коллекторным трубам Материал: полипропилен Размер подключения: 110	шт	30
11	Прокладка сантехническая	Предназначена для герметизации соединений Плоская Материал : резина Рабочая температура от0 оС до +70 оС Максимальная температура +110 оС		

		1 / 2 толщина стенки 2.0 мм наружный диаметр 19.0 мм внутренний диаметр 10.0 мм 3/4 толщина стенки 2.0 мм наружный диаметр 23.5 мм внутренний диаметр 12.5мм для полотенцесушителя: 1 11/4 11/2 Рабочая среда : вода Рабочее давление: не менее 10 кгс/см^2 Рабочая температура в диапазоне не менее: 0 ^{o}C ÷ +100 ^{o}C.	шт	120 120 10 10 10
12	Полотенцесушитель	Высота(установочное или межосевое расстояние) 50 см Толщина стенки не менее 2мм Диаметр трубы 25мм Рабочее давление: не менее 8 кгс/см^2 Рабочая температура в диапазоне не менее: 0 ^{o}C ÷ +100 ^{o}C Тепловая мощность не менее 250 вт Трехслойное защитное покрытие (медь-никель-хром)М6Н15*6по ГОСТ 9308-85	шт	5
13	Душевая лейка типа МО4	Душевая лейка должна присоединяться к гибкому шлангу смесителя. Резьба отечественная 1/2 Материал: пластик Диаметр диска 70 мм Длина 195мм Количество режимов: один … два Цвет: хром. Рабочее давление: не менее 8 кгс/см^2; Рабочая температура в диапазоне не менее: 0 ^{o}C ÷ +75 ^{o}C.	шт	100
14	Кран-букса с маховиком	Применяется для регулирования подачи воды в смесителе. Материал корпуса: латунь, резьба трубная дюймовая Размер: 1/2 Угол 90^o Материал затвора: металлокерамика. Рабочее давление: не менее 6кгс/см^2. Рабочая температура в диапазоне не менее: 0^{o}C ÷ +75^{o}C. Маховик: белый пластик с металлическими вставками под квадрат	шт	40
15	Кран шаровой усиленный (бабочка)	Кран шаровой полный проход. Применяется в системах отопления и водоснабжения. Муфтовый Давление номинальное 16 кгс/см2 Характеристика рабочей среды: вода, пар Т емпература окружающей среды до+150^{o}C. Материал корпуса: латунь, марки ЛЦ40Сд(ГОСТ17711) Материал уплотнения затвора: фторопласт-4 (ГОСТ10007) Класс герметичности ГОСТ9544-936 «А» Уплотнение шпинделя: фторопласт-4 (ГОСТ10007)		

		Ду-15 мм; Присоединение: гайка /гайка гайка /резьба	 шт шт	 70 70
16	Кран шаровой усиленный (бабочка)	Кран шаровой полный проход. Применяется в системах отопления и водоснабжения. Муфтовый Давление номинальное 16 кгс/см2 Характеристика рабочей среды: вода, пар Т емпература окружающей среды до+150ºС. Материал корпуса: латунь, марки ЛЦ40Сд(ГОСТ17711) Материал уплотнения затвора: фторопласт-4 (ГОСТ10007) Класс герметичности ГОСТ9544-936 «А» Уплотнение шпинделя: фторопласт-4 (ГОСТ10007) Ду-20 мм; Присоединение: гайка /гайка гайка /резьба	 шт шт	 70 40
17	Кран шаровой усиленный (бабочка)	Кран шаровой полный проход. Применяется в системах отопления и водоснабжения. Муфтовый Давление номинальное 16 кгс/см2 Характеристика рабочей среды: вода, пар Т емпература окружающей среды до+150ºС. Материал корпуса: латунь, марки ЛЦ40Сд(ГОСТ17711) Материал уплотнения затвора: фторопласт-4 (ГОСТ10007) Класс герметичности ГОСТ9544-936 «А» Уплотнение шпинделя: фторопласт-4 (ГОСТ10007) Ду-25 мм; Присоединение: гайка /гайка гайка /резьба	 шт шт	 30 30
18	Кран шаровой усиленный	Кран шаровой полный проход. Применяется в системах отопления и водоснабжения. Муфтовый Давление номинальное 16 кгс/см2 Характеристика рабочей среды: вода, пар Т емпература окружающей среды до+150ºС. Материал корпуса: латунь, марки ЛЦ40Сд(ГОСТ17711) Материал уплотнения затвора: фторопласт-4 (ГОСТ10007)		

		Класс герметичности ГОСТ9544-936 «А» Уплотнение шпинделя: фторопласт-4 (ГОСТ10007) Ду-32 мм; Присоединение: гайка /гайка гайка /резьба	 шт шт	 15 15
19	Крепеж для унитаза	Предназначен для крепления унитаза к полу В стандартном комплекте два пластиковых дюбеля, два глухаря, две пластиковые шайбы специальной конструкции, два декоративных колпачка	к-т	30
20	Монтажный комплект для алюминиевых радиаторов	Комплект: - пробка проходная алюминиевая, 3/4" в количестве не менее 4 шт. - заглушка алюминиевая, 3/4" в количестве не менее 1 шт. - водоотводчик (кран Маевского) алюминиевый в количестве не менее 1 шт.; - кронштейн дюбельный алюминиевый в количестве не менее 2 шт.	шт	15
21	Подводка гибкая для воды	Предназначена для монтажа приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования Характеристики: Диаметр гайки: 1 / 2 Диаметр штуцера: 1 / 2 Длина подводки: 80см Внутренняя трубка оплётки изготовлена из высококачественной резины Гайка из латуни с никелированным слоем Комплектация: подводка, резиновые прокладки Рабочая температура: до +95 ºС максимальное рабочее давление: 15бар Присоединение: гайка/гайка гайка /резьба	 шт шт	 70 70
22	Радиатор алюминиевый	Радиатор алюминиевый применяется как нагревательный элемент в системах отопления. Цвет: белый. Высота секции: 575 мм±5 мм. Ширина секции 80 мм±5 мм. Глубина секции: 97 мм±5 мм. Тепловой поток секции: не менее 0,125 кВт. Вес секции: не более 1,3 кг. Межосевое расстояние: 500 мм±3 мм; Диаметр входного отверстия: 1 дюйм. Количество секций: 10. Рабочее давление: до 18 кгс/см^2. Испытательное давление: 27 кгс/см^2±2 кгс/см^2.	 шт	 10

		Рабочая температура: до +120°С.		
23	Смеситель	Смеситель шаровой для кухни. ГОСТ 25809-96. Тип управления: однорычажный; Материал: латунь; Поворотный излив; Вылет излива от центра смесителя: 300-320мм Высота излива: не более 130 мм; Цвет: хром. Технические характеристики: Максимальное давление: не более 1,6 МПа; Максимальная рабочая температура: не более 80ºС; Пиковое рабочее давление: не более 1 МПа; Стандартное рабочее давление: 0,4 МПа; Гибкая подводка резьба G ½-В; Картридж: керамический 40 мм, сантехника с шумопоглощающей и фильтрующей сеткой; Вес: не более 1,05 кг. Комплект поставки: - латунная шпилька, гайка в количестве не менее 2 шт. - прижимная фигурная скоба в количестве не менее 2 шт. - резиновые прокладки в количестве не менее 2 шт. -гибкая подводка длиной 80см с длинным штуцером в кол-ве 2 штук	шт	25
24	Смеситель	Смеситель шаровой для умывальника. ГОСТ 25809-96. Тип управления: однорычажный; Материал: латунь; Фиксированный излив; Вылет излива от центра смесителя: 110 мм±2 мм; Высота излива: не более 70 мм±2 мм; Цвет: хром. Технические характеристики: Максимальное давление: не более 1,6 МПа; Максимальная рабочая температура: не более 80ºС; Пиковое рабочее давление: не более 1 МПа; Стандартное рабочее давление: 0,4 МПа; Гибкая подводка резьба G ½-В; Картридж: керамический 40 мм, сантехника с шумопоглощающей и фильтрующей сеткой. Вес: не более 1 кг. Комплект поставки: - латунная шпилька с гайкой в количестве не менее 2 шт. - пластиковая прокладка в количестве не менее 2 шт. - скоба металлическая в количестве не менее 2 шт. - резиновые прокладки в количестве не менее 2 шт. -гибкая подводка длиной 80см с длинным штуцером в кол-ве 2 штук	шт	25
25	Смеситель	Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой лейкой на гибком шланге, с изливом с развальцованным носиком, однорычажный Материал: латунь ЛЦ 40Сд ГОСТ 17711-93; Вылет излива от центра смесителя 320 мм Вылет излива от центра смесителя 500 мм		

		Цвет: хром. Максимальное давление: не более 1 МПа. Максимальная рабочая температура: не более 75ºС. Пиковое рабочее давление: не более0,63мПа Стандартное рабочее давление: не менее 0,4 мПа Размер резьбы для присоединения к водопроводной сети 1/2 В комплект поставки входят 2шт гибкой подводки с длинным штуцером	шт	30
26	Смеситель	Смеситель общий для ванны и умывальника с душевой лейкой без гусака Материал: латунь ЛЦ 40СдГОСТ 17711-93; Цвет: хром. Максимальное давление: не более 1 МПа. Максимальная рабочая температура: не более 80ºС. Пиковое рабочее давление: не более 0,63 МПа. Стандартное рабочее давление: не менее 0,4 МПа. Размер резьбы для присоединения к водопроводной сети: G ½. картридж-керамический комплект поставки: - гибкий шланг с душевой лейкой в количестве не менее 1 шт. - резиновые прокладки в количестве не менее 2 шт -гибкая подводка длиной 80см с длинным штуцером в кол-ве 2 штук	шт	15
27	Соединение прямое	Соединение прямое: с двух сторон обжимные гайки для соединения металлопластиковых труб - применяется в системах отопления и водоснабжения. Вид муфты: соединительная Материал муфты: латунь Покрытие: никель Тип присоединения: резьбовое Размер: 16цанга х 16цанга 20цанга х 20цанга 26цанга х 26цанга 32цанга х 32цанга Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости Рабочее давление: до 25 бар Рабочая температура в диапазоне не менее: 0ºС÷ +115ºС. Описание: корпус фитинга, накидная гайка и разрезное кольцо выполнены из высокопрочной горячепрессованной латуни CW617N стандарта EN12165 Уплотнительные кольца выполнены из этилен-пропиленового каучука EPDM Изоляционная прокладка из тефлона PTFE делает трубопровод электрически нейтральным Тип резьбы: дюймовая по ГОСТ6357, класс точности «В»	шт	60 50 50 20
28	Соединение прямое	Соединение прямое: с одной стороны внутренняя резьба, с другой стороны обжимные гайки для соединения стальных труб с металлопластиковыми трубами - применяется в системах отопления и водоснабжения. Вид муфты: соединительная Материал муфты: латунь Покрытие: никель Тип присоединения: резьбовое		

		Размер: 1/2 х 16 цанга 3/4 х 20 цанга 1 х 26 цанга 1 1/4 х 32 цанга Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости Рабочее давление: до 25 бар Рабочая температура в диапазоне не менее: 0°С÷ +115°С. Описание: корпус фитинга, накидная гайка и разрезное кольцо выполнены из высокопрочной горячепрессованной латуни CW617N стандарта EN12165 Уплотнительные кольца выполнены из этилен-пропиленового каучука EPDM Изоляционная прокладка из тефлона PTFE делает трубопровод электрически нейтральным Тип резьбы: дюймовая по ГОСТ6357, класс точности «В»	шт	60 60 20 8
29	Соединение прямое	Соединение прямое: с одной стороны наружная резьба, с другой стороны обжимные гайки для соединения стальных труб с металлопластиковыми - применяется в системах отопления и водоснабжения. Вид муфты: соединительная Материал муфты: латунь Покрытие: никель Тип присоединения: резьбовое Размер: 1/2 х 16цанга 3/4 х 20цанга 1 х 26цанга 1 1/4 х 32цанга Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости Рабочее давление: до 25бар Рабочая температура в диапазоне не менее: 0°С÷ +115°С. Описание: корпус фитинга, накидная гайка и разрезное кольцо выполнены из высокопрочной горячепрессованной латуни CW617N стандарта EN12165 Уплотнительные кольца выполнены из этилен-пропиленового каучука EPDM Изоляционная прокладка из тефлона PTFE делает трубопровод электрически нейтральным Тип резьбы: дюймовая по ГОСТ6357, класс точности «В»	шт	20 20 15 5
30	Соединение прямое переходник	Соединение прямое: с одной стороны наружная резьба, с другой стороны обжимная гайка для соединения стальных труб с металлопластиковыми - применяется в системах отопления и водоснабжения. Вид муфты: соединительная Материал муфты: латунь Покрытие: никель Тип присоединения: резьбовое Размер: 1 /2х26 цанга 3 /4х16 цанга Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости Рабочее давление: до 25бар Рабочая температура в диапазоне не менее: 0°С÷ +115°С. Описание: корпус фитинга, накидная гайка и разрезное кольцо выполнены из высокопрочной горячепрессованной латуни CW617N стандарта EN12165 Уплотнительные кольца выполнены из этилен-пропиленового каучука EPDM Изоляционная прокладка	шт	20 20

		из тефлона PTFE делает трубопровод электрически нейтральным Тип резьбы: дюймовая по ГОСТ6357, класс точности «В»		
31	Тройник	Тройник: с трех сторон обжимные гайки для соединения металлопластиковых труб - применяется в системах отопления и водоснабжения. Размер: 16 мм х16 мм х16 мм. 20х20х20 26х26х26 Тип: перехода: цанга-цанга-цанга Материал: латунь, имеет никелированный слой, что защищает его от возникновения коррозии и ржавчины. Благодаря цанговому креплению и гайке обеспечивается герметичное надёжное соединение. Рабочая температура: до 110ºС Рабочее давление: до 10 бар Гарантия: 7 лет	шт	10 10 10
32	Угольник	Угольник: с одной стороны обжимная гайка, с другой стороны внутренняя резьба - применяется для соединения металлопластиковых и стальных труб в системах отопления и водоснабжения размеры16х1/2 20х3/4 Материал: латунь; Рабочее давление: до 10 бар Рабочая температура до95°С.	шт	10 10
33	Угольник	Угольник: с одной стороны обжимная гайка, с другой стороны наружная резьба - применяется для соединения металлопластиковых и стальных труб в системах отопления и водоснабжения размеры 16х1/2 20х3/4 26/1 Материал: латунь. Рабочее давление: до 10бар Рабочая температура до 95°С.	шт	10 10 10
34	Шланг душевой	Шланг душевой должен быть в металлической оплетке. Длина не менее 1,5 м Материал: никель Цвет: хром Трубка из синтетического каучука. Гайки латунные. Набор резиновых прокладок (2шт). Выдерживает давление до 1МПа (10 атм) Присоединение: резьбовое, гайка/гайка, 1/2" х 1/2".	шт	100
35	Гибкая подводка для смесителя «Елочка»	Гибкая подводка для воды применяется для присоединения смесителя Оплетка: нержавеющая сталь. Размер: длина 800 мм±2 мм. Присоединение: гайка 1/2х М10штуцер Резьба: муфта-штуцер Ду: 1/ 2х М10 Внутренняя трубка оплётки изготовлена из высококачественной резины	шт	80

		Гайка из латуни с никелированным слоем Комплектация: подводка, резиновая прокладка Рабочая температура: до +95 ºС максимальное рабочее давление: 15бар		
36	Фум лента	Для герметизации резьбовых соединений Катушка 19ммх0.2ммх15м	шт	40
37	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном 25х3.5 мм SDR 7.4 PN 20 2 м	Диаметр (мм) 25 Длина (м) 2 Максимальная температура применения (°С) 90 Максимальное рабочее давление (бар) 20 Основной материал Полипропилен Материал армирования Стекловолокно/Фибергласс Область применения Система горячего водоснабжения, Система холодного водоснабжения Толщина стенки (мм) 3.5 SDR 7.4 Цветовая палитра Белый Гарантия (лет) 2 Тип продукта Труба полипропиленовая Страна производства Россия	Метр	300
38	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном 20х2.8 мм SDR 7.4 PN 20 2 м	Диаметр (мм) 20 Длина (м) 2 Максимальная температура применения (°С) 90 Максимальное рабочее давление (бар) 20 Основной материал Полипропилен Материал армирования Стекловолокно/Фибергласс Область применения Система горячего водоснабжения, Система холодного водоснабжения Толщина стенки (мм)2.8 SDR 7.4 Цветовая палитра Белый	метр	300

		Гарантия (лет) 2 Тип продукта Труба полипропиленовая Страна производства Россия		
39	Труба полипропиленовая армированная стекловолокном 32х4.4 мм SDR 7.4 PN 20 2 м	Диаметр (мм) 32 Длина (м) 2 Максимальная температура применения (°С) 90 Максимальное рабочее давление (бар) 20 Основной материал Полипропилен Материал армирования Стекловолокно/Фибергласс Область применения Система горячего водоснабжения, Система холодного водоснабжения Толщина стенки (мм)4.4 SDR 7.4 Цветовая палитра Белый Гарантия (лет) 2 Тип продукта Труба полипропиленовая Страна производства Россия	метр	180
40	Люк ревизионный	Пластиковый, белый размер 200*200 300*400 200*300	шт шт шт	10 10 10

1. Требования к поставке Товара:

1.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.2. Поставка Товара производится по заявкам Заказчика. Погрузка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

1.3. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика. Используемый Поставщиком транспорт должен соответствовать государственным стандартам.

1.4. Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, и УПД (универсальный передаточный документ), счет, счет-фактуры, а также Акт приемки-передачи Товара подписанные Поставщиком.

1.5. Поставщик обязан представить сертификаты соответствия либо декларации о соответствии, регистрационные удостоверения, методические пособия (инструкция по применению, инструкция по

эксплуатации, паспорт), санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть на русском языке.

1.6. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Технического задания, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

1.7. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного Товара - международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

1.8. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

2. Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть в фабричной упаковке без повреждений, на упаковке должны быть указаны: наименование, технические характеристики товара, производитель, дата производства, срок годности.

3. Срок годности товара должен составлять на дату поставки:

Товар должен отвечать качеству в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. К поставляемому товару должны быть следующие документы:

1. Сертификат соответствия либо Декларация о соответствии.
3. Иные документы, подтверждающие качество товара.
4. Методическое пособие (инструкция по применению, инструкция по эксплуатации, паспорт).

Все документы должны быть на русском языке.

4. **Срок поставки товара:** в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора..