

Закупка	Техническое задание	Количество 3 месяца
Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов, истирания)	В соответствии с ТР ТС 019/2011. Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм) Утеплитель: нет Материал подошвы: ПУ/Нитрил Защитные свойства подошвы: КЦС, МБС Тип подошвы: двухслойная Метод крепления: литевой Глубина протектора: 5 мм Подносок: композитный (200 Дж) Стелька: вкладная анатомическая Антипрокольная стелька: нет Цвет: чёрный Высота: 135 мм Вес: 800 г Пол: мужской/женский Сезон: лето	5000

Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части) утепленные	Модель сертифицирована по ТР ТС 019/2011. Данная модель утеплена многослойным пакетным утеплителем Материал верха: натуральная кожа (1,8-2 мм) Утеплитель: многослойный пакетный утеплитель Материал подошвы: ПУ/Нитрил Защитные свойства подошвы: КЩС, МБС Тип подошвы: двухслойная Метод крепления: литевой Глубина протектора: 5 мм Подносок: композитный (200 Дж) Стелька: вкладная анатомическая Антипрокольная стелька: нет Цвет: чёрный Высота: 135 мм Вес: 800 г Пол: мужской/женский Сезон: зима Страна производства: Россия Срок годности: 5 лет Гарантийный срок: 70 дней Защитные свойства: 3, Ми, Мун200, Нм, Нс, Сж, См, Сл, Тп300, Тн 40.	10000
--	--	--------------

Ботинки для защиты от механических воздействий (ударов) утепленные	Защитные свойства Нс — Защита от сырой нефти Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж. Мп — Защита от проколов: проколозащитная прокладка (1200 Н) См — Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям Тн 20 — Защита от пониженных температур до минус 20°С Ми — Защита от механических воздействий: от истирания З — Защита от общих производственных загрязнений Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: искусственный мех + кожа из спилка. Защитные носки: (Мун 200). Проколозащитные прокладки: (1200 Н). Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.	10000
Боты или галоши диэлектрические.	Стандарты ГОСТ 13385-78, ТР ТС 019/2011	3000