

первое техзадание, цена контракта до 700 000 рублей

№ п/п	Наименование	Описание	Кол-во
1.	Пластиковое окно № 1	<p>Окно их ПВХ-профиля, двухкамерное, размером: ширина 1150 мм, высота 1500 мм.</p> <p>Рама двустворчатая, одна створка глухая, вторая створка открывающаяся, с поворотно-откидным механизмом, для открытия с целью проветривания помещения.</p> <p>Антимоскитная сетка.</p> <p>Отлив глубиной 80 мм. Подоконник глубиной 250 мм. Заглушка подоконника.</p> <p>Откосы внутренние из пвх-панелей, размерами: 250 x 1500 мм. – 2 штуки, 250 x 1150 мм. – 1 шт. Уголок ПВХ (90о) на внутренние откосы, длиной 3800 мм.</p> <p>Молдинги, для соединения панелей откосов.</p>	8 шт.
2.	Пластиковое окно №2	<p>Окно их ПВХ-профиля, двухкамерное, размером: ширина 1250 мм, высота 1500 мм.</p> <p>Рама двустворчатая, одна створка глухая, вторая створка открывающаяся, с поворотно-откидным механизмом, для открытия с целью проветривания помещения.</p> <p>Антимоскитная сетка.</p> <p>Отлив глубиной 80 мм. Подоконник глубиной 250 мм. Заглушка подоконника.</p> <p>Откосы внутренние из пвх-панелей, размерами: 250 x 1500 мм. – 2 штуки, 250 x 1250 мм. – 1 шт.</p> <p>Уголок ПВХ (90о) на внутренние откосы, длиной 3900 мм. Молдинги, для соединения панелей откосов.</p>	7 шт.
3.	Пластиковое окно №3	<p>Окно их ПВХ-профиля, двухкамерное, размером: ширина 650 мм, высота 1500 мм.</p> <p>Рама одностворчатая, створка открывающаяся, с поворотно-откидным механизмом, для открытия с целью проветривания помещения.</p> <p>Антимоскитная сетка.</p> <p>Отлив глубиной 80 мм. Подоконник глубиной 250 мм. Заглушка подоконника. Откосы внутренние из пвх-панелей, размерами: 250 x 1500 мм. – 2 штуки, 250 x 650 мм. – 1 шт. Уголок ПВХ (90о) на внутренние откосы, длиной 3650 мм. Молдинги, для соединения панелей откосов.</p>	2 шт.

4.	Пластиковое окно №4	<p>Окно из ПВХ-профиля, двухкамерное, размером: ширина 2000 мм, высота 1410 мм.</p> <p>Рама двустворчатая, одна створка глухая, вторая створка открывающаяся, с поворотно-откидным механизмом, для открытия с целью проветривания помещения.</p> <p>Антимоскитная сетка.</p> <p>Отлив глубиной 80 мм. Подоконник глубиной 300 мм. Заглушка подоконника.</p> <p>Откосы внутренние из пвх-панелей, размерами: 300 х 1450 мм. – 2 штуки, 300 х 2010 мм. – 1 шт.</p> <p>Уголок ПВХ (90о) на внутренние откосы, длиной 3500 мм. Молдинги, для соединения панелей откосов.</p>	4 шт.
5.	Анкер	Анкер 152х45	170 шт.
6.	Пена монтажная	Пена монтажная	31,5 л.
7.	Клей для пвх	Клей для пвх (жидкий пластик)	600 гр.