Срок поставки: 40 рабочих дней
Адрес поставки: г. Бийск, Алтайского края

Прошу указать: наименование производителя и страну происхождения товара. По возможности прикрепить паспорт (сертификат) изделия

	Показатели	Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей	Указание производителя и наименование страны происхождения поставляемых товаров	Количество
1	**Клапан регулирующий 25нж48нж Ду80**			Шт 3
1.1	Диаметр номинальный DN, мм	80		
1.2	Тип клапана	регулирующий, нормально-закрытый		
1.3	Давление номинальное PN, МПа	0,63		
1.4	Рабочий ход плунжера, мм	50		
1.5	Условная пропускная способность Kvy, м3/мин	Линейная, равнопроцентая		
1.6	Допустимая протечка в затворе, г/мин	0		

1.7	Класс герметичности в затворе по ГОСТ 9544-2015	«А»		
1.8	Строительная длина, мм	380		
1.9	Тип МИМ	МИМ 250		
1.10	Рабочая среда	Пар, вода		
1.11	Условное давление управляющего воздуха, МПа	Диапазон не уже от 0,02 … 0,1*		
1.12	Максимальная температуры рабочей среды Т, °С	Диапазон не уже от -15 … +440*		
1.13	Материал корпуса, крышки	Коррозионностойкая сталь		
1.14	Допустимый перепад давлений ΔР, МПа	2,5		
2	**Клапан отсечной 22нж32п Ду 80**			
2.1	Диаметр номинальный DN, мм	80		
2.2	Давление номинальное PN, МПа	2,5		
2.3	Герметичность затвора	без видимых протечек		
2.4	Класс герметичности в затворе по ГОСТ 9544-2015	А		
2.5	Допустимый перепад давлений ΔР, МПа	0,6		
2.6	Тип клапана	нормально-закрытый		
2.7	Строительная длина, мм	310		
2.8	Условное давление управляющего воздуха, МПа	Диапазон не уже от 0,02 … 0,1*		
2.9	Рабочая среда	Вода, пар, воздух и др. жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (аммиак, природный газ, мазут и др. жидкие нефтепродукты, масляные фракции)		Шт 3
2.10	Максимальная температуры рабочей среды Т, °С	Не уже от минус 40 … 150°С*		
2.11	Рабочий ход плунжера, мм	50		
2.12	Тип МИМ	МИМ 250		
2.13	Материал корпуса, крышки	Нержавеющая сталь		
2.14	Условная пропускная способность Kvy, м3/мин	Линейная, равнопроцентая		
2.15	Материал уплотнения в затворе	«мягкое» (Фторопласт-4)		

2.16	Материал уплотнения сальникового	Фторопласт-4 ГОСТ10007-80		