

№ п/ п	Наименование товара	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Ед. изм	Количество
1	Смесь сухая строительная	Фасовка	≥ 5	Килограмм	кг	2500
		Способ нанесения	Ручной			
		Условия применения	Для наружных и внутренних работ			
		Функциональное назначение смеси	Штукатурная			
		Основа	Акриловая			
		Назначение	Для обработки поверхностей перед нанесением штукатурных и напольных смесей, плиточных клеев и т. д.			
		Объекты применения	Для обработки всех видов впитывающих оснований: цементных штукатурок и стяжек, известковых и гипсовых штукатурок, легкого и ячеистого бетона, ангидритных стяжек, кладок из кирпича и природного камня, древесностружечных и древесноволокнистых плит, гипсокартона и т. д. Обладает высокой проникающей способностью, снижает впитывающую способность оснований, связывает пыль, укрепляет поверхность, предотвращает пересыхание тонкослойных выравнивающих смесей, повышает адгезию материалов к основанию, повышает растекаемость напольных смесей и предотвращает появление пузырьков воздуха на выравнивающем слое.			
		Тип смеси	Грунт глубокого проникновения			
2	Смесь сухая строительная	Способ нанесения	Ручной		кг	2000

		Вид применяемого вяжущего	Гипсовый			
		Тип шпаклевочной смеси	Выравнивающая			
		Условия применения	Для наружных и внутренних работ			
		Функциональное назначение смеси	Шпаклевочная			
		Тип шпатлевки	Финишная			
		Фасовка	≥ 15 и ≤ 25	Килограмм		
3	Смесь сухая строительная	Фасовка	≥ 5		кг	600
		Назначение	Выравнивание поверхностей в сухих помещениях перед оклейкой обоями, покраской, отделкой декоративной штукатуркой			
		Объекты применения	Для создания надежного сцепления между основанием и отделочными или обустройственными материалами			
		Тип смеси	Грунтовка-бетоноконтакт			
		Способ нанесения	Ручной			
		Условия применения	Для наружных и внутренних работ			
		Цвет	Розовый			
4	Смесь сухая строительная	Способ нанесения	Ручной		кг	500
		Вид применяемого вяжущего	Цементный			
		Условия применения	Для внутренних работ			
		Функциональное назначение смеси	Напольная			
		Способ укладки напольной смеси	Самовыравнивающиеся			
		Назначение напольной смеси	Для устройства стяжек			
		Тип смеси	Наливной пол			
		Фасовка	≥ 15 и ≤ 25	Килограмм		

Адрес доставки: Республика Коми, г. Воркута