

Техническое задание
На поставку трубы (приоритет производство Россия).

№ п/п	Наименование	ОКПД 2	Основные характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1.	Труба DN57	24.20.13.130	Прямошовная, электросварная. ст.20 ГОСТ 10705-80	Метр.	396
2.	Труба Ду40	24.20.13.130	Прямошовная, электросварная. ст.20 ГОСТ 3262-75	Метр.	156
3.	Труба DN76	24.20.13.130	Прямошовная, электросварная. ст.20 ГОСТ 10705-80, 20295	Метр.	60
4.	Труба DN89	24.20.13.130	Прямошовная, электросварная. ст.20 ГОСТ 10705-80, 20295	Метр.	96
5.	Труба DN108	24.20.13.130	Прямошовная, электросварная. ст.20 ГОСТ 10705-80, 20295	Метр.	504
6.	Труба DN159	24.20.13.130	Прямошовная, электросварная. ст.20 ГОСТ 10705-80, 20295	Метр.	708
7.	Труба DN219	24.20.13.130	Прямошовная, электросварная. ст.20 ГОСТ 10705-80, 20295	Метр.	48
8.	Труба DN377	24.20.13.130	Прямошовная, электросварная. ст.20 ГОСТ 10705-80, 20295	Метр.	72

1. Технические требования:

№ позиции	Наименование	Кол-во Метров.	Значения показателей, которые не могут изменяться
1.	Труба DN 57	396	Соответствует требованиям ГОСТ 10705-80, 20295 Прямошовная, электросварная. «Технические условия» Материал: Ст.20 Наружный диаметр: 57 мм Толщина стенки: 4 мм Длина отреза: 12 м Предельные допустимые отклонения по размерам: в соответствии с требованиями ГОСТ
2.	Труба Ду40	156	Соответствует требованиям ГОСТ 3262-75 Прямошовная, электросварная. «Технические условия» Материал: Ст.20 Наружный диаметр: 48 мм Толщина стенки: 3,5 мм Длина отреза: 6 м Предельные допустимые отклонения по размерам: в соответствии с требованиями ГОСТ
3.	Труба DN 76	60	Соответствует требованиям ГОСТ 10705-80, 20295 Прямошовная, электросварная. «Технические условия» Материал: Ст.20 Наружный диаметр: 76 мм Толщина стенки: 4 мм Длина отреза: 12 м Предельные допустимые отклонения по размерам: в соответствии с требованиями ГОСТ
4.	Труба DN 89	96	Соответствует требованиям ГОСТ 10705-80, 20295 Прямошовная, электросварная. «Технические условия» Материал: Ст.20 Наружный диаметр: 89 мм Толщина стенки: 4 мм Длина отреза: 12 м Предельные допустимые отклонения по размерам: в соответствии с требованиями ГОСТ
5.	Труба DN 108	504	Соответствует требованиям ГОСТ 10705-80, 20295 Прямошовная, электросварная. «Технические условия» Материал: Ст.20 Наружный диаметр: 108 мм Толщина стенки: 6 мм Длина отреза: 12 м Предельные допустимые отклонения по размерам: в соответствии с требованиями ГОСТ
6.	Труба DN 159	708	Соответствует требованиям ГОСТ 10705-80, 20295 Прямошовная, электросварная. «Технические условия» Материал: Ст.20 Наружный диаметр: 159 мм

			Толщина стенки: 6 мм Длина отреза: 12 м Предельные допустимые отклонения по размерам: в соответствии с требованиями ГОСТ
7.	Труба DN 219	48	Соответствует требованиям ГОСТ 10705-80, 20295 Прямошовная, электросварная. «Технические условия» Материал: Ст.20 Наружный диаметр: 219 мм Толщина стенки: 6 мм Длина отреза: 12 м Предельные допустимые отклонения по размерам: в соответствии с требованиями ГОСТ
8.	Труба DN 377	72	Соответствует требованиям ГОСТ 10705-80, 20295 Прямошовная, электросварная. «Технические условия» Материал: Ст.20 Наружный диаметр: 377 мм Толщина стенки: 10 мм Длина отреза: 12 м Предельные допустимые отклонения по размерам: в соответствии с требованиями ГОСТ

2. Место поставки товара: Челябинская область.

Срок поставки: в течение 10 рабочих дней на склад Заказчика с момента подписания Сторонами Договора.

3. Форма и порядок оплаты. Оплата производится в безналичной форме.

100% постоплата в течении 7 рабочих дней, после подписания Сторонами товарной накладной по форме Торг-12 или УПД и ТТД на основании выставленного счета.

Требования к качеству, безопасности, сроку и (или) объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества и (или) декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

На товаре не должно быть механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок должен быть установлен в соответствии гарантийными обязательствами изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента перехода права собственности на Товар к Заказчику.

Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.