

№ п.п.	Наименование товаров	Технические характеристики	Ед.	Кол-во	Сроки
			изм.		передачи товара
1	МИРТЕК-32-РУ-D37-2-A1R1-230-5-100A-T-RS485-MOD-P2-B-D в комплекте с МИРТЕК-МС-G/5.F.SS	Архив счетчика: Месячный	шт.	50	100 (сто) календарных дней с даты заключения договора
		Класс точности: 1/1			
		Количество фаз: 3.0			
		Максимальная температура эксплуатации: 70.0 Градус Цельсия			
		Максимальный ток: 100.0 Ампер			
		Межповерочный (межаттестационный) интервал: 16.0 Год			
		Минимальная температура эксплуатации: 40.0 Градус Цельсия			
		Номинальное напряжение: 230.0 Вольт			
		Номинальный ток: 5.0 Ампер			
		Род учитываемой энергии: активная, реактивная			
		Способ монтажа: din- рейка			
		Срок хранения данных в годовом архиве: 3.0 Год			
		Срок хранения данных в месячном архиве: 128.0 Месяц			
		Тип: Многотарифный			
		Тип интерфейса: RS485			
		Тип отсчетного устройства: Электронный			
		Измерение электроэнергии: В двух направлениях			
2	МИРТЕК-32-РУ-D37-2-A0.5R1-230-5-10A-T-RS485-MOD-P2-BZ-D в комплекте с МИРТЕК-МС-G/5.F.SS	Архив счетчика: Месячный	шт.	100	100 (сто) календарных дней с даты заключения договора
		Класс точности: 0,5S/1			
		Количество фаз: 3.0			
		Максимальная температура эксплуатации: 70.0 Градус Цельсия			
		Максимальный ток: 10.0 Ампер			
		Межповерочный (межаттестационный) интервал: 16.0 Год			
		Минимальная температура эксплуатации: 40.0 Градус Цельсия			
		Номинальное напряжение: 230.0 Вольт			
		Номинальный ток: 5.0 Ампер			
		Род учитываемой энергии: активная, реактивная			
		Способ монтажа: din- рейка			
		Срок хранения данных в годовом архиве: 3.0 Год			

		Срок хранения данных в месячном архиве: 128.0 Месяц			
		Тип: Многотарифный			
		Тип интерфейса: RS485			
		Тип отсчетного устройства: Электронный			
		Измерение электроэнергии: В двух направлениях			
3	МИРТЕК-32-РУ-D37-2-A1R1-230-5-100A-T-RS485-MOD-P2-B-D в комплекте с МИРТЕК-МС-RFLT.F.SS	Архив счетчика: Месячный	шт.	10	100 (сто) календарных дней с даты заключения договора
		Класс точности: 1/1			
		Количество фаз: 3.0			
		Максимальная температура эксплуатации: 70.0 Градус Цельсия			
		Максимальный ток: 100.0 Ампер			
		Межповерочный (межаттестационный) интервал: 16.0 Год			
		Минимальная температура эксплуатации: 40.0 Градус Цельсия			
		Номинальное напряжение: 230.0 Вольт			
		Номинальный ток: 5.0 Ампер			
		Род учитываемой энергии: активная, реактивная			
		Способ монтажа: din- рейка			
		Срок хранения данных в годовом архиве: 3.0 Год			
		Срок хранения данных в месячном архиве: 128.0 Месяц			
		Тип: Многотарифный			
		Тип интерфейса: RS485			
		Тип отсчетного устройства: Электронный			
		Измерение электроэнергии: В двух Направлениях			
		Второй интерфейс: MOD			
		Протокол передачи данных: «МИРТЕК» и DLMS/COSEM/СПОДЭС			