Песок (природный, I класс, средний, круглые сита) Кф>1 м/сут	т	1,19	151353,2	ГОСТ 8736-2014	Плотность - 1,47 т/м³
Травосмесь (Мятлик луговой 25%; Овсяница луговая 30%; Полевица тонкая 25%; Райграс пастбищный 20%)	кг	1,05	3893,6	ГОСТ Р 52325-2005	
Щебень М600 фр.20-40 мм	т	1,26	1154,9	ГОСТ 8267-93	Плотность - 1,36 т/м³
Геотекстильное полотно (пл-ть - 100 г/м²)	м2	1,2	3057,9		Плотность - 100 г/м²
ГСИ-К-4,0х1,0х1,0-С80-2,7-ЦАММ	шт.		11	ГОСТ Р 52132-2003	
ГСИ-М-3,0х2,0х0,17-С60-2,4-Ц	шт.		37	ГОСТ Р 52132-2003	
ГСИ-М-6,0х2,0х0,30-С60-2,4-Ц	шт.		190	ГОСТ Р 52132-2003	
Щебень М600 фр.120-150 мм	т	1,3	1282,7	ГОСТ 8267-93	Плотность - 1,38 т/м³
Щебень М600 фр.70-120 мм	т	1,3	66	ГОСТ 8267-93	Плотность - 1,38 т/м³
Арматура А1 Ø10 мм	кг	1,02	315	ГОСТ 5781-82	М (1-го анкера) - 0,57 кг
Бетон В30 F300 W12	м3	1,02	382,3	ГОСТ 25192-2012	
МПЛ 1500х700х1600 мм без дренажных отверстий	шт.		14		
Лоток Л 22-15 2970х2160х1640 мм	шт.		5		
Битумно-резиновая мастика МБР-65	кг	1,02	809		Расход на 1 слой 2,2 кг/м²
Ж.б. подкладка "ПП-7" 2380х400х100 мм	шт.		6		
Цементный раствор марки 50	м3	1,02	0,55		
Гидроизоляция наплавляемая Технониколь (или аналог)	м2	1,02	1,84	ГОСТ 30547-97	
Праймер Технониколь №01 (или аналог)	кг	1,02	0,64		Расход 0,35 кг/м²
Кирпич облицовочный (65х60х250)	шт.		40		
Готовая щебеночно-песчаная смесь марки М40 А, обработанная портландцементом	т	1,3	25540,9	ГОСТ Р 70455-2022	Плотность - 2,17 т/м3
Геокомпозитный материал Interex Glass 100 (или аналог)	м2	1,2	244	ГОСТ Р 55029-2020	
Эмульсия ЭБДК Б	кг	1,02	67,24	ГОСТ Р 58952.1-2020	Плотность 1,05 кг/л
Асфальтобетон SP-32Э	т	1,02	4380		
Асфальтобетон SP-32Т	т	1,02	4916		
Асфальтобетон SP-32Л	т	1,02	441,4		
Асфальтобетон SP-22Э	т	1,02	3275,8		
Асфальтобетон SP-22Т	т	1,02	3425,9		
Асфальтобетон SP-22Л	т	1,02	307,4	ГОСТ Р 58401.1-2019	
Асфальтобетон SMA-16	т	1,02	4863,6	ГОСТ Р 58401.2-2019	
Песок средний, содерж. пылевато-глинистой фр-ции 5 %, кф>1 м/сут (круглые сита)	т	1,1	9058	ГОСТ 8736-2014	Плотность - 1,47 т/м3
Бортовой камень БР100.30.18 (бетон не ниже В30 F(2)300 W12)	шт.		4141		
Бортовой камень БР100.20.8 (бетон не ниже В30 F(2)300 W12)	шт.		146	ГОСТ 6665-91	

Щебень М1000 фр. св. 31,5 до 45 мм	т	1,26	68,5	ГОСТ 32703-2014	Плотность - 1,36 т/м3
Асфальтобетон SP-8Л	т	1,02	33,6	ГОСТ Р 58401.1-2019	