

1. Технические характеристики (Bitumen Grade 60/70): Удельный вес (при 25/25 °C): 1.01 – 1.06 (метод D-70) Пенетрация (при 25 °C): 60 / 70 (метод D-5) Точка размягчения (°C): 48 / 52 (метод D-36) Дуктильность (при 25 °C): мин. 100 (метод D-113) Потери при нагреве (% по массе): макс. 0.2 (метод D-6) Снижение пенетрации после нагрева (%): макс. 20 (методы D-6, D-5) Температура вспышки (°C): мин. 250 (метод D-92) Растворимость в CS₂ (% по массе): мин. 99.5 (метод D-4) Пятновая проба (Spot test): Отрицательная (метод A.A.S.H.O. T102)

2. Логистика и упаковка: Общий объем: 200 000 метрических тонн (MT). Условия поставки: CIF Порт-Судан (Судан). Варианты упаковки (просим дать котировку на каждый): Биг-бэги (Big Bags / Jumbo Bags) по 1000 кг. Новые стальные бочки (New Steel Drums). Наливом (Bulk). График поставок: Просим указать ваши возможности по ежемесячной отгрузке (дробными партиями).

3. Условия сделки: Инспекция: Контроль качества и количества — SGS (или эквивалент) в порту отгрузки. Оплата: Документарный подтвержденный аккредитив (L/C). В ответном предложении просим указать: Цену за тонну для каждого вида упаковки. Страну происхождения и порт отгрузки. Срок готовности первой партии к отправке.