

Цилиндр с вертушкой СК 10 пин, 80 мм, 5 ключей с перфорацией 1080 П

Цвет:латунь

Количество пинов:10

Материал:латунь

Количество ключей:5 шт

Конструкция:двухсторонний

Типоразмер цилиндра:40/40

Высота:33 мм Китай 10,0 шт. 25.72.19.120

Цилиндровый механизм APECS SM-90-C-AB 32129 Цвет:бронза

Количество пинов:6

Материал:латунь

Количество ключей:5 шт

Конструкция:двухсторонний

Типоразмер цилиндра:45/45 Китай 10,0 шт. 25.72.19.120

Цилиндровый механизм с вертушко латунь, 5 кл.

Цвет:латунь

Количество пинов: не менее 5

Материал:латунь

Количество ключей:5 шт

Конструкция:двухсторонний

Типоразмер цилиндра:35/35

Высота:33 мм

Китай 20,0 шт. 25.72.19.120

Замок врезной Арекс (Апекс) 2600-CR вет товара

хром

Тип механизма

цилиндровый

Сторона двери

левая, правая

Применение

ворота|деревянная дверь|металлическая дверь|защитная конструкция

Межосевое расстояние 85 мм

Материал корпуса сталь

Минимальная толщина двери 35 мм

Диаметр ригеля 12 мм

Дорнмасс 45 мм

Способ отпирания снаружи ключ

Ширина 23 мм

Высота 238 мм

Глубина 72 мм

Вес 669 г

Дополнительная информация

цилиндр и ключи не входят в комплект

Китай 10,0 шт. 25.72.12.110

Замок 4-х сувальдный врезной 76600 ПроСам 3В8-4С/13 Рязань 3 ключа Цвет
товара: 76600 сатин

Количество в упаковке: 1 шт.

Тип механизма: сувальдный

Сторона двери: Левое (петли слева), Правое (петли справа)

Применение: для деревянных дверей, для металлических дверей

Количество ключей: 3 шт.

Материал корпуса: оцинкованная сталь

Минимальная толщина двери: 25 мм

Максимальная толщина двери: 70 мм

Диаметр ригеля: 11 мм

Количество комбинаций: 5000

Комплектация: Замок, ключ - 3шт, ответная планка, декоративная накладка - 2шт,
монтажный комплект.

Вылет ригелей, мм: 21

Количество точек запираения: 1

Материал: Алюминиевый сплав, Нейлон, Сталь

Тип ригелей: Круглый Россия 10,0 шт. 25.72.12.111

Замок врезной с ручками булат 3В4-3.03.07 номос титан, 5 ключей Цвет товара:
титан

Тип: ручка на планке

Материал ручки: ЦАМ, сталь

Материал полотна: деревянная

Форма розетки: овальная

Сторона ручки: левая

Межосевое расстояние: 85 мм

Комплектация: латунный цилиндрический механизм 62мм, 5 перфоключей, ответная
планка, винтовые стяжки.

Вид замка: Врезной

Вылет ригелей, мм: 20

Максимальная толщина двери, мм: 45

Минимальная толщина двери, мм: 34

Открывание: Левое (петли слева), Правое (петли справа)

Тип ригелей: Круглый Китай 4,0 шт. 25.72.12.111

Доводчик дверной DC-206W BR до 160 кг (коричневый) Цвет товара: коричневый

Способ монтажа: верхний

Механизм открывания: рычажная тяга

Максимальный вес двери: 160 кг

Материал: алюминий

Тип двери: левая, правая

Задержка закрывания двери: есть

Мин.рабочая температура: -40 °С

Макс.рабочая температура: 45 °С Китай 3,0. шт. 25.72.14.120

Доводчик дверной морозостойкий doorlock DL70 EN2/3/4 черный, вес двери до 90 кг
Дверной доводчик с рычажной тягой

Тяга входит в комплект
Цвет: черный
Усилие закрывания: 2/3/4
Угол открывания: ≤180°
Диапазон рабочих температур: от -35°C до +50°C
Для лево- и правостороннего применения.
Скорость дохлопа: регулируемая
Скорость закрывания: регулируемая
Регулировка усилия доводчика изменением позиционирования на дверном полотне и коробке: ДА
Максимальная масса двери кг: 90
Максимальная ширина двери мм: 1100
Китай 20,0 шт. 25.72.14.120

Доводчик NOTEDO DS-19, для внутренних/наружных дверей, до 30 кг Цвет товара: серебристый
Механизм открывания: рычажная тяга
Внутренний механизм доводчика: пружинный
Максимальный вес двери: 30 кг
Ширина двери: 900 мм
Назначение: внутренние двери, наружные двери, технические двери
Материал: сталь
Тип двери: левая, правая
Длина: 195 мм
Ширина: 50 мм
Мин.рабочая температура: -35 °C
Макс.рабочая температура: 60 °C Китай 2,0 шт. 25.72.14.120

Порошковая проволока FB 71TGS (0.8 мм; катушка; 100 мм; 1 кг) FUBAG 38999
Материал: порошковая (с флюсом) самозащитная
Марка по AWS: E71T-GS
Еврокатушка: D100
Режим сварки: без газа
Диаметр: 0.8 мм
Вес нетто: 1 кг
Китай 2,0 кг. 25.93.15.
Упаковка сверл по металлу (13 шт; 1.5-6.5 мм) Gigant G-11122
Тип:спиральный
Количество предметов:13 шт
Мах диаметр хвостовика:6.5 мм
Мах диаметр сверла:6.5 мм
Тип хвостовика:цилиндрический
Материал сверла:HSS
Вид упаковки:пластиковый бокс с подвесом
Китай 3,0 шт. 25.73.40.110

Набор сверл по металлу HSS (10 шт; 1-10 мм; шаг 1 мм) Gigant G-11123
Тип:спиральный

Количество предметов:10 шт
Мах диаметр хвостовика:10 мм
Мах диаметр сверла:10 мм
Тип хвостовика:цилиндрический
Материал сверла:HSS
Вид упаковки:пластиковый бокс с подвесом
Китай 4,0 шт. 25.73.40.110

Набор Elitech 5шт буры SDS+ ф5\6x110 ф6\8\10x160мм Тип рабочей части: бур
Общая длина: 110 мм
Тип хвостовика: SDS-plus
Диаметр хвостовика: 10 мм
Набор: да
Количество в наборе (упаковке): 5 шт.
Обрабатываемый материал: бетон, кирпич Китай 1,0 шт. 25.73.40.119

Набор сверл спиральных по дереву Профессионал (8 шт; 3-10 мм; М-образная заточка) Зубр 29421-H8_z01
Тип:спиральный
Количество предметов:8 шт
Мах диаметр сверла:10 мм
Тип хвостовика:цилиндрический
Китай 2,0 шт. 25.73.40.111

Набор кернов и зубил Jonnesway M64105S
Количество в наборе:5 шт
Молоток:нет
Min вес молотка:нет кг
Мах вес молотка:нет кг
Зубила:есть
Min размер зубила:12 мм
Мах размер зубила:12 мм
Тайвань 1,0 шт. 25.73.40.119

Набор ключей комбинированных Stels 12 шт. 6-22 мм, антислип 15284
Количество в упаковке
12 штук
Тип
ключ комбинированный
Материал
хромованадиевая сталь (CrV)
Угол поворота головки
15 °
Китай 1.0 шт. 25.73.30.171

Набор инструментов DEKO DKMT196, 196 предм, Количество в упаковке
196 штук
Инструменты в комплекте

вороток для головок, ключ переставной гаечный, ключи имбусовые (шестигранные), молоток, отвёртки, пассатижи, плоскогубцы, трещотка

Оснастка в комплекте

биты, свёрла, торцевые головки

Аксессуары в комплекте

гибкий удлинитель для головок, лезвия для ножа, набор крепежа, нож, рулетка,

удлинитель для бит, удлинитель для головок, шарнир карданный для головок

Китай 4,0 шт. 25.73.30.290

Диск пильный по дереву (185x30/20x2,4мм; 40 зубьев) Gigant

Назначение:чистый рез

Тип:по дереву

Диаметр:185 мм

Посадочный диаметр:30/20 мм

Толщина:1.6 мм

Ширина пропила:2.4 мм

Количество зубьев:40 шт

Китай 1,0 шт. 25.73.40.170

Сегментные лезвия с воронением для ножей

Форма:сегментированное

Ширина:18 мм

Толщина:0.5 мм

Количество:5 шт

Материал:сталь SK5

Покрытие:воронение

Китай 4,0 шт. 25.71.11.130

Нож RAGE by VIRA сегм. мет. Auto lock 18 мм

Ширина лезвия:18 мм

Материал рукояти:алюминий

Материал лезвия:сталь

Металлические направляющие:да

Форма лезвия:сегментированное

Отделение для запасных лезвий:нет

Вес нетто:0.174 кг

Китай 4,0 шт. 25.71.11.110

Круг отрезной по металлу Луга, 125 x 0,8 x 22,2 мм 25шт.
25 шт.

Количество в упаковке:

Диаметр диска: 125 мм

Толщина: 0.8 мм

Посадочный диаметр: 22.2 мм

Материал обработки: металл, универсальный.

Максимальное количество оборотов: 12250 об/мин

Дополнительная информация

Отрезной круг Луга по металлу : по нержавеющей

Материал: Абразив

Тип реза: Сухой Россия 3,0 упак. 23.91.11.150

Диск шлифовальный лепестковый 125 мм, Р40, круг зачистной торцевой по металлу и дереву на болгарку, УШМ, 10 шт.

Тип диска шлифовальный

Диаметр 125 мм

Тип КЛТ 1 (плоский)

Материал подложки стекловолокно

Материал основы лепестков

х/б тканевая основа

Шлифовальный материал

электрокорунд нормальный

Количество в упаковке 1 шт

Установка на фланец

Назначение универсальный

Зернистость (по FEPA, P) 40

Посадочный диаметр 22.2 мм

Максимальная частота вращения 12200 об/мин

Китай 10,0 шт. 23.91.11.140

Диск шлифовальный лепестковый 125 мм, Р80, круг зачистной торцевой по металлу и дереву на болгарку, УШМ, 10 шт.

Тип диска шлифовальный

Диаметр 125 мм

Тип КЛТ 1 (плоский)

Материал подложки стекловолокно

Материал основы лепестков х/б тканевая основа

Шлифовальный материал электрокорунд нормальный

Количество в упаковке 1 шт

Связующее смола синтетическая

Установка на фланец

Назначение универсальный

Зернистость (по FEPA, P) 80

Посадочный диаметр 22.2 мм

Максимальная частота вращения

12250 об/мин

Россия 10,0 шт. 23.91.11.140

Саморез ООО "Клинский метизный завод", крупный-редкий шаг, 3.5x28

Шлиц:Phillips (PH)

Диаметр:3.5 мм

Длина:28 мм

Фасовка:1 кг

ГОСТ:нет

DIN:нет

Материал:сталь

Россия 1,0 упак 25.94.11.120

Саморез Tech-Krep ШСММ сверло 4,2x25 200 шт

Шлиц:Phillips (PH)

Размер шлица:PH2

Длина:25 мм

Диаметр:4.2 мм

Фасовка:0.355 кг

Фасовка:200 шт

Материал:сталь

Китай 1,0 упак 25.94.11.120

Саморез универсальный 5x20, белый цинк, 3000шт. Цвет товара: белый

Назначение: гипсокартон, дерево, металл, пластмасса, универсальный

Длина изделия: 20 мм

Головка: потайная

Шлиц: крестообразный Pozidrive

Размер шлица: 2

Материал: сталь

Покрытие: оцинкованное белое

Количество в упаковке: 300 шт. Китай 7,0 упак 25.72.14.190

Саморез универсальный 5x30 белый цинк, 200 шт. Цвет товара: белый, белый цинк

Назначение: гипсокартон, дерево, металл, пластмасса, универсальный

Длина изделия: 30 мм

Головка: потайная

Тип наконечника: острый

Шлиц: крестообразный Pozidrive

Размер шлица: 2

Материал: сталь

Покрытие: оцинкованное белое

Количество в упаковке: 200 шт. Китай 5,0 упак 25.72.14.190

Саморезы 5x40 мм крестообразные универсальные белый цинк 200 шт. Цвет товара: серебристый

Назначение: универсальный

Длина изделия: 40 мм

Головка: потайная

Шлиц: крестообразный Philips

Материал: углеродистая сталь

Покрытие: оцинкованное белое

Количество в упаковке: 200 шт.

Китай 4,0 упак. 25.72.14.190

Универсальный набор саморезов по дереву 25, 32, 35, 40, 45, 50 по 100 штук черные

Цвет товара: черный

Назначение:универсальный

Размер шлица: PH2

Материал: углеродистая сталь

Покрытие: оксидированное
Вес, кг: 1
Головка: Потайная
Диаметр крепежа, мм: 3.5
Длина крепежа, мм: 25, 32, 35, 40, 45, 50
Наконечник: Острый
Шлиц: Крестовой Китай 2,0 шт. 25.94.11.120

Мебельный уголок РК ГРУП 25x25x25 ЖЦ, широкий
Длина:25 мм
Толщина металла:1.5 мм
Количество в упаковке:1 шт
Материал:сталь
Цвет:желтый цинк
Россия 20,0 шт. 25.72.14.130

Макловица 50x140мм Зубр МАСТЕР МАКСИ
Цвет товара: бежевый/черный
Форма пучка: прямоугольная
Длина: 205 мм
Ширина: 140 мм
Толщина: 50 мм
Материал ворса: синтетический
Материал рукоятки: пластик
Материал корпуса/бандажа: дерево
Особенности: возможность использования удлинителя, отверстие для подвешивания,
съёмная ручка Россия 2,0 шт. 32.91.19.120

Кисть малярная плоская 50мм, светлая натуральная щетина, пластиковая ручка
Форма пучка: плоская
Длина: 210 мм
Ширина: 50 мм
Толщина: 14 мм
Длина ворса: 44 мм
Материал ворса: комбинированный
Материал рукоятки: пластик
Материал корпуса/бандажа: металл
Особенности
отверстие для подвешивания
Комплектация: Кисть плоская 1 шт.
Россия 10,0 шт. 32.91.19.120

Кисть плоская STAYER AQUA-STANDARD, искусственная щетина, деревянная ручка,
25мм
Шириной 25 мм,
с деревянной ручкой,

Назначение — инструмент для проведения бытовых малярных работ. За счет ширины 25 мм кисть подходит для окрашивания узких поверхностей, например, плинтусов и рам.

Защита от разрушения — бандаж с антикоррозийным покрытием устойчив к воздействию воды и ЛКМ..

Россия 10,0 шт. 32.91.19.120

Валик малярный 100 мм/4дюйма//с пятью запасками Тип: валик, ручка валика, шубка

Тип валика: малярный

Материал шубки валика: нейлон

Ширина ролика: 100 мм

Длина ворса: 8 мм

Диаметр ролика: 40 мм

Диаметр штифта: 5 мм

Длина ручки валика: 300 мм

Материал ручки: пластик

Подробная комплектация: Ручка с запасными валиками 5шт Китай 6,0 шт. 32.91.19.120

Элкон S смывка краски аэрозоль (520мл) / ELCON S средство для удаления краски аэрозоль (520мл) Объем: 0.54 л

Вес: 0.37 кг

Тара: баллон

Основа: кислотная

Применение: для удаления лакокрасочных покрытий

Материал обработки: бетон, кирпич, камень дерево

Нанесение: аппликатором, валиком, кистью, тампоном

Время высыхания: 0.5 часов

Количество компонентов: однокомпонентные

Для наружных работ: да

Для внутренних работ: да Россия 7,0 шт. 20.30.22.220

ПФ-115 для металла и дерева серая 1,0кг Универсальная алкидная эмаль ПФ-115

предназначена для качественной окраски металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

покрытие выдерживает перепады температур от -50°С до +60°С.

После высыхания безопасна для человека и животных.

Вес: 1.0 кг

Тип: эмаль

Цвет: серый Россия 2,0 шт. 20.30.12.130

ПФ-115 для металла и дерева черная 0,9кг Универсальная алкидная эмаль ПФ-115

предназначена для качественной окраски металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

покрытие выдерживает перепады температур от -50°С до +60°С.

После высыхания безопасна для человека и животных.

Вес: 0.9 кг

Тип: эмаль

Цвет: черный Россия 2,0 шт. 20.30.12.130

ПФ-115 для металла и дерева белая матовая база А 0,9кг Универсальная алкидная эмаль ПФ-115

предназначена для качественной окраски металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. покрытие выдерживает перепады температур от -50°С до +60°С.

После высыхания безопасна для человека и животных.

Вес: 0.9 кг

Тип: эмаль

Вес: 0.9 кг

Цвет: белый Россия 2,0 шт. 20.30.12.130

Эмаль ПФ-115 для металла и дерева коричневая 0,9кг Универсальная алкидная эмаль ПФ-115

предназначена для качественной окраски металлических, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений. покрытие выдерживает перепады температур от -50°С до +60°С.

После высыхания безопасна для человека и животных.

Вес: 0.9 кг

Тип: эмаль

Вес: 0.9 кг

Цвет: коричневый Россия 2,0 шт. 20.30.12.130

Универсальная пропитка для древесины Pinotex Universal 2 в 1 Цвет: Палисандр 9л
Объем 9 л

Цвет товара темно-коричневый

Основа средства акриловая

Вид покрытия лессирующий

Минимальный расход (кв.м/кг) 10

Максимальный расход (кв.м/кг) 12

Степень глянца полуматовая

Время полного высыхания 4 ч

Тип работ

для внутренних работ, для наружных работ

Особенности УФ-защита, без запаха

Срок годности

1080 дн.

Материал назначения Для дерева

Способ нанесения Кисть, Краскопульт

Тип помещения С повышенной влажностью

Россия 1,0 шт. 20.30.22.110

Уайт-спирит АРИКОН ТУ 0251-001-72021999-2006 канистра 5 л WHI5

Вид: уайт-спирит

Вес нетто:4 кг

Объем:5 л

ГОСТ/ТУ:ТУ 0251-001-72021999-2006

Марка:нет

Россия 1,0 шт. 19.20.23.110

Монтажный клей Tytan PROFESSIONAL Classic Fix каучуковый прозрачный 310мл

Упаковка: картридж

Тип:контактный

Объем:0.31 л

Вес нетто:0.361 кг

Цвет:прозрачный

Анаэробный:нет

Назначение: для бетона, для гипса, для дерева, для камня, для кирпича, для металла

Особенности: атмосферостойкость, термостойкость

Вид работ: универсальные Россия 10,0 шт. 20.52.10.110

Монтажная пена Технониколь 70 PROFESSIONAL всесезонная Объем 1000 мл

Объем вещества в баллоне:1000 мл

Время полного застывания:24 ч

Сезонность:всесезонная

Максимальная температура использования:+35 °С

Минимальная температура использования:-10 °С

Цвет пены:желтый

ГОСТ/ТУ:СТО 72746455-3.6.9-2016

Россия 4,0 шт. 20.30.22.170

Akfix Набор для экспресс склеивания 705 125гр + 400мл
склеивания

Материалы для

МДФ, дерево, кожа, резина

Свойства

моментальный

Форма выпуска

требует подготовки

Количество компонентов

двухкомпонентный

Китай 2,0 шт. 20.52.10.110

Многоцелевая проникающая смазка Gigant 400 мл

Тип:спрей/аэрозоль

Объем:0.4 л

Основа:органический растворитель

Рабочая температура:от -20 до +50 °С

Тип упаковки:аэрозольный баллон

Состав:органические растворители >35%, индустриальное масло >30%, смесь моющих, антикоррозийных, диспергирующих добавок <10%, озонобезопасный углеводородный пропеллент >20%

Россия 6,0 шт. 20.59.41.000

Лента сигнальная Unibob 75ммx200м,
Ширина:75 мм

Длина:200 м

Толщина:0.03 мм

Армированный:нет

Материал основы:полиэтилен

Клеящий слой:нет

Водостойкий:да

Россия 20,0 шт. 22.21.42.130

Противоскользкая лента

Ширина (см) 2.5

Длина (см) 450

Толщина (мм) 8

Основной материал ПВХ

Цвет Прозрачный

Морозостойкость Да

Самоклеящаяся Да

Россия 20,0 шт. 22.29.21.000