1. Светильник офисный ДВО 24-36-104 6500К (ALB) "Мощность 36 Вт
Световой поток 3000 Лм
Цветовая температура 6500 К
Степень защиты IP 20
Коэффициент цветопередачи не менее 0,8
Коэффициент мощности 0,85
Размеры: 595х595х19 мм Способ монтажа: встраиваемый или накладной
Рассеиватель: призма " шт 10
2. Светильник светодиодный Айсберг 36 /(176-264)В/36Вт/5000К/5700Лм/ (PromLed) "Мощность, Вт: 35
Степень защиты | IP: 65
Температура эксплуатации: от -40° до +50°С
Рабочее напряжение: 176- 264В
Крепление | Способ монтажа: накладной
Светотехнические характеристики
Коэффициент пульсации: ≤ 1%
Цветовая температура: 5000|4000|3000
Коэффициент мощности: ≥ 0.98
Угол рассеивания: 120°
Тип рассеивателя: Прозрачный
Размер: 1267 x 125.5 x 89
Влагозащита: Влагозащищенные
Расположение светильника: Потолочные
Цвет корпуса: Белый
Тип светильника: Линейные
" шт 8
3. Складской светильник FERON AL1004 2835 SMD, 100W, 120, 6400K, IP65, AC175-265V/50Hz, черный 41202 "Производитель: FERON
Артикул: AL1004 41202
Мощность, Вт 100
Степень защиты IP65
Напряжение, В 220
Длина, мм 230
Ширина, мм 230
Высота, мм 88
Цветовая температура 6400
Световой поток, Лм 12000
Номинальное напряжение, В 175-265
Диаметр, мм 230
Материал корпуса светильника Алюминий

Материал рассеивателя Стекло
Способ монтажа Подвесной
Угол рассеивания, град 120
Цвет Черный
Цвет свечения Холодный
" ШТ 20
4. Feron Светодиодный подвесной светильник Feron "AL1004" 150Вт 16000Лм 6400К 120° "Производитель: FERON
Артикул: AL1004 41202
Мощность, Вт 150
Степень защиты IP65
Высота, мм 88
Цветовая температура 6400
Световой поток, Лм 18000
Номинальное напряжение, В 175-265
Диаметр, мм 260
Материал корпуса светильника Алюминий
Материал рассеивателя Стекло
Способ монтажа Подвесной
Угол рассеивания, град 120
Цвет Черный
Цвет свечения Холодный

" шт 5
5. Светильник консольный уличного освещения ДКУ 80-80 (Актей)
  "Рабочее напряжение — 100 - 264 В
Частота сети — 47 - 63 Гц
Номинальная потребляемая мощность — 84 Вт
Номинальный световой поток — 9100 лм
Коэффициент мощности (cos ф) ≥ 0,95
Класс защиты от поражения электрическим током — I
Степень защиты от воздействия окружающей среды — IP67
Габаритные размеры, ДхШхВ — 573х243х73 мм

" шт 5
6. Светильник светодиодный ДСП1309 LDSP0-1309-18-6500-K01 (IEK)
  "Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Мощность лампы: 18 Вт
Номин напряжение: 230 В
Материал корпуса: Поликарбонат
Цвет корпуса: Белый
Материал плафона или рассеивателя: Поликарбонат

Выход светового потока: Прямой
Длина: 600 мм
Ширина: 60 мм
Высота или глубина: 35 мм
Класс защиты: II
Степень защиты - IP: IP65
Тип светильника: Светильник с плафоном/рассеивателем
Частота: 50 Гц
Световой поток: 1440 лм
Цветовая температура: 6500 К" шт 4