

<p>Шкаф внешней коммутации с шинами на напряжение 10 кВ, ток 630 А, для подключения трех одножильных кабелей типа ПвВнг(А)-FRLS сечением 150 мм<sup>2</sup> и одного трехжильного кабеля сечением 150 мм<sup>2</sup>, степень защиты IP41, климатическое исполнение Т1, класс безопасности &lt;&lt;4&gt;&gt; по НП- 001-97</p>	<p>по типу ШВК-10-630-Т1 10BBG00GH0 01</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>	<p>4 I</p>
<p>Шкаф внешней коммутации с шинами на напряжение 10 кВ, ток 630 А, для подключения шести одножильных кабелей типа ПвВнг(А)-FRLS сечением 150 мм<sup>2</sup> и одного трехжильного кабеля сечением 150 мм<sup>2</sup>, степень защиты IP41, климатическое исполнение Т1, класс безопасности &lt;&lt;4&gt;&gt; по НП- 001-97</p>	<p>по типу ШВК-10-630-Т1 10BBG00GH0 02</p>	<p>шт</p>	<p>1</p>	<p>4 I</p>
<p>Шкаф внешней коммутации с шинами на напряжение 10 кВ, ток 630 А, для подключения трех одножильных кабелей типа ПвВнг(А)-FRLS сечением 150 мм<sup>2</sup> и одного трехжильного кабеля сечением 150 мм<sup>2</sup>, степень защиты IP41, климатическое исполнение Т1, класс безопасности &lt;&lt;4&gt;&gt; по НП- 001-97</p>	<p>по типу ШВК-10-630-Т1 11BDC00GH0 01, 12BDD00GH0 01</p>	<p>шт</p>	<p>2</p>	<p>4 I</p>