ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

№ п/п	Наименование, технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Перчатки-варежки полушерстяные с защитными свойствами Размер 9. Вязанная основа из полушерстяной пряжи и утеплителем обеспечивают защиту от пониженных температур во II и III климатических поясах. Спилковые накладки на ладонной части. Материал основы: шерсть-50%, акрил -50% Утеплитель плотностью не менее 40г/кв.м Материал накладок: спилок Цвет: серый меланж Соответствие: ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011 Маркировка СИЗ по ТР ТС 019/2011 Поставка товара с копией сертификата соответствия/декларации о соответствии Товара требованиям ТР ТС 019/2011, протоколов лабораторных испытаний, на основании которых выданы сертификат/декларация на соответствие ТР ТС 019/2011, заверенные производителем.	пара	15
2	Краги спилковые утепленные с защитными свойствами Размер 11 Краги спилковые утепленные пятипалые предназначены для защиты рук от пониженных температур, общих производственных загрязнений, механических воздействий, искр и брызг расплавленного металла, кратковременного контакта с раскаленным металлом. Изготавливаются из кожевенного спилка толщиной 1,1-1,3 мм. Внутри подкладка искусственный мех, швы прошиты прочной, негорючей кевларовой нитью. Нижний край краг обработан в подгибку с отрытым срезом. Наладонник цельнокроеный, допускается усиление накладкой. Длина краги не менее 380 мм. Размер :11 Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019, не менее: 4244С Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012, не менее: 424344 Маркировка защитных свойств по ГОСТ 12.4.103-2020: То, Тп, Тт, Ти, Тр, Ми, Мп Товар соответствует ТР ТС 019/2011, EN 388, EN 407 Маркировка СИЗ по ТР ТС 019/2011 Поставка товара с копией сертификата соответствия/декларации о соответствии Товара требованиям ТР ТС 019/2011, протоколов лабораторных испытаний, на основании которых выданы сертификат/декларация на соответствие ТР ТС 019/2011, заверенные производителем.	пара	146
3	Перчатки утепленные усиленные с защитными свойствами Размер 8. Вязанная основа из полушерстяной пряжи и утеплителем обеспечивают защиту от пониженных температур во II и III климатических поясах. Спилковые накладки на ладонной части. Материал: шерсть – 50%, акрил – 50% Материал накладок: кожевенный спилок Утеплитель плотностью не менее 40 г/кв.м Длина, не менее: 250 мм	пара	44

	Соответствие: ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011 Маркировка СИЗ по ТР ТС 019/2011 Поставка товара с копией сертификата соответствия/декларации о соответствии Товара требованиям ТР ТС 019/2011, протоколов лабораторных испытаний, на основании которых выданы сертификат/декларация на соответствие ТР ТС 019/2011, заверенные производителем.		
4	Перчатки утепленные усиленные с защитными свойствами Размер 9. Вязанная основа из полушерстяной пряжи и утеплителем обеспечивают защиту от пониженных температур во II и III климатических поясах. Спилковые накладки на ладонной части. Материал: шерсть – 50%, акрил – 50% Материал накладок: кожевенный спилок Утеплитель плотностью не менее 40 г/кв.м Длина, не менее: 250 мм Соответствие: ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011 Маркировка СИЗ по ТР ТС 019/2011 Поставка товара с копией сертификата соответствия/декларации о соответствии Товара требованиям ТР ТС 019/2011, протоколов лабораторных испытаний, на основании которых выданы сертификат/декларация на соответствие ТР ТС 019/2011, заверенные производителем.	пара	66
5	Перчатки утепленные усиленные с защитными свойствами Размер 10. Вязанная основа из полушерстяной пряжи и утеплителем обеспечивают защиту от пониженных температур во II и III климатических поясах. Спилковые накладки на ладонной части. Материал: шерсть – 50%, акрил – 50% Материал накладок: кожевенный спилок Утеплитель плотностью не менее 40 г/кв.м Длина, не менее: 250 мм Соответствие: ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011 Маркировка СИЗ по ТР ТС 019/2011 Поставка товара с копией сертификата соответствия/декларации о соответствии Товара требованиям ТР ТС 019/2011, протоколов лабораторных испытаний, на основании которых выданы сертификат/декларация на соответствие ТР ТС 019/2011, заверенные производителем.	пара	270
6	Перчатки утепленные усиленные с защитными свойствами Размер 11. Вязанная основа из полушерстяной пряжи и утеплителем обеспечивают защиту от пониженных температур во II и III климатических поясах. Спилковые накладки на ладонной части. Материал: шерсть – 50%, акрил – 50% Материал накладок: кожевенный спилок Утеплитель плотностью не менее 40 г/кв.м Длина, не менее: 250 мм Соответствие: ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011 Маркировка СИЗ по ТР ТС 019/2011	пара	361

	Поставка товара с копией сертификата соответствия/декларации о соответствии Товара требованиям ТР ТС 019/2011, протоколов лабораторных испытаний, на основании которых выданы сертификат/декларация на соответствие ТР ТС 019/2011, заверенные производителем.		
7	Перчатки морозоустойчивые с защитными свойствами Размер 11. Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103-2020, не менее: К80 Щ40 Тн Ми Мп Нс Нм Вн Материал основы: трикотаж из 100% хлопка и утепляющий вкладыш из искусственного меха. Материал покрытия: морозостойкое ПВХ Тип покрытия: полное, методом облива Цвет: оранжевый Длина: 300 +/- 25 мм. Температурный режим: до -50°С. Сертифицированы для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах. Класс риска: 2 Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019, не менее: 4341B Защитные свойства по ГОСТ ISO 374-1-2019: Тип B (AKL) Маркировка СИЗ по ТР ТС 019/2011 Поставка товара с копией сертификата соответствия/декларации о соответствии Товара требованиям ТР ТС 019/2011, протоколов лабораторных испытаний, на основании которых выданы сертификат/декларация на соответствие ТР ТС 019/2011, заверенные производителем.	пара	1235
8	Перчатки-варежки полушерстяные с защитными свойствами Размер 10. Вязанная основа из полушерстяной пряжи и утеплителем обеспечивают защиту от пониженных температур во II и III климатических поясах. Спилковые накладки на ладонной части. Материал основы: шерсть-50%, акрил -50% Утеплитель плотностью не менее 40г/кв.м Материал накладок: спилок Цвет: серый меланж Соответствие: ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011 Маркировка СИЗ по ТР ТС 019/2011 Поставка товара с копией сертификата соответствия/декларации о соответствии Товара требованиям ТР ТС 019/2011, протоколов лабораторных испытаний, на основании которых выданы сертификат/декларация на соответствие ТР ТС 019/2011, заверенные производителем.	пара	20
9	Перчатки-варежки полушерстяные с защитными свойствами Размер 11. Вязанная основа из полушерстяной пряжи и утеплителем обеспечивают защиту от пониженных температур во II и III климатических поясах. Спилковые накладки на ладонной части. Материал основы: шерсть-50%, акрил -50% Утеплитель плотностью не менее 40г/кв.м Материал накладок: спилок Цвет: серый меланж Соответствие: ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011 Маркировка СИЗ по ТР ТС 019/2011	пара	10

	Поставка товара с копией сертификата соответствия/декларации о соответствии Товара требованиям ТР ТС 019/2011, протоколов лабораторных испытаний, на основании которых выданы сертификат/декларация на соответствие ТР ТС 019/2011, заверенные производителем.		
10	Краги спилковые Размер 10. Краги спилковые пятипалые предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений, механических воздействий, искр и брызг расплавленного металла, кратковременного контакта с раскаленным металлом. Изготавливаются из кожевенного спилка толщиной 1,1-1,3 мм. Внутри - мягкая х/б подкладка в области краги, полиэстр в ладонной части. Нижний край краг обработан в подгибку с открытым срезом. Наладонник цельнокроеный. Длина краги не менее 360 мм. Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019, не менее: 4144A Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012, не менее: 41424x Маркировка защитных свойств: To,Ти,Тр,Тп250,Ми,Мп Товар соответствует ТР ТС 019/2011, EN 388, EN 407 Маркировка СИЗ по ТР ТС 019/2011 Поставка товара с копией сертификата соответствия/декларации о соответствии Товара требованиям ТР ТС 019/2011, протоколов лабораторных испытаний, на основании которых выданы сертификат/декларация на соответствие ТР ТС 019/2011, заверенные производителем.	пара	65
11	Краги спилковые Размер 11. Краги спилковые пятипалые предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений, механических воздействий, искр и брызг расплавленного металла, кратковременного контакта с раскаленным металлом. Изготавливаются из кожевенного спилка толщиной 1,1-1,3 мм. Внутри - мягкая х/б подкладка в области краги, полиэстр в ладонной части. Нижний край краг обработан в подгибку с открытым срезом. Наладонник цельнокроеный. Длина краги не менее 360 мм. Защитные свойства по ГОСТ EN 388-2019, не менее: 4144A Защитные свойства по ГОСТ EN 407-2012, не менее: 41424x Маркировка защитных свойств: To,Ти,Тр,Тп250,Ми,Мп Товар соответствует ТР ТС 019/2011, EN 388, EN 407 Маркировка СИЗ по ТР ТС 019/2011 Поставка товара с копией сертификата соответствия/декларации о соответствии Товара требованиям ТР ТС 019/2011, протоколов лабораторных испытаний, на основании которых выданы сертификат/декларация на соответствие ТР ТС 019/2011, заверенные производителем.	пара	434