СПЕЦИФИКАЦИЯ

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Наименование товара</th><th>Основные характеристики</th><th>Количество</th><th>Единица измерения</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Сульфонол раствор марки отбеленный
с массовой долей активного вещества 40-60%</td><td>Сульфонол, марки отбеленный, массовая доля активного вещества 40-60%,
ТУ 20.41.20-008-90352719-2018,
упаковка: пластиковая бочка с двумя заливными горловинами по 200кг
или пластиковая бочка со съемной крышкой 130 кг
<table><tr><th rowspan="2">Наименование показателей</th><th colspan="2">Норма для марки</th><th rowspan="2">Метод контроля</th></tr><tr><th>отбеленный</th><th>технический</th></tr><tr><td>1 Внешний вид при температуре (65±5) °С</td><td colspan="2">Подвижная жидкость</td><td>по 5.2</td></tr><tr><td>2 Цвет водного раствора сульфонола с массовой долей 5 % (по активному веществу), мг J_2/100 $см^3$, не более</td><td>3</td><td>10</td><td>по 5.3 и ГОСТ 19266 (раздел 1)</td></tr><tr><td>3 Массовая доля алкилбензолсульфонатов натрия (активного вещества), %</td><td>40-60</td><td>40-60</td><td>по ГОСТ 30828</td></tr><tr><td>4 Массовая доля несульфированных углеводородов (по активному веществу), %, не более</td><td>3</td><td>5</td><td>по 5.4</td></tr><tr><td>5 Массовая доля сульфата натрия (по активному веществу), %, не более</td><td>4</td><td>7</td><td>по 5.5</td></tr><tr><td>6 Массовая доля железа (по активному веществу), %, не более</td><td>0,010</td><td>0,025</td><td>по 5.6</td></tr><tr><td>7 Показатель активности водородных ионов водного раствора с массовой долей 1 % (по активному веществу), ед. pH</td><td>7,5-9,0</td><td>7,5-9,0</td><td>по ГОСТ Р 50550</td></tr></table></td><td>600</td><td>кг</td></tr>
</table>

Место поставки: 140301, Московская область, город Егорьевск

Срок поставки товара: не позднее **15 июня 2026 г.**

Доставка: Самовывоз не рассматривается. Предложения с доставкой силами и за счет поставщика рассматриваются в первую очередь.