

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1

Кронштейн анкерный СА-1500.1

Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм²

Лента бандажная стальная F2007.50

Скрепа СГ-20 (100шт)

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество
рожков: 1

Кронштейн для уличного светильника с переменным углом 250 мм диаметром 48 мм SPP-AS-0-
230-048

Светильник, устанавливаемый вне зданий ДКУ

Светильник светодиодный консольный ДКУ 1011-200Ш 5000К IP65

Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый:
на стене, высота и ширина до 600х600 мм

ЩМП-60.40.25 УХЛ1 IP66

Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А

Контактор КТИ 15А катушка управления 230В АС 1НО

Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 100А 35 кА

Устройство опτικο-(фото)электрическое,: прибор опτικο-электрический в одноблочном
исполнении

Фотореле ФР 602 серый, максимальная нагрузка 5500 ВА IP44

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм²

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х35-450

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10мм²-660

Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой / Корпус КП-101 на
1 кнопку

Корпус КП-101 на 1 кнопку

Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал,
сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2:
многопроволочного провода (жил кабеля)

Переключатель LAY5-BD25 2 позиции I-0 стандартная ручка

Наконечники кабельные алюминиевые 25-8-7

Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 35 мм², длина 43 мм, наружный диаметр 13,1 мм

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм²

Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х2,5-380

Обязательное требование Производство Россия, приложение сертификатов на каждый товар, характеристики товара

Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 м 1000

Кронштейн анкерный СА-1500.1 шт 150

Зажимы анкерные для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 16-25 мм²
шт 150

Лента бандажная стальная F2007.50 м 150

Скрепка СГ-20 (100шт) упак 5

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество
рожков: 1 шт 40

Кронштейн для уличного светильника с переменным углом 250 мм диаметром 48 мм SPP-AS-0-
230-048 шт 40

Светильник, устанавливаемый вне зданий ДКУ шт 40

Светильник светодиодный консольный ДКУ 1011-200Ш 5000К IP65 шт 40

Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 шт 100

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый:
на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт 1

ЩМП-60.40.25 УХЛ1 IP66 шт 1

Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А шт 1

Контактор КТИ 15А катушка управления 230В AC 1НО шт 1

Автоматический выключатель ВА88-33 3Р 100А 35 кА шт 1

Устройство опτικο-(фото)электрическое,: прибор опτικο-электрический в одноблочном
исполнении шт 1

Фотореле ФР 602 серый, максимальная нагрузка 5500 ВА IP44 шт 1

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм² м
130

Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х35-450 м 3

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 5х10мк-660м	шт	10
Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой / Корпус КП-101 на 1 кнопку	коробка	1
Корпус КП-101 на 1 кнопку	шт	1
Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля)		
	шт	1
Переключатель LAY5-BD25 2 позиции I-0 стандартная ручка	шт	1
Наконечники кабельные алюминиевые 25-8-7	шт	4
Наконечник кабельный медный луженый под пайку для оконцевания медных жил, сечение 35 мм ² , длина 43 мм, наружный диаметр 13,1 мм		
	шт	4
Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ²	шт	1
Провод силовой гибкий с медными жилами ПВС 2х2,5-380	шт	100