

Занавеска для защиты от лазерного излучения Требования к материалу: - огнестойкость, химическая стойкость, устойчивость к истиранию; - ткань с поглощающим покрытием WSR черного цвета с двух сторон, имеющая устойчивость к отраженному и рассеянному лазерному излучению; - обеспечение защиты от лазерного излучения класса опасности 3В и 4 согласно ГОСТ 31581-2012; - группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94. Технические характеристики: - черный цвет; - габариты занавески: 1 шт 3000 мм х 2350 мм (высота 2350 мм и ширина 3000 мм); - толщина ткани 0.5 мм; - диаметр люверсов 12 мм; - цвет люверсов - черный; - шаг между люверсами 200 мм; - тип крепления - кольца в наличии – 1 шт;

Занавески для защиты от лазерного излучения Требования к материалу: - огнестойкость, химическая стойкость, устойчивость к истиранию; - ткань с поглощающим покрытием WSR черного цвета с двух сторон, имеющая устойчивость к отраженному и рассеянному лазерному излучению; - обеспечение защиты от лазерного излучения класса опасности 3В и 4 согласно ГОСТ 31581-2012; - группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94. Технические характеристики: - черный цвет; - габариты занавесок: 2 шт 1300 мм х 2350 мм (высота 2350 мм и ширина 1300 мм); - толщина ткани 0.5 мм; - диаметр люверсов 12 мм; - цвет люверсов - черный; - шаг между люверсами 200 мм; - тип крепления - кольца в наличии – 2 шт.

- Перчатки КЩС-2 (CG-943).Артикул: ПЕР 616/1.Для защиты от химических факторов .Цвет: черный. Подкладка: Пленка полиуретановая. Класс риска – 2. Размер:8-8,5 - 240 пар;

- Перчатки КЩС-2 (CG-943).Артикул: ПЕР 616/1.Для защиты от химических факторов .Цвет: черный. Подкладка: Пленка полиуретановая. Класс риска – 2. Размер:9-9,5 - 240 пар;

- Перчатки КЩС-2 (CG-943). Артикул: ПЕР 616/1. Для защиты от химических факторов. Цвет: черный. Подкладка: Пленка полиуретановая. Класс риска – 2. Размер: 10-10,5 - 120 пар;

- Перчатки СОЮЗ (CG-971). Артикул: ПЕР 618. Назначение: Для защиты от химических факторов. Цвет: желтый/голубой. Подкладка: Напыление хлопковое. Класс риска: Класс риска – 2. Размер: 8-8,5 - 240 пар;

- Перчатки СОЮЗ (CG-971). Артикул: ПЕР 618. Назначение: Для защиты от химических факторов. Цвет: желтый/голубой. Подкладка: Напыление хлопковое. Класс риска: Класс риска – 2. Размер: 7-7,5 - 120 пар;

- Перчатки СОЮЗ (CG-971). Артикул: ПЕР 618. Назначение: Для защиты от химических факторов. Цвет: желтый/голубой. Подкладка: Напыление хлопковое. Класс риска: Класс риска – 2. Размер: 10-10,5 - 240 пар;

- Перчатки НИТРОН (CG-921). Артикул: ПЕР 620. Для защиты от химических факторов. Цвет: голубой. Подкладка: Пленка полиуретановая. Класс риска – 2. Размер 8 - 120 пар;

- Перчатки НИТРОН (CG-921). Артикул: ПЕР 620. Для защиты от химических факторов. Цвет: голубой. Подкладка: Пленка полиуретановая. Класс риска – 2. Размер 9 - 240 пар;

- Название: Перчатки ПАЛМА КЕМИ 21-03. Код по каталогу: 136-0499-01. Прочные нитриловые перчатки для надежной защиты рук в агрессивных средах. Основа: нитрил Напыление: хлопковое. Поверхность ладони: ромб. Толщина в области ладони: 0,38 мм Длина: 325 мм. Цвет: зеленый. Размер 8 - 100 пар;

- Название: Перчатки ПАЛМА КЕМИ 21-03. Код по каталогу: 136-0499-01. Прочные нитриловые перчатки для надежной защиты рук в агрессивных средах. Основа: нитрил Напыление: хлопковое. Поверхность ладони: ромб. Толщина в области ладони: 0,38 мм Длина: 325 мм. Цвет: зеленый. Размер 9 - 20 пар;

- Название: Перчатки АЗРИХИМ К20Щ20 тип I. Код по каталогу: 136-0515-01. Свойства: стойкость к кислотам и щелочам до 20% концентрации. Материал покрытия: натуральный каучук. Длина: не менее 300 мм. Толщина: 0,6–0,9 мм. Цвет: черный. Размер М - 100 пар;

- Название: Перчатки АЗРИХИМ К20Щ20 тип I. Код по каталогу: 136-0515-01. Свойства: стойкость к кислотам и щелочам до 20% концентрации. Материал покрытия: натуральный каучук. Длина: не менее 300 мм. Толщина: 0,6–0,9 мм. Цвет: черный. Размер XL - 20 пар;

- Перчатки латексные технические нефтемаслостойкие НМС АЗРИ К50Щ50. Длина. Не менее 305 мм. Манжет Прямой. Толщина Не менее 0,25 мм. Размер 1 - 60 пар;

- Перчатки латексные технические нефтемаслостойкие НМС АЗРИ К50Щ50. Длина. Не менее 305 мм. Манжет Прямой. Толщина Не менее 0,25 мм. Размер 2 - 60 пар.