1	Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 700 мм	компл.	1
2	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм	шт.	1
3	Опорный узел в устье ствола с опорной плитой	т	0.7232
4	Опора трубопровода	т	0.575
5	БРС Ду200	шт	12
6	Узел сопряжения (w= 84°, L=350 мм)	т	0.1389
7	Узел сопряжения (w= 84°, L=739 мм)	т	0.1389
8	Дыхательная труба	шт	2
9	Коллектор всасывающий диаметром 168 мм	м	24
10	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 100 мм	м	3.99304
11	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм	10 м	15.389626
12	Муфта	шт.	0.48
13	Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм	т	0.2778