

Наибольшее рабочее амплитудное значение напряжения переменного тока частотой 50 Гц, кВ 70

Наибольшее значение напряжения постоянного тока, кВ 70

Максимальная рассеиваемая мощность, Вт 3500

Количество собираемых схем, не менее 35

Режим работы при максимально допустимой мощности 3500 Вт, часов не менее 1

Питание (сеть переменного тока 50 Гц) 220 ± 10%

Потребляемая мощность Вт, не более 100

Комплектность поставки:

Высоковольтная нагрузка АВН-70М 1

Высоковольтная перемычка 1

Перемычка миллиамперметра 1

Высоковольтный провод для подключения нагрузки 1

Кабель питания системы охлаждения 1

Провод заземления 1

Паспорт 1

номер схемы	значения	номер	значения	номер	значения
-------------	----------	-------	----------	-------	----------

		сопротивлений (с доп.откл $\pm 3\%$)	схемы	сопротивлений (с доп.откл $\pm 3\%$)	схемы	сопротивлений (с доп.откл $\pm 3\%$)
N	R, МОм	N	R, МОм	N	R, МОм	
1	0,79	13	20	25	86,7	
2	1,35	14	24	26	89,3	
3	2	15	32	27	93,3	
4	2,3	16	38,4	28	96	
5	3,5	17	40	29	97,3	
6	6,4	18	48	30	100	
7	8,5	19	60	31	104	
8	9,3	20	64	32	112	
9	12	21	68	33	129,3	
10	14,7	22	69,3	34	132	
11	16	23	72	35	136	
12	18,7	24	80			

Номинальные значения сопротивлений.