

	Асбест хризотилковый А-6-30 (или эквивалент)	кг	60
	Затирка Ceresit CE 33 Comfort белая (или эквивалент)	кг	10
	Известь негашеная гранулированная	кг	3000
	Побелка меловая 2кг	уп	109
	Смесь сухая Emaco S88C (или эквивалент)	кг	3306
	Смесь сухая MasterEmaco 540FR 30кг (или эквивалент)	уп	3
	Смесь сухая MasterEmaco 5400 (или эквивалент)	кг	640
	Смесь сухая наливной пол	кг	7000
	Смесь цементно-песчаная M-150 (или эквивалент)	кг	4400
	Штукатурка гипсовая Ротбанд (или эквивалент)	кг	2300
	Штукатурка цементная Юнис Силин фасадный (или эквивалент)	кг	1150

1	Асбест хризотилковый А-6-30 (или эквивалент)	Тип - Асбест хризотилковый Плотность, г/см³, не менее - 2,4-2,7 Предел прочности при изгибе, Мпа, не менее -3000 Рабочая температура, °С - до +500 Удаление свободно сорбированной (гигроскопической) влаги, °С - +100...+120 Удаление структурно связанной (кристаллизационной) влаги, °С - +350...+400 Потеря физико-механических свойств, °С - +700 Температура плавления, °С. - +1500...1550 Коэффициент трения - 0,8 Щелочестойкость, рН - 9,1...10,3 Модуль упругости, Мпа - 16100...21100	
2	Затирка Ceresit CE 33 Comfort белая (или эквивалент)	Форма выпуска сухая смесь Применение для наружных и внутренних работ Основа цементная Количество компонентов однокомпонентная Палитра белый; Время высыхания 24 Ширина шва 1-6 мм; Глубина шва 3 мм Температура нанесения от +5 до +30 °С Температура эксплуатации от -50 до +70 °С Жизнеспособность раствора 2 Расход 0.4-0.7 кг/м² Влагостойкость да Морозостойкость да Цвет белый	
3	Известь негашеная гранулированная	Массовая доля активных оксида кальция и оксида магния, %, не менее 5 Массовая доля оксида магния, % 5-10 Массовая доля неогасившихся зерен, %, не более 1 Время гашения, мин, не более 8 Фасовка – 30-50 кг	

4	Побелка меловая	Тип товара побелка Тип работ для внутренних работ Назначение финишная Типы поверхностей ДСП, бетон, дерево, кирпич Морозостойкость да Влагостойкость не расход воды на 1 кг сухой смеси 2 Температура применения от +5 до 30 Тип помещения сухое, вес не менее 2 кг	
5	Смесь сухая Емасо S88C (или эквивалент)	Вес, кг - 25 Основа – цементная Содержит фибру Тип ремонтного состава - тиксотропный Максимальная крупность заполнителя, мм - 4 Фибро наполнитель - полимерный Подвижность растворной смеси по расплыву конуса, мм - 150-180 Сохраняемость подвижности, мин - 30 Расширение в ограниченном состоянии, % - 0,05-0,07 Прочность на сжатие, МПа, 1 сут., не менее - 28 Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 1 сут., не менее - 1,5 Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 сут., не менее - 8 Прочность на сжатие, МПа, 28 сут., не менее - 60 Адгезия к бетону, МПа, не менее - 2 Марка по морозостойкости (второй метод), не ниже ГОСТ 10060.2-95, F - 300 Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84, W - 16 Срок годности, мес. - 12 Толщина нанесения, от мм. - 15 Толщина нанесения, до мм. - 50 ремсостава - конструкционный	

6	Смесь сухая MasterEmac 6540FR 30кг (или эквивалент)	Единица измерения мешок 30 кг. Основан Цементная Содержит фибру тип ремонтного состава Наливной Конструкционный ремонтный состав Максимальная крупность заполнителя, мм 2,5 Фиброаполнитель полимерный металлический Подвижность растворной смеси по распылу конуса, мм 190-210 мм Сохраняемость подвижности, мин 30 Расширение в ограниченном состоянии, % 0,05 Прочность на сжатие, МПа, 1 сут., не менее 30 Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 1 сут., не менее 10 Прочность на растяжение при изгибе, МПа, 28 сут., не менее 15 Прочность на сжатие, МПа, 28 сут., не менее 60 Адгезия к бетону, МПа, не менее 2,5 Марка по морозостойкости (второй метод), не ниже ГОСТ 10060.2-95, F 300 Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84, W 16 Срок годности, мес. 12 Толщина нанесения, от мм 20 Толщина нанесения, до мм. 60	
---	---	--	--

7	Смесь сухая MasterEmac 5400 (или эквивалент)	Вес, кг - 25 Основы – цементная; Содержит фибру Тип ремонтного состава - тиксотропный Конструкционный ремонтный состав Максимальная крупность заполнителя, мм - 3 Фиброапполнитель - полимерный Сохраняемость подвижности, мин - 60 Прочность на сжатие, МПа, 1 сут., не менее - 18 Модуль упругости при сжатии (ГПа) ГОСТ 24452-80, 28 сут. - 20 Прочность на сжатие, МПа, 28 сут., не менее - 60 Адгезия к бетону, МПа, не менее - 2 Марка по морозостойкости (второй метод), не ниже ГОСТ 10060.2-95, F - 400 Марка по водонепроницаемости ГОСТ 12730.5-84, W - 16 Срок годности, мес. - 12 Толщина нанесения, от мм. - 5 Толщина нанесения, до мм. - 50 ремсостава - выравнивающий, конструкционный	
8	Смесь сухая наливной пол	Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм - 2-30 Прочность сцепления с основанием, Мпа - 1 Прочность на сжатие, при относительной влажности 50%, +23°C, не менее, Мпа 20 Время начала схватывания, мин, не ранее - 45 Допустимость пешей нагрузки, ч - 3-4 Растекаемость раствора (ГОСТ, r d=70 мм, h=50 мм) 150-300 Прочность на изгиб, Мпа - 5 Усадка, мм/м - 0.5 Укладка покрытия через, сут 3-21	

9	Смесь цементно-песчаная М-150 (или эквивалент)	Расход смеси на м2 - от 18 до 22 кг /см Количество воды необходимой для затворения 50 кг сухой смеси - 9 литров Фасовка - бумажные мешки по 50 кг Количество циклов на замораживание – 50 Температурный режим для выполнения работ - от +5 до +30 С Продолжительность времени отвердения - от 2 до 3 сут Время работы с готовым раствором - от 2 до 3 ч Полученные готовые поверхности способны выдерживать перепады температур от - 50 до + 60 С Максимальная фракция песка от 2 до 2,5 мм Окончательная прочность набирается через 28 дней Показатели прочности на сжатие - 15Мпа ГОСТ 31357-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Общие технические условия»	
10	Штукатурка гипсовая Ротбанд (или эквивалент)	Толщина слоя: стена 5–50 мм(локально до 100мм), потолок 5 – 15мм Прочность на сжатие: не менее 2,0 МПа Прочность на изгиб: не менее 1,0 МПа Адгезия к бетону: не менее 0,3 МПа;	

11	Штукатурка цементная Юнис Силин фасадный (или эквивалент)	Температура выполнения работ от +5...+30°C Цвет серый Количество воды на 25 кг. сухой смеси 4-5 л. Толщина слоя 5-30 мм Расход при толщине слоя 10 мм 14 - 16 кг/м ² Жизнеспособность раствора 180 минут Время высыхания слоя толщиной 10 мм 2-5 суток Прочность на сжатие 7,5 Мпа Прочность сцепления 0,4 Мпа Морозостойкость не менее 75 циклов	
----	---	--	--