

	Наименование	по спец.	Количество х150	Примечание	Информация об изменениях КД
M	Наконечник НКИ 2,5-6 (КВТ) ТУ 3424-001-59861269-2004	1	150		
M	Наконечник НШВИ 2,5-8 (КВТ) ТУ 3424-001-59861269-2004	4	600		
D	Вилка RJ-45	53	7950	X1	
M	Колпачок на RJ-45 TPC-1/G	2	300	Каталог "Бурый медведь"	
M	Наконечник НКИ 1,5-4 (КВТ) ТУ 3424-001-59861269-2004	2	300		
M	Наконечник НКИ 2,5-3 (КВТ) ТУ 3424-001-59861269-2004	1	150		
M	Наконечник НШВИ 0,5-8 (КВТ) ТУ 3424-001-59861269-2004	14	2100		
M	Наконечник НШВИ 1,0-8 (КВТ) ТУ 3424-001-59861269-2004	1	150		
M	Клемма Molex 43030-0001	3	450		
M	Наконечник с изоляцией НШВИ 0,5-8	5	750	КВТ	
M	Клемма Molex 43030-001	27	4050		
D	Вилка СНЦ23-19/27В-6-В ГЕО.364.241ТУ россыпью	1	150		
D	Розетка СНЦ23-19/27Р-6-В ГЕО.364.241ТУ россыпью (НКЦС.434410.112ТУ)	1	150		
M	Наконечник НКИ 1,5-6 (КВТ) ТУ 3424-001-59861269-2004	10	1500		
M	Вилка Micro D 15p MWDM2L-15PSM	1	150	X1	
M	Разъем питания NP-119В прямой 2,1х5,5х14мм на кабель с амортизатором	3	450	X1	
M	Наконечник НШВИ 2,5-8 (КВТ) ТУ 3424-001-59861269-2004	5	750		
M	Наконечник НШВИ 2,5-8 (КВТ) ТУ 3424-001-59861269-2004	5	750		

M	Наконечник НШВИ 1,5-8 (КВТ) ТУ 3424-001-59861269-2004	2	300		
M	Колпачок на RJ-45 TPC-1/G	1	150		
M	Наконечник НШВИ 2,5-8 (КВТ) ТУ 3424-001-59861269-2004	8	1200		
M	Наконечник НШВИ 1,5-8 (КВТ) ТУ 3424-001-59861269-2004	2	300		
M	Наконечник кольцевой изолированный НКИ 1,5-6 ТУ 3424-001-59861269-2004	20	3000	"КВТ"	Новая позиция
M	Наконечник штырьевой втулочный изолированный НШВИ 1,5-8	200	30000	"КВТ"	Новая позиция
M	Вилка RJ-45	1	150	X2	
M	Колпачок на RJ-45 TPC-1/G	1	150	Каталог "Бурий медведь"	