

Профиль Z-образный перфорированный ЗП 45х25, L=2000 мм

Опорные кабельные конструкции

Материал исполнения – горячеоцинкованная сталь толщиной 2,5 мм с защитным антикоррозийным покрытием, толщина покрытия от 55 до 150 мкм: - стойка кабельная L = 600 мм, максимальная допустимая нагрузка 400 Н/м

Опорные кабельные конструкции

Материал исполнения – горячеоцинкованная сталь толщиной 2,5 мм с защитным антикоррозийным покрытием, толщина покрытия от 55 до 150 мкм: - стойка кабельная L = 1800 мм, максимальная допустимая нагрузка 400 Н/м

Опорные кабельные конструкции

Материал исполнения – горячеоцинкованная сталь толщиной 2,5 мм с защитным антикоррозийным покрытием, толщина покрытия от 55 до 150 мкм: - скоба для крепления стоек кабельных болтовым присоединением

Опорные кабельные конструкции

Материал исполнения – горячеоцинкованная сталь толщиной 2,5 мм с защитным антикоррозийным покрытием, толщина покрытия от 55 до 150 мкм: - винт с квадратным подголовником (для крепления стоек кабельных) М10х25

Опорные кабельные конструкции

Материал исполнения – горячеоцинкованная сталь толщиной 2,5 мм с защитным антикоррозийным покрытием, толщина покрытия от 55 до 150 мкм: - крепление к потолку 41 мм

Несущие кабельные конструкции для прокладки проводов и кабельных трасс, одноканальные, с перфорацией в основании, толщина 1,5 мм, материальное исполнение – горячеоцинкованная сталь с защитным антикоррозийным покрытием толщиной от 55 до 150 мкм: - угол горизонтальный 900 с крышкой, 100х100 мм

Несущие кабельные конструкции для прокладки проводов и кабельных трасс, одноканальные, с перфорацией в основании, толщина 1,5 мм, материальное исполнение – горячеоцинкованная сталь с защитным антикоррозийным покрытием толщиной от 55 до 150 мкм: - угол вертикальный внутренний 900 с крышкой, 100х100 мм

Несущие кабельные конструкции для прокладки проводов и кабельных трасс, одноканальные, с перфорацией в основании, толщина 1,5 мм, материальное исполнение – горячеоцинкованная сталь с защитным антикоррозийным покрытием толщиной от 55 до 150 мкм: - угол вертикальный внешний 900 с крышкой, 100x100 мм

Несущие кабельные конструкции для прокладки проводов и кабельных трасс, одноканальные, с перфорацией в основании, толщина 1,5 мм, материальное исполнение – горячеоцинкованная сталь с защитным антикоррозийным покрытием толщиной от 55 до 150 мкм: - ответвитель лотка Т-образный с крышкой 100x100 мм

Несущие кабельные конструкции для прокладки проводов и кабельных трасс, одноканальные, с перфорацией в основании, толщина 1,5 мм, материальное исполнение – горячеоцинкованная сталь с защитным антикоррозийным покрытием толщиной от 55 до 150 мкм: - заглушка торцевая 100x100 Уголок перфорированный УП 25x35 L = 2000 мм, толщина 2,5 мм