ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка радиопоглощающих материалов

№ п/п	Код ЕНС	Полное наименование	Ед. изм.	Кол-во	Технические характеристики	Требования к эквиваленту	Срок поставки	Вид специальной приемки	Примечание (требования к производителям товара и т.д.)
1		Плита 500х500х60 КЛ ЗИПСИЛ РПМ-Панель ТУ 22.21.41-014-24624998-2021	шт	155	ТУ 22.21.41-014-24624998-2021 **Основа:** термоогнестойкий пенополиуретан (ППУ) с внедрёнными углеродными нано- и микрочастицами специального состава и формы; **Диапазон частот поглощения:** от 0,1 до 50 ГГц.; **Коэффициент звукопоглощения (среднее значение):** не менее 0,54 (по ГОСТ 16297-80); **Средняя условная прочность:** не менее 100 кПа (по ГОСТ 29088); **Относительное удлинение при разрыве:** не менее 50% (по ГОСТ 29088); **Диапазон рабочих температур:** от −60 до 85 °С, кратковременно (до 1 часа) — до 120 °С; **Группа горючести:** Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; **Группа воспламеняемости:** В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; **Группа дымообразующей способности:** Д2 (умеренная дымообразующая способность) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; **Теплопроводность:** от 0,02 до 0,03 Вт/мК (по ГОСТ 30256-94); **Размеры:** 500 × 500 мм. Толщина 60 мм; **Клеевой слой (КЛ):** на тыльной стороне плиты нанесён клеевой слой, защищённый антиадгезионной плёнкой.		в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления заявки		

2		Пирамида 500х500х150 КЛ ЗИПСИЛ РПМ-Панель ТУ 22.21.41-014-24624998-2021	шт	850	ТУ 22.21.41-014-24624998-2021 **Основа:** термоогнестойкий вспененный полиуретан (ППУ); **Диапазон частот поглощения:** от 0,1 до 50 ГГц; **Коэффициент звукопоглощения (среднее значение):** не менее 0,54 по ГОСТ 16297-80; **Средняя условная прочность:** не менее 100 кПа (по ГОСТ 29088); **Относительное удлинение при разрыве:** не менее 50% (по ГОСТ 29088); **Диапазон рабочих температур:** от −60 °С до 85 °С, кратковременно (до 1 часа) — до 120 °С; **Группа горючести:** Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; **Группа воспламеняемости:** В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; **Группа дымообразующей способности:** Д2 (умеренная дымообразующая способность) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; **Размеры:** 500 × 500 мм, высота — 150 мм; **Клеевой слой (КЛ):** на тыльной стороне нанесён клеевой слой, защищённый антиадгезионной плёнкой		в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления заявки		