

№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1.	Светильник светодиодный линейный	Мощность, Вт: не менее 35 не более 37 Световой поток светильника, Лм: не менее 4900 не более 5300 Цветовая температура, К: не менее 5000 не более 5500 Индекс цветопередачи CRI, Ra: >85 Количество светодиодов, шт.: не менее 15 не более 17 Кривая силы света: Г60 Степень защиты от воздействия окружающей среды: не менее IP65 Габаритные размеры, мм (без крепления), мм: 1000x47x60 Температура эксплуатации, С: от -40 до +60°С Напряжение, В: не менее 174 не более 265 Класс защиты от поражения электрическим током: I Рассеиватель: Закаленное стекло Срок службы светодиодов, ч: не менее 100 000 Крепление: Скоба	шт.	14

2.	Светильник светодиодный	Мощность, Вт: не менее 20 не более 25 Световой поток светильника, Лм: не менее 1800 не более 2000 Цветовая температура, К: не менее 5000 не более 5500 Индекс цветопередачи CRI, Ra: >85 Количество светодиодов, шт.: не менее 12 не более 15 Кривая силы света: K15 Степень защиты от воздействия окружающей среды: не менее IP65 Габаритные размеры, мм (без крепления), мм: D85x150 Температура эксплуатации, С: от -40 до +60°С Напряжение, В: не менее 174 не более 265 Класс защиты от поражения электрическим током: I Рассеиватель: Закаленное стекло Срок службы светодиодов, ч: не менее 100 000 Крепление: Скоба	шт.	28
----	-------------------------	--	-----	----

Год выпуска товара должен быть не ранее 2025г.

Доставка Продукции осуществляется за счет Покупателя по адресу: г. Воронеж

Срок сбора предложений - до 27.07. включительно

