

1. Шкаф сухого хранения DC-6G, 1 шт.:

Внешние размеры, не менее (ШхГхВ) мм 1205х640х1947 (без учета колес и световой колонны)

Объем, не менее л 1340

Количество отделений, не менее шт 6

Рекомендуемое количество полок в шкафу, не менее шт 3 двойных полки основных (низ отделений)

10 дополнительных (по

2 в каждом из 4 верхних,

по 1 в нижних)

Нагрузка на полки кг До 55 кг

Максимальные габаритные размеры объектов хранения мм максимальная ширина до 500 мм, высота — до

510 мм, глубина — до

570 мм

Диапазон поддержания влажности % 1-50% (но не выше

влажности окружающего воздуха)

Точность поддержания уровня

влажности, не более %

±2%

Абсорбция влаги осуществляется с помощью автоматически регенерируемого абсорбента

Время выхода в рабочий режим (с 50% до 1 % RH) мин. Менее 1 ч 20 мин

Восстановление до <5% RH* мин. Менее 3 мин

Потребляемая мощность Вт До 350 Вт в режиме регенерации, не более 5 Вт в режиме хранения

Требования к электропитанию В 220±22 вольт переменного тока.

Подача питания осуществляется посредством сменного кабеля с

евровилкой с заземляющим контактом

Класс защиты от внешних воздействий, не хуже IP55

Вес, не более кг 227

Оповещение об открытой двери и о превышении заданной влажности реализовано

Цвет RAL RAL7035

Антистатическое исполнение реализовано

Условия эксплуатации

Оборудование должно круглосуточно работать в помещении со следующими параметрами окружающей среды:

1. Температура от 17°C до 35°C;
2. Относительная влажность не более 85 % при температуре не более 35°C;
3. Атмосферное давление от 730 мм.рт.ст. до 795 мм.рт.ст.