

1. Масло синтетическое ЛЗ-240, 2520 кг:

Внешний вид: прозрачная жидкость от светло-коричневого до красно-коричневого цвета. Может быть с флюоресци

Плотность при 20 С, кг/м3- 980-1020

Вязкость кинематическая, мм2/с:

при температуре 100 С, не менее – 4,8

при температуре минус 10 С, не более -12500.

Температура застывания, С не выше –минус58

Температура вспышки определяемая в открытом тигле,С, не ниже -235

Кислотное число,мг КОН на 1 г масла, не более -0,50

Содержание механических примесей-отсутствие

Массовая доля воды, %, не более – следы

Содержание водорастворимых кислот и щелочей – отсутствие.

Термоокислительная стабильность при 200 С в течении 50 ч:

а) массовая доля осадка, не растворимого в изооктане, % не более -0,10

б) кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более – 1,5

в) вязкость кинематическая, мм2/с:

при температуре 100 С, не более 6,0

при температуре минус 40 С, не более -20000

г) весовой показатель коррозии при испытании на пластинках из стали ШХ15 по ГОСТ 801 и алюминиевого сплава А 1173- отсутствие.

Коксуемость, % не более – 0,45

Дата выпуска продукции – 2026 год.

Страна происхождения - «продукция –РФ» Продукция поставляется с приемкой аккредитованной испытательной лаборатории Поставщика и ВП МО РФ.	
--	--

Срок поставки: В течение 5-ти (пять) рабочих дней

. Удостоверение качества, протокол лабораторных испытаний, лицензия на право производства.

На момент поставки продукции Заказчику остаток гарантийного срока хранения должен составлять не менее 85% от указанных в сопроводительной документации.

Поставка осуществляется силами Покупателя, со склада Поставщика.

Также интересуется возможность доставки указанных товаров и информация о сроках поставки.

Буду благодарен за оперативный ответ.