

1. Поставка водогрейного котла КВр-1,0 с переходом на нижний газоход, 1 шт.:

Марка Котел КВр -1.0

Вид топки Ручная, колосниковая

Максимальная тепловая мощность МВт/ Гкал 1/0,86

Топливо Твердое, уголь

КПД котла на угле, не менее, % 80

Расход угля среднечасовой за отопительный сезон, кг/час 117,1

Расход угля при максимальной нагрузке котла, кг/час 205

Минимальная температура воды на входе в котел, оС 55

Максимальная температура воды на выходе из котла, оС 115

Номинальный расход теплоносителя, м3/ч 35

Расход теплоносителя через котел min-max, м3/ч 28-54

Водяной объем котла, л 770

Объем топочной камеры, м3 2,34

Размер топочной камеры, длина*ширина*высота, мм 1625*960*1500

Габаритные размеры котла, длина*ширина*высота, мм 2900*1430*1950

Присоединительные размеры газохода к нижнему расположению газохода котельной, ширина*высота, мм (эскиз прилагается) 400*400

Трубная система котла Стальная водотрубная из цельнотянутых труб в газоплотной легкой обмуровке.

Материал трубной системы: сталь 10, сталь 20

Комплектность поставки:

- Вентилятор дутьевой;
- Комплект КИП и арматуры;
- Газоход

гарантийный срок на товар устанавливается изготовителем на 24 месяца.