

Прошу выставить счёт или КП на следующие позиции:

1. Установка подачи воды для пожаротушения [арт.CO](#) 2 BL 40/240-22/2/SK-FFS-R-CS, 1 шт., БЕЗ ЭКВИВАЛЕНТОВ:

Назначение: подача воды в водяные спринклерные автоматические установки пожаротушения и внутренний противопожарный водопровод.

Количество насосов: 2 (параллельно подключённые одноступенчатые низконапорные центробежные насосы серии BL).

Мощность: 22 кВт.

Напряжение питания: 3~400 В, 50 Гц.

Номинальный ток: 37,5 А.

Коэффициент мощности: 0,85.

Частота вращения: 2900 об/мин.

Максимальный напор: 83,5 м.

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Давление на входе: 10 бар.

Температура перекачиваемой жидкости: от +5 °С до +50 °С.

Температура окружающей среды: от +5 °С до +40 °С.

Относительная влажность воздуха: максимум 80%.

Класс защиты электродвигателя: IP55.

Класс защиты прибора управления (SK-FFS): IP54.

Присоединительные размеры: патрубок на всасывающей стороне — DN 100, патрубок на напорной стороне — DN 100.

Комплект поставки: блочные насосы BL, прибор управления SK-FFS, манометры и датчики давления, система трубопроводов с запорной арматурой, рама-основание

1. Установка повышения давления арт.COR-2 MHI 803/SKw-EB-R, 1 ШТ. БЕЗ ЭКВИВАЛЕНТОВ:

Назначение: автоматически повышает и поддерживает давление в системах водоснабжения

Количество насосов: 2 (параллельно подключённые горизонтальные многоступенчатые центробежные насоса серии MHI с сухим ротором)

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Давление на входе: 6 бар.

Расход (Q): до 8 м³/ч.

Температура перекачиваемой жидкости: от +3 °С до +70 °С.

Температура окружающей среды: от +5 °С до +40 °С.

Напряжение питания: 3×400 В, 50 Гц.

Номинальная мощность одного насоса: 1,1 кВт.

Номинальный ток: около 2,54 А.

Класс нагревостойкости изоляции: F.

Класс защиты электродвигателя: IP55.

Класс защиты прибора управления: IP54 (есть опция IP55).

Присоединение: резьба R 2½ на всасывающей и напорной сторонах.

Материалы: корпус насоса, рабочее колесо, вал — нержавеющая сталь; уплотнение вала — BQ1E3GG (материал уплотнения EPDM).

Срок поставки Товара – Срок поставки товара в течение (60) рабочих дней

Доставка по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре

Срок сбора предложений - до 27.08. включительно

Проходная цена - до 2500 000 т.р. с доставкой

Закупка напрямую, поэтому важны все параметры.

Буду благодарен за оперативный ответ.