

Прошу выставить счёт или КП на следующие позиции:

1. Погружной скважинный насос ЭЦВ 8-25-150 или эквивалент, 1 шт.:

Номинальная подача: 23 - 35 м3/ч

Номинальное напряжение: 361 В – 418 В

Частота сети (трёхфазная сеть): 45 Гц – 50 Гц.

Мощность электродвигателя: 15 кВт - 17 кВт.

Частота вращения: 2700 - 3000 об/мин.

Номинальный напор: 140 м - 180 м

Диаметр насоса: 186 – 189 мм

Длина: 1410 мм - 1510 мм.

Диаметр скважины: 200 мм – 250 мм.

Тип присоединения: резьба G-3-B (DN80)

Наличие нержавеющей рабочего колеса: да

1. Циркуляционный насос DAB BPH 60/340.65T или эквивалент, 4 шт.:

Вид насоса - циркуляционный

Конструкция - центробежный

Тип привода - электрический

Тип ротора - мокрый

Установка - горизонтальный

Место установки - поверхностный

Рабочее давление: 9 бар - 11 бар.

Температура рабочей среды - от -10°C до +120°C

Перекачиваемая среда - гликоль, чистая вода

Напряжение питания – 370 В - 400 В

Частота: не менее 50

Потребляемая мощность: от 756 Вт

Производительность – 35.2 м3/час - 54 м3/час

Напор – от 7 м

Высота подъема от 6 м

Степень защиты: не менее IP44

Материал корпуса - чугун

Класс материала корпуса - чугун

Монтажная длина: 335 мм - 350 мм.

Габариты (ДхШхВ): от 340х334х259мм

Переключение частоты вращения от 3

Макс. высота подъема 12 м

Диаметр твердых частиц - 5 мм

Степень защиты - IPX8

Материал рабочего органа - Пластик

Материал крыльчатки - Пластик

1. Насос ЭЦВ 10-65-150 НРК или эквивалент, 1 шт.:

Вид насоса - скважинный

Конструкция - центробежный

Тип привода - электрический

Установка - вертикальный

Перекачиваемая среда - чистая вода

Качество воды - чистая

Напряжение питания: 370 В - 400 В

Частота: 50 Гц – 60 Гц

Потребляемая мощность: 35 кВт - 45 кВт

Производительность: от 65 м3/час

Напор: от 150 м

Диаметр скважины: 250 мм

Диаметр твердых частиц до 0.1 мм

Тип электродвигателя- асинхронный

Частота вращения: н 2800 об/мин – 3100 об/мин.

Температура перекачиваемой воды: от 0 °С до +30°С.

Диаметр агрегата: 220 мм - 235 мм.

Длина: 1500 мм – 1600 мм.

Степень защиты: IP68.

Рабочее колесо из нержавеющей стали

Тип присоединения: резьба СП-114-Д (DN100).