

**1. Насос DAB NOVA 600 M-A или эквивалент, 2 шт.:**

Номинальная мощность: не менее 500 Вт.

Максимальная потребляемая мощность: 800 Вт – 1000 Вт.

Напряжение питания: 1×230 В (однофазная сеть).

Номинальный напор: от 6 м.

Максимальный напор: от 9 м.

Номинальный расход: 10 м³/ч.

Максимальный расход: от 14 м³/ч

Свободный проход (максимальный размер твёрдых частиц): 7 мм - 30мм

Максимальная глубина погружения под воду: от 6 м.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35 °С.

Степень защиты: не менее IP68.

Класс изоляции двигателя: F.

Присоединение напорного патрубка: не менее 1¼" (внутренняя резьба).

Материалы: корпус и рабочее колесо — технополимер; вал — нержавеющей сталь.

Габариты (ДхШхВ): от 193×235×334 мм.

**1. Насос дренажный Джи-лекс 220/12 или эквивалент, 2 шт.:**

Вид насоса - дренажный

Конструкция - центробежный

Тип привода - электрический

Установка - вертикальный

Защита от перегрева - есть

Защита от холостого хода - есть

Максимальная температура рабочей среды: 35°С

Минимальная температура рабочей среды: - 1°С

Наличие поплавка - внешний

Защита сухого хода - есть

Перекачиваемая среда - сточные воды, вода тех-ническая, чистая вода

Диаметр напорного патрубка: 25 мм – 40 мм

Потребляемая мощность – 690 Вт - 1000 Вт

Производительность 12.5 м3/час

Напор – 12 м

Глубина погружения - 8 м