

Веревка спасательная	Канат страховочный из материала не накапливающего статический заряд (например: 100% Х/Б, пенька), предназначен для комплектования поясов страховочных, служащих для экстренной эвакуации работающих из колодцев, траншей, емкостей и других замкнутых пространств при выполнении газоопасных работ. Длина 25м. Диаметр не менее 11мм. Статическая разрывная нагрузка не менее 1000 кгс.	ШТ	4
Пояс предохранительный УС-1А	Пояс предохранительный УС-1А Основные технические характеристики: • Тип конструкции: Безлямочный (класс I). • Статическая разрывная нагрузка: Не менее 15 кН (1500 кгс). • Материал привязи: Высокопрочный полиамид (полиэстер). • Материал стропа: Полиамидная лента. • Обхват талии (пояса): От 740 до 1440 мм. • Длина стропа с карабином: 1450 ± 50 мм. • Температурный диапазон: От -40°С до +50°С. • Вес изделия: Около 0,9 кг	ШТ	1
Пояс предохранительный УСП 2АЖ	Пояс предохранительный страховочный с лямками УСП 2АЖ (или аналогичный) в комплекте с канатом страховочным. Канат страховочный длиной 25м из материала не накапливающего статический заряд (например: 100% Х/Б, пенька), диаметр не менее 11мм. Статическая разрывная нагрузка не менее 1000 кгс.	К-Т	6
Пояс предохранительный УС-1А	Пояс предохранительный УС-1А Основные технические характеристики: • Тип конструкции: Безлямочный (класс I). • Статическая разрывная нагрузка: Не менее 15 кН (1500 кгс). • Материал привязи: Высокопрочный полиамид (полиэстер). • Материал стропа: Полиамидная лента. • Обхват талии (пояса): От 740 до 1440 мм. • Длина стропа с карабином: 1450 ± 50 мм. • Температурный диапазон: От -40°С до +50°С. • Вес изделия: Около 0,9 кг	ШТ	2
Веревка спасательная	Канат страховочный из материала не накапливающего статический заряд (например: 100% Х/Б, пенька), предназначен для комплектования поясов страховочных, служащих для экстренной эвакуации работающих из колодцев, траншей, емкостей и других замкнутых пространств при выполнении газоопасных работ. Длина 25м. Диаметр не менее 11мм. Статическая разрывная нагрузка не менее 1000 кгс.	ШТ	10
Лента сигнальная намотка 250 и 500 м, ширина 7,5 см, цвет бело-красный, полиэтиленовая		шт	57