

Телескопический подборщик Hangcha CJD02-AMC1-M1I или аналог

Модель CJD02-AMC1-M1I или эквивалент	3 штуки
Номинальная грузоподъемность	235 кг включительно
Рабочее положение оператора	стоит
Тип двигателя	электрический
Колесная база	1026мм включительно
Эксплуатационная масса	600кг включительно
Тип шин	полиуретановый
Размер шин, передние колеса	Не менее 210*83
Число колес, передние/задние (х=ведущие)	х/2
Габаритная длина	1525 мм *
Габаритная ширина	750мм *
Дорожный просвет по центру колесной базы	Не менее 40мм
Радиус поворота	От 1210 до 1260 мм
Вес мачты	200 кг
Скорость передвижения, с грузом/без груза	8/8 км/ч включительно
Скорость подъема, с грузом/без груза	260/300м/с включительно
Скорость опускания, с грузом/без груза	250/250м/с включительно
Подъем преодолеваемый с грузом/без груза	5% включительно
Рабочий тормоз	электроагнитный
Мощность приводного двигателя S2 60мин	Не менее 0,65кВт
Мощность двигателя подъема at S3 15%	Не менее 2,2 кВт
Напряжение/Ёмкость АКБ	24/125В/Ач
Мощность двигателя	Не менее 0,65кВт
Производитель контролера	CURTIS или эквивалент
Уровень шума	Не более 68дБ
АКБ CATL 24/125Ач	литиевая
Подушка спинки оператора	да
Электрический подъем лотка	да
Встроенное зарядное устройство	да
Корзина для груза	да
Бесщеточный приводной двигатель переменного тока	да
Гарантия	12 месяцев или 2000 моточасов

Производитель вправе предложить габариты, отличающиеся от указанных до 50 см как в большую так и в меньшую сторону.