


ПОТРЕБНОСТЬ

п/п	Наименование товара	Ед. изм	Кол-во	Технические характеристики
01	Машина стирально-отжимная ВО-30 НЕРЖ	шт.	3	Загрузка белья – 30 кг Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 300 Вид обогрева – электрический Вид управления – автоматический Подпрессоренная подвеска, полный отжим, остаточная влажность – 50% Фактор разделения (G-фактор) при отжиме 350 Частота вращения барабана при отжиме, об/мин 890 Облицовки – нержавеющая сталь Внутренний и наружный барабан - нержавеющая сталь Возможность подключения дозаторов жидких моющих средств 8шт. Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт 5,5 Номинальная мощность элементов нагрева, кВт 30 Напряжение электросети – 380В Габариты (д х ш х в) – 1180x1185x1550 мм Масса - 730 кг Монтажный и сервисный комплект. Техническое ежемесячное обслуживание на 12 месяцев. 
02	Машина сушильная Вега ВС-40	шт.	3	Номинальная загрузочная масса, кг 40 Барабан Нержавеющая сталь Облицовки Окрашенная сталь Вид управления технологическим процессом Автоматический Производительность, кг/ч 80 Остаточная влажность белья после сушки 10% Вид обогрева Электрический Датчик остаточной влажности да Функция охлаждения «CoolDown» да Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт 2,2 Номинальная мощность электродвигателя

				вентилятора, кВт 0,55 Номинальная мощность элементов нагрева, кВт 48 Длина, мм 1245 Ширина, мм 1220 Высота, мм 2050 Масса, кг 518 Напряжение электросети, В 380 Монтажный и сервисный комплект. Техническое ежемесячное обслуживание на 12 месяцев. 
03	Каландр гладильный ВК-2880	шт.	1	Ширина зоны глажения, мм 2800 Диаметр вала, мм 800 Количество цилиндров 1 Тип каландра проходной Производительность, кг/ч 105 Вид обогрева Электрический Температура глажения, С° 80-180 Время подогрева до рабочей температуры, мин 30 Скорость глажения, м/мин 1-9 Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт 0,75 Номинальная мощность электродвигателя привода вентилятора, кВт 2x0,37 Номинальная мощность элементов нагрева, кВт 74,4 Длина, мм 1550 Ширина, мм 3870 Высота, мм 1635 Масса, кг 1930 Монтажный и сервисный комплект. Техническое ежемесячное обслуживание на 12 месяцев. 

04	Каток гладильный ВГ-1630	шт.	1	Ширина зоны глажения, мм: 1600 Диаметр вала, мм: 300 Вентилятор: есть Прижим: электрический Вид обогрева: электрический Производительность, кг/ч: 40 Температура глажения, °С: 100-200 Скорость глажения, м/мин: 2-5 Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт: 0,37+0,18+0,18 Номинальная мощность элементов нагрева, кВт: 10,2 Габариты (д*ш*в), мм: 740*2125*1085 Масса, кг: 335 Напряжение электросети, В: 380 Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/кг: 0,32 Сервисный комплект. Техническое ежемесячное обслуживание на 12 месяцев. 
05	Тележка пластиковая для белья ТП-120	шт.	2	Объем корзины, дм3 120 Высота загрузки белья, мм, не более 600 Грузоподъемность, кг, не более 75 Длина, мм 960 Ширина, мм 530 Высота, мм 960 Масса, кг, не более 15. 
06	Тележка ТС-300	шт.	3	Тележка металлическая объемом 300 л с сетчатой корзиной из нержавеющей стали. Предназначена для транспортировки мокрого и сухого белья. Высота загрузки белья 750 мм. Грузоподъемность 150 кг. Габаритные раз-меры(Д*Ш*В) 950*605*845 мм. Вес не более 15 кг.

				
07	Стеллаж ТСП-600	шт.	4	Передвижной стеллаж-контейнер с двумя полками и дверцами. Установлен на 4 поворотных колесах. Выполнен из нержавеющей стали. Имеет открывающиеся дверцы с удобными замочками фиксаторами. Объем 600 л. Грузоподъемность 120 кг Габариты (д*ш*в), мм: 960*610*1655 Масса, кг: 35 