

Техническое задание на потребность

с общей суммой заказа единоразово не менее 2 –х миллионов в 2026г.

№	Наименование	Нормативный документ	Технические характеристики	Количество в штук ах
1	Аккумуляторная батарея ЗСТ-215	ГОСТ Р 53165-2020	Стартерная батарея, полностью заряженная и залитая электролитом. Полярность: в рамках одной партии допускается поставка как с прямой полярностью (плюсовая клемма слева), так и с обратной полярностью (плюсовая клемма справа) (выбор конкретного варианта осуществляется исходя из текущей потребности Заказчика на момент поставки). Напряжение 6 Вольт. Ток холодной прокрутки не менее 1000 А (EN). Номинальная емкость 215 А/ч. Вес не менее 24кг. Габаритные размеры (длина*ширина*высота) не менее 416*170*235 мм не более 425*183*243. Гарантийный срок не менее 18 месяца с момента приведения в рабочее состояние. Дата производства продукции на момент поставки не более 4 месяцев.	1
2	Аккумуляторная батарея 6СТ-60	ГОСТ Р 53165-2020	Стартерная батарея, полностью заряженная и залитая электролитом. Полярность: в рамках одной партии допускается поставка как с прямой полярностью (плюсовая клемма слева), так и с обратной полярностью (плюсовая клемма справа) (выбор конкретного варианта осуществляется исходя из текущей потребности Заказчика на момент поставки). Напряжение 12 вольт. Ток холодной прокрутки не менее 540 А (EN). Номинальная емкость 60 А/ч. Вес не менее 15,6 кг. Габаритные размеры (длина*ширина*высота) не более 242*175*190 мм. Гарантийный срок не менее 18 месяца. Дата производства продукции на момент поставки не более 4 месяцев.	1
3	Аккумуляторная батарея 6СТ-75	ГОСТ Р 53165-2020	Стартерная батарея, полностью заряженная и залитая электролитом. Полярность: в рамках одной партии допускается поставка как с прямой полярностью (плюсовая клемма слева), так и с обратной полярностью (плюсовая клемма справа) (выбор конкретного варианта осуществляется исходя из текущей потребности Заказчика на момент поставки). Напряжение 12 вольт. Ток холодной прокрутки не менее 630 А (EN). Номинальная емкость 75 А/ч. Вес не менее 18,5 кг. Габаритные размеры (длина*ширина*высота) не менее 276*175*190 мм не более 306*177*192 мм. Гарантийный срок не менее 18 месяца. Дата производства продукции на момент поставки не более 4 месяцев.	1
4	Аккумуляторная батарея 6СТ-90	ГОСТ Р 53165-2020	Стартерная батарея, полностью заряженная и залитая электролитом. Полярность прямая. Напряжение 12 Вольт. Ток холодной прокрутки не менее 740 А (EN). Номинальная емкость 90 А/ч. Вес не менее 23 кг. Габаритные размеры (длина*ширина*высота) не менее 345*175*190 мм. не более 353*175*213 мм Гарантийный срок не менее 18 месяца. Дата производства продукции на момент поставки не более 4 месяцев.	1
5	Аккумуляторная батарея 6СТ-132	ГОСТ Р 53165-2020	Стартерная батарея, полностью заряженная и залитая электролитом. Полярность прямая. Напряжение 12 Вольт. Ток холодной прокрутки не менее 890 А (EN). Номинальная емкость 132 А/ч. Вес не менее 36 кг. Габаритные размеры (длина*ширина*высота) не менее 513*182*230 мм не более 513*189*240 мм. Гарантийный срок не менее 18 месяца. Дата производства продукции на момент поставки не более 4 месяцев.	1
6	Аккумуляторная батарея 6СТ-145	ГОСТ Р 53165-2020	Стартерная батарея, полностью заряженная и залитая электролитом. Полярность: в рамках одной партии допускается поставка как с прямой полярностью (плюсовая клемма слева), так и с обратной полярностью (плюсовая клемма справа) (выбор конкретного варианта осуществляется исходя из текущей потребности Заказчика на момент поставки). Напряжение 12 Вольт. Ток холодной прокрутки не менее 970 А (EN). Номинальная емкость 145 А/ч. Вес не менее 38,0 кг. Габаритные размеры (длина*ширина*высота) не менее 513*187*228 мм не более 513*189*230 мм. Гарантийный срок не менее 18 месяца. Дата производства продукции на момент поставки не более 4 месяцев.	1

7	Аккумуляторная батарея 6СТ-190	ГОСТ Р 53165-2020)	Стартерная батарея, полностью заряженная и залитая электролитом. Полярность: в рамках одной партии допускается поставка как с прямой полярностью (плюсовая клемма слева), так и с обратной полярностью (плюсовая клемма справа) (выбор конкретного варианта осуществляется исходя из текущей потребности Заказчика на момент поставки). Тип клемм: под болт или конус (выбор конкретного варианта осуществляется исходя из текущей потребности Заказчика на момент поставки). Напряжение 12 Вольт. Ток холодной прокрутки не менее 1200 А. Номинальная емкость 190 А/ч. Вес не менее 49 кг. Габаритные размеры (длина*ширина*высота) не менее 510*220*225 мм не более 525*240*245 мм. Гарантийный срок не менее 18 месяца. Дата производства продукции на момент поставки не более 4 месяцев.	
---	--------------------------------	--------------------	--	--