

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена 1шт. без НДС	Сумма, руб.	Срок поставки+ доставка (к.дн.)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
КИПиА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ						
1	*Клапан электромагнитный взрывозащищенный Ду25 Ру40 FPM, аналог СЕНС-ПП DN25PN40-Б	3		0,00		Потребность постоянная
2	Эл. двиг; В/З 7,5*3000 1081 2/3 BA112M2 Y2 563 1 ExdIIBT4	3		0,00		Потребность постоянная
3	Эл. двиг В/З 11*3000 1081 3/6 BA132M2 Y2 550 1ExdIIBT4	3		0,00		Потребность постоянная
ИТОГО КИПиА И КОМПЛЕКТУЩИЕ:				-		

*Краткий ТЗ на Электромагнитный клапана

Параметр	Требуемое значение
Условный проход (DN / Ду)	25 мм
Номинальное давление (PN / Ру)	не менее 40 бар (4,0 МПа / 40 кгс/см²)
Тип клапана	электромагнитный, отсечной, нормально-закрытый (НЗ)
Способ действия	прямого действия с разгружаемым затвором
Материал уплотнения затвора	FPM (фторкаучук, Viton) — маркировка «-Б»
Присоединение к трубопроводу	фланцевое
Напряжение катушки	220В AC

Взрывозащита	1ExdIIBT4 или выше, с сертификатом ТР ТС 012/2011
Ручной дублер	обязательно
Датчик положения затвора	обязательно (на твердотельном реле или «сухой контакт»)
Герметичность затвора	класс «А» по ГОСТ 9544