

Настоящим просим вас рассмотреть возможность поставки вентиляционного оборудования, характеристики которого приведены в Приложении к настоящему запросу, и направить нам **коммерческое предложение в срок до 17.09.2026 включительно**.

1. Предмет закупки

№	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	ОКПД 2
1	Вентилятор прямоугольный крышной KW 90/56-4 D или эквивалент	шт.	3	28.25.20.119
2	Вентилятор прямоугольный крышной KW 100/71-6D или эквивалент	шт.	1	28.25.20.119
3	Радиальный вентилятор ВЦ 14-46-6,3 или эквивалент	шт.	1	28.25.20.112

Итого: 5 шт.

2. Требования к продукции

Позиция 1. Вентилятор прямоугольный крышной KW 90/56-4 D (или эквивалент) — 3 шт.

Назначение: для перемещения газо-воздушных сред с концентрацией пыли не более 0,1 г/м³, температурой не более 40 °С.

Параметр	Значение
----------	----------

Тип вентилятора	рабочее колесо с загнутыми назад лопатками
Полное давление	не менее 700 Па
Производительность	не менее 10 100 м³/ч
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Электрическая мощность	не менее 2,2 кВт
Максимальный ток	3,8 А
Напряжение питания	380 В
Частота	50 Гц
Частота вращения рабочего колеса	не менее 1230 об/мин
Присоединительный размер	900×900 мм
Комплектация	частотный регулятор скорости (380 В, 3 фазы, N=2,2 кВт)

Позиция 2. Вентилятор прямоугольный крышной KW 100/71-6D (или эквивалент) — 1 шт.

Назначение: для перемещения газо-воздушных сред с концентрацией пыли не более 0,1 г/м³, температурой не более 40 °С.

Параметр	Значение
Тип вентилятора	рабочее колесо с загнутыми назад лопатками
Полное давление	не менее 625 Па
Производительность	не менее 18 462 м³/ч
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Электрическая мощность	не менее 2,2 кВт
Максимальный ток	5,6 А
Напряжение питания	380 В
Частота	50 Гц
Частота вращения рабочего колеса	не менее 940 об/мин
Присоединительный размер	1038×1038 мм
Комплектация	частотный регулятор скорости (380 В, 3 фазы, N=2,2 кВт)

Позиция 3. Радиальный вентилятор ВЦ 14-46-6,3 (или эквивалент) — 1 шт.

Назначение: для перемещения газо-воздушных сред с концентрацией пыли не более 0,1 г/м³ и температурой не более 80 °С.

Параметр	Значение
Тип вентилятора	радиальный с загнутыми вперёд лопатками
Полное давление	не менее 800 Па
Производительность	от 8 000 до 23 000 м³/ч
Материал улитки	углеродистая сталь
Материал рабочего колеса	углеродистая сталь
Материал рамы	окрашенная сталь
Номер вентилятора	№ 6,3
Диаметр рабочего колеса	630 мм
Электрическая мощность	не менее 10 кВт
Напряжение питания	380 В
Частота	50 Гц

Частота вращения рабочего колеса	не менее 960 об/мин
Исполнение	1
Направление вращения	левое
Угол поворота корпуса	0°
Климатическое исполнение	У2
Комплектация	гибкие вставки; комплект виброизоляторов, не менее 4 шт.

3. Условия поставки

- **Срок поставки:** в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента размещения заказа.
- **Место поставки:** г. Казань

4. Требования к коммерческому предложению

Просим в коммерческом предложении указать:

1. **Цену за единицу** продукции и итоговую стоимость по каждой позиции с учётом НДС.
2. **Наличие на складе** или срок производства.
3. **Гарантийный срок** на поставляемое оборудование.
4. **Условия и форму оплаты** (предоплата, постоплата, отсрочка).

5. **Реквизиты компании:** ИНН, КПП, ОГРН, юридический и фактический адрес, банковские реквизиты.

6. **Требования к предложению эквивалента**

Особое внимание уделяется случае предложения оборудования, отличного от указанного в настоящем запросе.

При предложении **эквивалента** поставщик **обязан**:

- **особо подчеркнуть** соответствие по ключевым параметрам: **полное давление, производительность, электрическая мощность, частота вращения рабочего колеса, присоединительный размер, материал корпуса / улитки / рабочего колеса;**