Техническое задание

Поставка геосинтетических материалов

№ п/п	Наименование товара, сертификация	Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам (потребительским свойствам) товара, в том числе параметры, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5
1	Поставка Геосетки стеклянной из стеклоровингов: продольное/поперечное удлинение при разрыве-3,5%, продольная поперечная нагрузка на разрыв 50/50КН/м, с подложкой	Поверхностная плотность 225 г/м2 Поверхностная плотность подложки синтетической 20г/м2 Решетка гибкая стеклянная с подложкой, с битумной пропиткой. Материал изготовления: стекловолокно Материал покрытия: битумное - Предельная прочность на разрыв: продольная, поперечная ≥ 50 кН/м; - Относительное удлинение при разрыве: продольное, поперечное до 3,5%; - Размер ячеек 40х40 мм; - Температурный диапазон: Нижняя граница ≤ -60 оС Верхняя граница ≥ + 350 оС; - Повреждаемость при укладке в слои асфальтобетона ≤ 21%; -Теплостойкость материала, не менее – 90% (ГОСТ Р 55029-2020) Ширина рулона не менее 4м не более 4,5 Длина рулона не менее 100м и не более 150м	м2	7200

Способ доставки: Отгрузка производится путем самовывоза со склада Поставщика, расположенного на расстоянии не более 50км от производственного участка Заказчика, расположенного по адресу: Калининградская область, Багратионовский район, пос. Нивенское.

Поставка Товара осуществляется **в течение 1 (одного) календарного дня** с даты получения Поставщиком заявки Заказчика.

Поставка Товара осуществляется с даты заключения Договора **до 31 октября 2026 года.**