

ALED Промышленный

Назначение:

Светильник светодиодный ALED Промышленный применяется для освещения производственных и административных помещений, а также помещений с высокой концентрацией влаги и пыли. Накладной монтаж может быть осуществлен как на потолок, так и на стены, в зависимости от высоты потолков и задачи освещения. Конструкция рассеивателя светильника гарантирует оптимальное распределение светового потока. Светильник имеет степень защиты IP 65, которая обеспечивается плотно стыкующимися краями крышки и корпуса, а также полиуретановой прокладкой, установленной в канале по периметру. Конструкция крепления рассеивателя в светильнике выполнена таким образом, чтобы максимально экономить время при монтаже и обслуживании светильника, обеспечивая при этом надежность крепления. Срок службы светильников не менее 100 000 часов.



Общие технические характеристики:

МОЩНОСТЬ	34 Вт	43 Вт	52 Вт	МАРКА СВЕТОДИОДА	Samsung
СВЕТОВОЙ ПОТОК	4590 Лм	5805 Лм	6966 Лм	МАТЕРИАЛ РАССЕЙВАТЕЛЯ	Поликарбонат
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	150 Лм/Вт			ВИД РАССЕЙВАТЕЛЯ	Прозрачный/Матовый
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ	0.9			МАТЕРИАЛ КОРПУСА	Ударопрочный АБС-сополимер
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ	менее 1			СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	65 IP
КРИВАЯ СИЛЫ СВЕТА	Д			КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	УХЛ2
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	4000/5000 К			ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	-60/+40 С
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	80			СРОК СЛУЖБЫ	Более 100 000
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛ. ТОКОМ	1			ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	1265*120*90 мм
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	220-240 В			МАССА	1,7 кг

