



ООО «Александровский Завод Тяжелого Машиностроения»

Наименование продукта – Газойль нефтяной зимний

Нормативный документ: Газойль нефтяной СТО 61795344-005-2017

Юридический адрес: г. Пермь, улица Екатериненская, дом 135 Эл.

адрес: globalservis59@yandex.ru

Дата изготовления: 20.06.2019

Дата отбора: 21.06.2019

№	Наименование показателя	Норма по ТУ	Фактически	ГОСТ
1	Плотность при 15°C, км/м ³ , не более	0,860	0,815	ГОСТ Р 51069-97
2	Вязкость кинематическая при 20°C, не более	2,0-4,5	3,6	ГОСТ 33-2000
3	Содержание % воды не более	0,5	Отс	ГОСТ 2477-2014
4	Температура вспышки в закрытом тигле не более	80	21	ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008
5	Температура застывания °С, не выше	-50	-45	
6	Массовая доля серы, % не более	1,1	0,25	ГОСТ Р 51947-2002
7	Массовая доля мех. примесей, % не более	0,02	0,02	ГОСТ 6370-83
8	Коэффициент фильтруемости не более	3,0	3,0	ГОСТ 19006-73
9	Фракционный состав: до 360°C перегоняется менее, %	90	90	ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007
10	Внешний вид и цвет		Светло-желтый	П. 4,2 Настоящих ТУ
11*	Предельная температура фильтруемости, °С не выше	-38	-33	ГОСТ 22254-92

По вопросам закупки обращаться по телефону **8 982 253 71 67**
e-mail:

Директор ООО «АЗТМ»

Дубовиков Д.Ю.