



АО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»

195279 Санкт – Петербург
Индустриальный проспект
дом 44, корпус 1

(812) 320–54–34

www.ezavodspb.ru
info@ezavodspb.ru
sales@ezavodspb.ru

ПРАЙС-ЛИСТ НА ЭЛЕМЕНТЫ МОЩЕНИЯ ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ

СТО 23078401-004-2018 ИЗДЕЛИЯ БЕТОННЫЕ ВИБРОПРЕССОВАННЫЕ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ

№	Модель изделия	Наименование	Марка изделия	Габариты изделия, мм			Штук на поддоне	М² на поддоне	Цена за 1м² (с НДС), руб.			
				длина	ширина	высота			серый	цвет 1*	цвет 2*	цвет 3*
1		Кирпич	1-П-8	210	105	80	288	6,35	640-00	789-00	828-00	944-00
2		Волна	1-Ф-8	225	112	80	200	5,07	648-00	801-00	837-00	953-00
			1-Ф-6			60	250	6,34	563-00	678-00	711-00	857-00
3		Кирпич	4-П-6	210	105	60	360	7,94	563-00	678-00	711-00	857-00
4		Булыжник	2-П-6	225	150	60	200	6,75	563-00	678-00	711-00	857-00
5		Классико-русто	5-Ф-6	119	119	60	500	7,09	563-00	678-00	711-00	857-00
			5-Ф-8			80	400	5,67	643-00	793-00	833-00	949-00
6		Газонный камень	9-Ф-8	300	150	80	128	5,77	643-00	793-00	833-00	949-00
7		Плита	1-П-4	300	300	40	120	10,81	550-00	642-00	705-00	842-00
			1-П-6	330	330	60	60	6,54	609-00	765-00	813-00	857-00
8		Старый город	1-Псм-6	180	120	60	150	5,94	652-00	681-00	713-00	857-00
							120					
							90					
9		Плита	5-П-8	600	300	80	32	5,76	733-00	880-00	924-00	1031-00
10		Новый город	2-Псм-6	243	163	60	80	7,90	671-00	690-00	733-00	857-00
							203					
							163					

Класс бетона В35 Морозостойкость бетона F200 Истираемость – 0,7 г/см Водопоглощение – 6%

МОЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ АВТОТРАНСПОРТА

грузовые терминалы, стоянки автомобилей, складские площадки, пирсы, причалы и т.д.

Плитка данного типа обладает повышенными физико-механическими характеристиками и специально разработана для указанных случаев. Особо жесткая бетонная смесь, используемая в производстве плитки, модифицирована добавками. Высокоплотный поверхностный слой изделия защищает от воздействия агрессивных сред и делает бетон маслостойким, искробезопасным и стойким к истиранию. Повышенный показатель объемной ударной вязкости модифицированного бетона, позволяет значительно увеличить сопротивляемость удару. Минимальное водопоглощение придает плитке противоскользящие свойства в зимний период. Благодаря своей форме плитка обладает максимальной устойчивостью к горизонтальному сдвигу, возникающему во время движения автотранспорта.

№	Модель изделия	Наименование	Марка изделия	Габариты изделия, мм			Штук на поддоне	М² на поддоне	Цена за 1м² (с НДС), руб.			
				длина	ширина	высота			серый	цвет 1*	цвет 2*	цвет 3*
1		Кирпич	1-П-8М	210	105	80	288	6,35	731-00	865-00	—	—
2		Волна	1-Ф-8М	225	112	80	200	5,07	731-00	865-00	—	—
3		Трилистник	4-Ф-10	197	197	100	192	4,81	921-00	1 146-00	—	—

Класс бетона В45 Морозостойкость бетона F200 Истираемость – 0,5 г/см Водопоглощение – 5%

* Цвет 1: красный, черный, желтый, коричневый. Цвет 2: зеленый. Цвет 3: колормикс.



Изделия относятся к группе негорючих строительных изделий. Не обладают выраженными токсичными свойствами и являются безопасными для окружающей среды. Качество продукции контролируется аттестованной лабораторией и ОТК завода. Свидетельство об аттестации № SP01.01.306.122. Периодические испытания проводятся в аккредитованных испытательных центрах.

Ориентировочная масса транспортного поддона с продукцией 1тн