



ООО «СПК» СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ИНН/КПП 6683002795/663301001

АДРЕС: 624800 Свердловская обл., Сухоложский р-он, г. Сухой Лог, ул. Милицейская д.8 кв.1

ТЕЛЕФОН: 8-922-609-55-31

ЭЛ.ПОЧТА: spk-624800@MAIL.RU

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Выбирая нас как партнеров, Вы выбираете профессионалов!

№	ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ПЛЕСЕНИ Наименование:	Цена руб. от 0 до 25 шт.	Цена руб. от 25 до 50 шт.	Цена руб. от 50 до 100 шт.	Цена руб. от 100 шт.
1	Грунтовка акриловая глубокого проникновения BRIGADIER 1 л	43,28	38,95	36,79	34,63
2	Грунтовка акриловая глубокого проникновения BRIGADIER 3 л	90,96	81,87	77,32	72,77
3	Грунтовка акриловая глубокого проникновения BRIGADIER 5 л	143,6	129,25	122,1	114,9
4	Грунтовка акриловая глубокого проникновения BRIGADIER 10 л	247,65	222,88	210,5	198,1
5	Грунтовка акриловая глубокого проникновения BRIGADIER 20 л	481,3	433,2	409,1	385
6	Грунтовка акриловая глубокого проникновения BRIGADIER 30 л	704,7	634,21	599	563,75
7	Грунтовка акриловая глубокого проникновения BRIGADIER 50 л	1052	946,8	894,2	841,6

Возможна оплата с НДС и без.

Грунтовка 5,10л. всегда в наличии

Грунтовка в таре 1,3,20,30,50 л. под заказ.

Возможна доставка

Сейчас действует сезонная скидка на ассортимент 5л и 10л. до конца июля



В Р И Г А Д И Е Р



- **Назначение.**

Грунтовка глубокого проникновения (проникающая способность 6-8мм) предназначена для обработки поверхностей впитывающих оснований стен и потолков – цементных известковых и гипсовых штукатурок, гипсокартонных листов и т.п. перед нанесением штукатурки, шпатлевки, клея для плитки, окрашиванием и поклейкой обоев.

- **Подготовка основания.**

Основание должно быть сухим, очищенным от загрязнений (пыли, жиров, масел, старой меловой побелки, масляной краски, эмали и отслаивающихся слоёв).

- **Свойства.**

Практически без запаха, нетоксичный, пожаровзрывобезопасный, экологически безопасный материал, обладает антисептическим действием, предотвращает рост бактерий, грибков и плесени.

- **Условия нанесения.**

Температура воздуха и обрабатываемой поверхности от -5°C до +35°C

- **Расход**

100-150мл/м² (в зависимости от впитывающей способности основания)



- **Время высыхания.**

«От пыли» - 30мин. Полное высыхание - 1ч.

- **Хранение и транспортировка.**

В закрытой оригинальной упаковке при температуре хранения от +5°C до +30°C. Для морозостойкой формулы: до 5 циклов замораживания/оттаивания при температуре до -25°C в течении не более 1 месяца.

- **Уход за инструментом.**

Сразу после окончания работ с грунтовкой инструмент промыть большим количеством воды.

- **Срок годности.**

24 месяца со дня изготовления

- **Меры предосторожности.**

При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты: резиновыми перчатками и защитными очками. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

- **Состав.**

Вода, акриловая дисперсия, пеногаситель, антисептическая добавка.