

Коммерческое предложение

Commercial offer

№ п/п	Наименование товара Name of product	Единица измерения Unit of measurement	Цена в долл. США Price USD
1	Битумная мастика «Mizemez Gadam» МБК-Г-55, пп мешок (45 кг)	тонна	270 долл. США / тонна EXW Аннау (Туркменистан)
1	Bituminous mastic «Mizemez Gadam» MBK-G-55, pp bag (45 kg)	tonne	\$ 270 / tonne EXW Annau (Turkmenistan)
2	Битумная мастика «Mizemez Gadam» МБК-Г-55, пп ведро (15 кг)	тонна	310 долл. США / тонна EXW Аннау (Туркменистан)
2	Bituminous mastic «Mizemez Gadam» MBK-G-55, pp bucket (15 kg)	tonne	\$ 310 / tonne EXW Annau (Turkmenistan)

Мастика битумная МБК-Г-55, кровельная горячая

Bituminous mastic MBK-G-55, roofing hot

Описание продукта. Битумная мастика МБК-Г-55 горячего применения, с теплостойкостью +55°C, суперэластичная, универсальная. Этот готовый к использованию продукт на битумной модифицированной основе, используется в различных климатических районах.

Product Description. Bitumen mastic “Mizemez Gadam” MBK-G-55 for hot application, with heat resistance + 55 ° C, super elastic, universal. It is a ready-to-use modified bitumen based product which is used in various climatic regions

Область применения. Мастика позволяет приклеивать рулонные битумные материалы, а также применяется для создания аквазащиты в бетонных, металлических и прочих конструкциях. Она используется под покрытием в водных каналах и скрытых ручьях, мостах, подпорных и навесных стенах, основных подвалах, галереях и фундаментах, террасах, балконах, ванных комнатах, туалетах, декоративных бассейнах и т.д.

Application area. Bitumen mastic “Mizemez Gadam” MBK-G-55 allows you to glue rolled bituminous materials, and is also used to create aqua protection in concrete, metal and other structures. It is used under covering in water channels and hidden streams, bridges, retaining and curtain walls, main basements, galleries and foundations, terraces, balconies, bathrooms, toilets, ornamental pools, etc.

Мастика битумная кровельная горячая

Bitumen mastic hot, roofing

Расчет нанесения на поверхность:

- на 1 кв. метр приходится 0,25 кг мастики
- 1 кг мастики предназначен для покрытия 4-5 кв. метра поверхности

Surface application calculation:

- 0.25 kg of mastic for 1 sq. meter
- 1 kg of mastic is intended for covering 4-5 sq. meters of surface

.....

Условия хранения: не открывать пакет!

Storage conditions: do not open the package!

.....

Время высыхания составляет около 2-х часов. Но в случаях применения нескольких слоев, следует ожидать один день.

Drying time is about 2 hours. But in cases where multiple layers are applied, one day should be expected.

.....

1 ед. упаковки = 15-45 кг, согласно требованию заказчика

1 unit Packing = 25-30 kg as per customer requirement

Технические характеристики

Specifications

Показатель Index	Значение Value	Единица измерения Unit of measurement
Теплостойкость, не менее Heat resistance, not less	+55 в течение 5 часов +55 for 5 hours	С° С°
Температура размягчения по методу Кольцо и Шар Softening point (method Ring and Ball)	55-60 55-60	С° С°
Гибкость на стержне <i>без образования трещин, при температуре</i> Flexibility on the rod without cracking at temperature	18±2 d=10 мм 18±2 d=10 мм	С° С°
Содержание воды Water content	следы traces	
Расход Consumption	0,25 – 0,35 0,25 – 0,35	кг/м2 кг/м2

Мастика битумная кровельная, горячая

Bitumen mastic hot, roofing

Упаковка. 2 вида упаковки по вашему выбору: полипропиленовые мешки (45кг) и полипропиленовые вёдра (15кг)

Packaging. 2 types of packaging for your choice: polypropylene bags (45kg) and polypropylene buckets (15kg)

Норма загрузки материала на а/фуру (82м³):

Пп мешок (45кг) - 23,625 тн

Пп ведро (15кг)- 22,5 тн

Product loading rate per auto truck (82m³):

PP bag (45kg) - 23.625 tons

PP bucket (15kg) - 22.5 tons

Сертификат TDS

TDS Certificate

G -16

TDS

Türkmenistanyň sertifikatlaşdyryş ulgamy

LAÝYKLYK CERTIFIKATY

24 04 20 y.

biten Sertifikatlaşdyryş ulgamyň
Döwlet sanawynda hasaba alyndy
№ TM795.5.139.0695

Kadrlaşdyryş resminamalaryň
talaplaryna laýyklykda saklanýş
sertifikat berijý edilm ýagdaýynda
24 10 20 y.

çenli hereket edýär.

berildi "Mizemez gadam" hususy kärhanasy
(öňümli sertifikatlaşdyrmak, ägirt ýüz tutan, biriki, 99-da ýitirdiki taraparyň ady)

Lebap welaýaty, Çärjew etraby, N.Guthyew geňeşligi 16389394
N.Guthyew oba, A. Welhanow köçe, 18 "A" jayy
(ýerleşýän ýeri) kod OKFO

Sertifikat degişli görnüşde karkorlaşdyrylan
XXXBHT görnüşli emulsion mastika, gaýynda 15 kg.XXX

(öçümli häsiýeti, görnüş, kysymy) kod OKP

öňümleriň nusgalarynyň barlag edilişini we onuň
TDS 439-2015 "Bitum emulsion pasta we mastika. TŞ."
(standartlaryň ýa-da beýleki kadrlaşdyryş resminamalarynyň atlary)

bellenen talaplara laýyk gelýändigini kepillendirýär.

Laýyklyk sertifikat XXXMüçberi: 58500 (elli sekiz müň bäs ýüz) kgXXX
(toplamyň ölçegi, belgisi)
Tapgyr №1-15

01.03.-17.03.2020y
(öňümli döwürleriň sanasy)

Laýyklyk sertifikat 24 04 20 y. ýylda berildi.

Daşky gözden geçirij seljermesiniň delinamasy 21 04 20 y. ýyldaky № 06/807
Synaglaryň netijeleriniň teswirlenmesi 24 04 20 y. ýyldaky № (6180)
(belgisi)

Sertifikatlaşdyrmak boýunça gaharanyň ýolbaşçysy Nuryýew B.A.
Bil. bas. orun. Jumayew T.T. jerine vetirila Jumayew T.T.
(TDS) belgisi we joly
14 Möhürli ýeri

Данный сертификат свидетельствует о том, что битумная мастика марки «Миземез Гадам» соответствует установленным требованиям, а так же маркирован за № ТМ795.5.139.0695, количество 58 500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) килограмм.

Данный сертификат выдан 24 апреля 2020 года и действует до 24 октября 2020 года.

This certificate indicates that "Mizemez Gadam" bitumen mastic meets the established requirements, and is also marked with the number TM795.5.139.0695, the number of 58 500,00 (fifty eight thousand five hundred) kilograms.

This certificate was issued on April 24, 2020 and is valid until October 24, 2020.

Quality certificate


TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION

**CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY
PRODUCTION CONTROL**

1783-CPR-898

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation-CPR), this certificate applies to the construction product

BITUMEN DAMP PROOF SHEETS INCLUDING BITUMEN BASEMENT TANKING SHEETS

- Elastomeric Modified Bitumen Membranes
Polyester Fibre Reinforced Commercial Models :
PP3000, PP 4000
Plastomeric Modified Bitumen Membranes
- Polyester Fibre Reinforced Commercial Models :
P3000, P 4000

placed on the market under the name of

ALUÇ AHŞAP YAPI VE YAPI MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ
GÜLTEPE MAH. TURGUT ÖZAL 2 BLV. NO:102 ALTINDAĞ-ANKARA/TÜRKİYE

and produced in the manufacturing plant

MIZEMEZ GADAM Individual Enterprise-Sadikow Sunnet
LEBAB REGION CHARJEV AREA N.GUTLİEV VILLAGE A.VELIHANOV STREET HOME 18-
A TÜRKMENİSTAN, ANKARA ANKARA

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

EN 13969:2004/A1:2006,

under system 2+ are applied and that

the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable requirements.

This certificate was first issued on 27.11.2018 and will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body.

Ankara Rev.D: 27.11.2018


SEZAI DOĞAN
Director of Directives



www.tse.org.tr / Nispetiye Cad. No: 112 Bakanlıklar - ANKARA / +90 312 416 62 00
Bu belge hiçbir şekilde taklit edilmemesi, kopyası olmaksızın ve gizli bilgileri içermediği, baskısı ve dağıtım yollarına
This certificate cannot be altered, partially duplicated or copied by misrepresentation