



# ООО «МаркетОйл»

443061, г.Самара, Сиреневый переулок 28  
ИНН 6317150327 КПП 631701001  
ОГРН 1206300062430

КБ "Локо-банк" (АО)  
БИК 044525161  
к/с 30101810945250000161  
р/с 40702810700204973002

Сайт: oilmarketplace.ru  
Эл.почта: seo@oilmarketplace.ru  
Телефон: +79397144867

| №  | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                | Единица измерения                    | Норма по техническому регламенту                                                                   | Норма по нормативному документу                                                                                | Результат испытания                                                                            | Метод испытания                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Октановое число:<br>по исследовательскому методу<br>по моторному методу                                                                                                                                                                | -                                    | не менее 80<br>не менее 76                                                                         | не менее 92,0<br>не менее 83,0                                                                                 | 92,7<br>85,1                                                                                   | ГОСТ 8226<br>ГОСТ 511          |
| 2  | Концентрация свинца                                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                   | отсутствие                                                                                         | отсутствие                                                                                                     | отсутствие                                                                                     | ГОСТ EN 237                    |
| 3  | Концентрация смол, промытых<br>растворителем                                                                                                                                                                                           | мг на 100 см <sup>3</sup><br>бензина | -                                                                                                  | не более 5                                                                                                     | 1                                                                                              | ГОСТ 1567                      |
| 4  | Индукционный период бензина                                                                                                                                                                                                            | мин                                  | -                                                                                                  | не менее 360                                                                                                   | соответствует                                                                                  | ГОСТ 4039                      |
| 5  | Массовая доля серы                                                                                                                                                                                                                     | мг/кг                                | не более 10                                                                                        | не более 10                                                                                                    | менее 5                                                                                        | ГОСТ ISO 20884                 |
| 6  | Объемная доля бензола                                                                                                                                                                                                                  | %                                    | не более 1                                                                                         | не более 1                                                                                                     | 0,130                                                                                          | ГОСТ 32507 (метод Б)           |
| 7  | Объемная доля углеводородов:<br>ароматических<br>олефиновых                                                                                                                                                                            | %                                    | не более 35<br>не более 18                                                                         | не более 35,0<br>не более 18,0                                                                                 | 32,0<br>менее 1,0                                                                              | ГОСТ 32507 (метод Б)           |
| 8  | Массовая доля кислорода                                                                                                                                                                                                                | %                                    | не более 2,7                                                                                       | не более 2,7                                                                                                   | 0,00                                                                                           | ГОСТ EN 13132                  |
| 9  | Объемная доля оксигенатов:<br>метанола<br>этанола<br>изопропанола<br>третбуанола<br>изобутанола<br>эфиров, содержащих 5 или более<br>атомов углерода в молекуле<br>других оксигенатов (с температурой<br>конца кипения не выше 210 °C) | %                                    | отсутствие<br>не более 5<br>не более 10<br>не более 7<br>не более 10<br>не более 15<br>не более 10 | отсутствие<br>не более 5,0<br>не более 10,0<br>не более 7,0<br>не более 10,0<br>не более 15,0<br>не более 10,0 | отсутствие<br>менее 0,17<br>менее 0,17<br>менее 0,17<br>менее 0,17<br>менее 0,17<br>менее 0,17 | ГОСТ EN 13132                  |
| 10 | Испытание на медной пластинке (3 ч<br>при 50 °C)                                                                                                                                                                                       | -                                    | -                                                                                                  | Класс 1                                                                                                        | Класс 1                                                                                        | ГОСТ 6321                      |
| 11 | Внешний вид                                                                                                                                                                                                                            | -                                    | -                                                                                                  | Чистый, прозрачный                                                                                             | чистый, прозрачный                                                                             | Визуально п. 8.2<br>ГОСТ 32513 |
| 12 | Плотность при 15 °C                                                                                                                                                                                                                    | кг/м <sup>3</sup>                    | -                                                                                                  | 725,0-780,0                                                                                                    | 744,3                                                                                          | ГОСТ Р 51069                   |
| 13 | Концентрация марганца                                                                                                                                                                                                                  | мг/дм <sup>3</sup>                   | отсутствие                                                                                         | отсутствие                                                                                                     | отсутствие                                                                                     | ГОСТ 33158                     |
| 14 | Концентрация железа                                                                                                                                                                                                                    | мг/дм <sup>3</sup>                   | отсутствие                                                                                         | отсутствие                                                                                                     | отсутствие                                                                                     | ГОСТ 32514                     |
| 15 | Объемная доля монометиланилина                                                                                                                                                                                                         | %                                    | отсутствие                                                                                         | отсутствие                                                                                                     | отсутствие                                                                                     | ГОСТ 32515                     |
| 16 | Давление насыщенных паров в<br>зимний период                                                                                                                                                                                           | кПа                                  | 35-100                                                                                             | 35-100                                                                                                         | 62                                                                                             | ГОСТ 1756                      |
| 17 | Фракционный состав (для класса<br>испаряемости Е): объемная доля<br>испарившегося бензина при<br>температуре:<br>70 °C (И70)<br>100 °C (И100)<br>150 °C (И150)<br>конец кипения<br>объемная доля остатка в колбе                       | %<br>%<br>%<br>°C<br>%               | -<br>-<br>-<br>-<br>-                                                                              | 15-50<br>40-70<br>не менее 75<br>не выше 215,0<br>не более 2,0                                                 | 34<br>52<br>91<br>195,5<br>1,0                                                                 | ГОСТ 2177                      |
| 18 | Максимальный индекс паровой<br>пробки (ИПП) (для класса<br>испаряемости Е)                                                                                                                                                             | -                                    | -                                                                                                  | не нормируется                                                                                                 | 858                                                                                            | п. 8.3 ГОСТ 32513              |

Код ОКПД2:  
Заключение:

19.20.21.125

Код ТН ВЭД ТС:

2710 12 4120

Продукт соответствует:

- Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к  
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для



Лаборант Кошарев Е.И.