

# ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 12 от 16.07.2020 г.

Наименование: Нефть

| Наименование показателя                | Метод испытания          | Единицы измерения  | Результат  |
|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------|
| Плотность при 20 °С                    | ASTM D 5002-18           | кг/м <sup>3</sup>  | 865,2      |
| Массовая доля серы                     | ASTM D 4294-16           | %                  | 1,10       |
| Массовая доля воды                     | ГОСТ 2477-2014           | %                  | 0,1        |
| Массовая доля механических примесей    | ГОСТ 6370-83             | %                  | отсутствие |
| Массовая доля метил- и этилмеркаптанов | ГОСТ Р 50802             | ppm                | Менее 2    |
| Содержание сероводорода                | ГОСТ Р 50802             | ppm                | Менее 2    |
| Массовая концентрация хлористых солей  | ГОСТ 21534-76<br>метод А | мг/дм <sup>3</sup> | 23,2       |
| Фракционный состав:                    | ГОСТ 2177-99             |                    |            |
| начало кипения                         | метод А                  | °С                 | 55,0       |
| до температуры 120°С перегоняется      |                          | % об.              | 8,0        |
| до температуры 140°С перегоняется      |                          | % об.              | 11,0       |
| до температуры 160°С перегоняется      |                          | % об.              | 16,0       |
| до температуры 180°С перегоняется      |                          | % об.              | 19,5       |
| до температуры 200°С перегоняется      |                          | % об.              | 23,0       |
| до температуры 220°С перегоняется      |                          | % об.              | 27,5       |
| до температуры 240°С перегоняется      |                          | % об.              | 31,5       |
| до температуры 260°С перегоняется      |                          | % об.              | 35,5       |
| до температуры 280°С перегоняется      |                          | % об.              | 40,0       |
| до температуры 300°С перегоняется      |                          | % об.              | 45,0       |
| до температуры 320°С перегоняется      |                          | % об.              | 49,5       |
| до температуры 340°С перегоняется      |                          | % об.              | 55,0       |
| до температуры 360°С перегоняется      |                          | % об.              | 61,0       |
| Общий выход                            |                          | % об.              | 63,5       |